



ZSS-113-03-L-D-0735



(2.54 mm) .100"

TSS, HTSS, ZSS SERIES

# SHROUDED .025" SQ POST HEADERS

Mates with:  
SSW, SSQ, ESW, ESQ,  
SSM, BCS

## SPECIFICATIONS

For complete specifications see [www.samtec.com?TSS](http://www.samtec.com?TSS), [www.samtec.com?HTSS](http://www.samtec.com?HTSS) or [www.samtec.com?ZSS](http://www.samtec.com?ZSS)

**Insulator Material:**

TSS, ZSS: Black Glass  
Filled Polyester

HTSS: Natural PCT

**Insulation Resistance:**

5000 MΩ min

**Terminal Material:**

Phosphor Bronze  
**Plating:** Au or Sn over  
50 μ" (1.27 μm) Ni

**Operating Temp Range:**

-55 °C to +125 °C with Gold

-55 °C to +105 °C with Tin

**Flammability Rating:**

UL 94V-0

**Withstanding Voltage:**

1000 VRMS

RoHS Compliant: Yes

## PROCESSING

**Lead-Free Solderable:**

HTSS: Yes

TSS, ZSS: Wave Only

**SMT Lead Coplanarity:**

(0.15 mm) .006" max\*  
\*(.004" stencil solution may be available; contact IPG@samtec.com)

## RECOGNITIONS

For complete scope of recognitions see [www.samtec.com/quality](http://www.samtec.com/quality)



## OTHER SOLUTIONS

- Shrouded IDC headers and stackers to mate with IDSD Series. See TST, HTST and ZST Series.

## ALSO AVAILABLE (MOQ Required)

- Other sizes
- Other platings
- Alignment Pins
- Single Row
- Locking Leads
- Polarized

**Note:** Some lengths, styles and options are non-standard, non-returnable. ZSS is non-standard, non-returnable.

<b>TYPE STRIP</b>	<b>1</b>	<b>NO. PINS PER ROW</b>	<b>LEAD STYLE</b>	<b>PLATING OPTION</b>	<b>ROW OPTION</b>
<b>TSS</b> = Connector Strip		<b>03</b> (TSS only) <b>05, 07, 08, 10, 12, 13, 15, 17, 20, 25, 32, 36</b> (Standard sizes)	Specify <b>LEAD STYLE</b> from chart.	<b>-F</b> = Gold flash on post, Matte Tin on tail (Not available on -DV) <b>-L</b> = 10 μ" (0.25 μm) Gold on post, Matte Tin on tail <b>-T</b> = Matte Tin	<b>-D</b> = Double Row Through-hole (lead style -01, -02 & -03 only) <b>-DV</b> = Double Row Surface Mount (lead style -01 only) (HTSS only) <b>-D-RA</b> = Double Row Right-angle (lead style -04 & -05 only)

  

LEAD STYLE	T/H (A)
-01	(2.92) .115
-02	(4.19) .165
-03	(14.35) .565

  

LEAD STYLE	RIGHT ANGLE (B)
-04	(3.30) .130
-05	(5.84) .230

  

<b>ZSS</b>	<b>1</b>	<b>NO. PINS PER ROW</b>	<b>LEAD STYLE</b>	<b>PLATING OPTION</b>	<b>D</b>	<b>BODY HEIGHT</b>
		<b>03, 05, 07, 08, 10, 12, 13, 15, 17, 20, 25, 32, 36</b> (Standard sizes)	Specify <b>LEAD STYLE</b> from chart.	<b>-F</b> = Gold flash on post, Matte Tin on tail <b>-L</b> = 10 μ" (0.25 μm) Gold on post, Matte Tin on tail <b>-T</b> = Matte Tin	<b>- "XXXX"</b> = Body Height	

  

LEAD STYLE	C (OAL)	MAX BODY HEIGHT
-01	(16.00) .630	(13.72) .540
-02	(18.54) .730	(16.26) .640
-03	(21.08) .830	(18.80) .740
-04	(23.62) .930	(21.34) .840
-05	(26.16) 1.030	(23.88) .940
-06	(28.70) 1.130	(26.42) 1.040
-07	(31.24) 1.230	(28.96) 1.140
-08	(33.78) 1.330	(31.50) 1.240
-09	(36.32) 1.430	(34.04) 1.340

  

**Note:** For added mechanical stability, Samtec recommends mechanical board spacers be used in applications with gold or selective gold plated connectors. Contact ipg@samtec.com for more information.

Due to technical progress, all designs, specifications and components are subject to change without notice.

[WWW.SAMTEC.COM](http://WWW.SAMTEC.COM)

All parts within this catalog are built to Samtec's specifications.

Customer specific requirements must be approved by Samtec and identified in a Samtec customer-specific drawing to apply.



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.