




REVISIONS					
P	LYR	DESCRIPTION	DATE	DMN	APVD
-	-	SEE SHEET 1	-	-	-

△	88	3.465	64.01	2.530	32.01	1.260	64.02	2.520	65.91	2.595	60.96	2.400	25	7-1375582-4
△	88	3.465	61.47	2.420	30.74	1.210	61.48	2.420	63.37	2.495	58.42	2.300	24	7-1375582-3
△	88	3.465	58.93	2.320	29.47	1.160	58.94	2.320	60.83	2.395	55.88	2.200	23	7-1375582-2
△	88	3.465	56.39	2.220	28.20	1.110	56.40	2.220	58.29	2.295	53.34	2.100	22	7-1375582-1
△	88	3.465	53.85	2.120	26.93	1.060	53.86	2.120	55.75	2.195	50.80	2.000	21	7-1375582-0
△	72	2.835	51.31	2.020	25.66	1.010	51.32	2.020	53.21	2.095	48.26	1.900	20	6-1375582-9
△	72	2.835	48.77	1.920	24.39	.960	48.78	1.920	50.67	1.995	45.72	1.800	19	6-1375582-8
△	72	2.835	46.23	1.820	23.12	.910	46.24	1.820	48.13	1.895	43.18	1.700	18	6-1375582-7
△	72	2.835	43.69	1.720	21.85	.860	43.70	1.720	45.59	1.795	40.64	1.600	17	6-1375582-6
△	72	2.835	41.15	1.620	20.58	.810	41.16	1.620	43.05	1.695	38.10	1.500	16	6-1375582-5
△	56	2.205	38.61	1.520	19.31	.760	38.62	1.520	40.51	1.595	35.56	1.400	15	6-1375582-4
△	56	2.205	36.07	1.420	18.04	.710	36.08	1.420	37.97	1.495	33.02	1.300	14	6-1375582-3
△	56	2.205	33.53	1.320	16.77	.660	33.54	1.320	35.43	1.395	30.48	1.200	13	6-1375582-2
△	56	2.205	30.99	1.220	15.50	.610	31.00	1.220	32.89	1.295	27.94	1.100	12	6-1375582-1
△	56	2.205	28.45	1.120	14.23	.560	28.46	1.120	30.35	1.195	25.40	1.000	11	6-1375582-0
△	56	2.205	25.91	1.020	12.96	.510	25.92	1.020	27.81	1.095	22.86	.900	10	5-1375582-9
△	44	1.732	23.37	.920	11.69	.460	23.38	.920	25.27	.995	20.32	.800	9	5-1375582-8
△	44	1.732	20.83	.820	10.42	.410	20.84	.820	22.73	.895	17.78	.700	8	5-1375582-7
△	44	1.732	18.29	.720	9.15	.360	18.30	.720	20.19	.795	15.24	.600	7	5-1375582-6
△	32	1.260	15.75	.620	7.88	.310	15.76	.620	17.65	.695	12.70	.500	6	5-1375582-5
△	32	1.260	13.21	.520	6.61	.260	13.22	.520	15.11	.595	10.16	.400	5	5-1375582-4
△	32	1.260	10.67	.420	5.34	.210	10.68	.420	12.57	.495	7.62	.300	4	5-1375582-3
△	32	1.260	8.13	.320	4.07	.160	8.14	.320	10.03	.395	5.08	.200	3	5-1375582-2
△	24	.945	5.59	.220	2.80	.110	5.60	.220	7.49	.295	2.54	.100	2	5-1375582-1
△	88	3.465	64.01	2.530	32.01	1.260	64.02	2.520	65.91	2.595	60.96	2.400	25	2-1375582-4
△	88	3.465	61.47	2.420	30.74	1.210	61.48	2.420	63.37	2.495	58.42	2.300	24	2-1375582-3
△	88	3.465	58.93	2.320	29.47	1.160	58.94	2.320	60.83	2.395	55.88	2.200	23	2-1375582-2
△	88	3.465	56.39	2.220	28.20	1.110	56.40	2.220	58.29	2.295	53.34	2.100	22	2-1375582-1
△	88	3.465	53.85	2.120	26.93	1.060	53.86	2.120	55.75	2.195	50.80	2.000	21	2-1375582-0
△	72	2.835	51.31	2.020	25.66	1.010	51.32	2.020	53.21	2.095	48.26	1.900	20	1-1375582-9
△	72	2.835	48.77	1.920	24.39	.960	48.78	1.920	50.67	1.995	45.72	1.800	19	1-1375582-8
△	72	2.835	46.23	1.820	23.12	.910	46.24	1.820	48.13	1.895	43.18	1.700	18	1-1375582-7
△	72	2.835	43.69	1.720	21.85	.860	43.70	1.720	45.59	1.795	40.64	1.600	17	1-1375582-6
△	72	2.835	41.15	1.620	20.58	.810	41.16	1.620	43.05	1.695	38.10	1.500	16	1-1375582-5
△	56	2.205	38.61	1.520	19.31	.760	38.62	1.520	40.51	1.595	35.56	1.400	15	1-1375582-4
△	56	2.205	36.07	1.420	18.04	.710	36.08	1.420	37.97	1.495	33.02	1.300	14	1-1375582-3
△	56	2.205	33.53	1.320	16.77	.660	33.54	1.320	35.43	1.395	30.48	1.200	13	1-1375582-2
△	56	2.205	30.99	1.220	15.50	.610	31.00	1.220	32.89	1.295	27.94	1.100	12	1-1375582-1
△	56	2.205	28.45	1.120	14.23	.560	28.46	1.120	30.35	1.195	25.40	1.000	11	1-1375582-0
△	56	2.205	25.91	1.020	12.96	.510	25.92	1.020	27.81	1.095	22.86	.900	10	1375582-9
△	44	1.732	23.37	.920	11.69	.460	23.38	.920	25.27	.995	20.32	.800	9	1375582-8
△	44	1.732	20.83	.820	10.42	.410	20.84	.820	22.73	.895	17.78	.700	8	1375582-7
△	44	1.732	18.29	.720	9.15	.360	18.30	.720	20.19	.795	15.24	.600	7	1375582-6
△	32	1.260	15.75	.620	7.88	.310	15.76	.620	17.65	.695	12.70	.500	6	1375582-5
△	32	1.260	13.21	.520	6.61	.260	13.22	.520	15.11	.595	10.16	.400	5	1375582-4
△	32	1.260	10.67	.420	5.34	.210	10.68	.420	12.57	.495	7.62	.300	4	1375582-3
△	32	1.260	8.13	.320	4.07	.160	8.14	.320	10.03	.395	5.08	.200	3	1375582-2
△	24	.945	5.59	.220	2.80	.110	5.60	.220	7.49	.295	2.54	.100	2	1375582-1

PLATING	TAPE WIDTH	H	D	C	B	A	NO OF POSN	PART NUMBER

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DIN J. MOSER 260CT99	 TE Connectivity	
DIMENSIONS: mm [INCHES]		CJK L. BRESKOSKY 260CT99		
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		APVD K. WRIGHT 27JUN00	NAME	
0. PLC ± -		PRODUCT SPEC		
1. PLC ± -		108-25034-2		
2. PLC ± 0.13 [005]		APPLICATION SPEC		
3. PLC ± -		114-25026		
4. PLC ± -		SIZE CASE CODE DRAWING NO		
ANGLES ± -		A1 00779 C=1375582		
MATERIAL		WEIGHT		
FINISH SEE TABLE		CUSTOMER DRAWING		
		SCALE 8:1 SHEET 2 OF 2 REV F		



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.