



P.C.B LAYOUT

N = Number of poles  
 Dim A=Nx5.08  
 Dim B=(N-1)x5.08

	Dim A	Dim B
2-6p	±0.15	±0.10
7-12p	±0.20	±0.20
13-18p	±0.30	±0.25
19-24p	±0.40	±0.30

SIGN	DATE	DESCRIPTION	APPROVER
△	01/18'07	Soldering temperature changed from 245° to 250°	Tason
△	01/18'07	Part NO is Changed	Tason

*THIS IS CAD DRAWING, DO NOT REVISE MANUALLY!!!*

- Material:
- Item 1 Terminal housing :Thermoplastic (UL 94V-0)
  - Item 2 Clamp : Brass ,Ni plated
  - Item 3 Wire guard solder pin :Brass ,Tin plated
  - Item 4 Terminal screw: Steel Zinc plating"- "slot type

- Electrical
- Voltage rating: 300VAC
  - Current rating: 10A
  - Wire range:
  - Solid wire(AWG): 12-24
  - Stranded wire(AWG): 12-24
  - Torque(Lb-In): 3.5
  - Screw: M2.5
  - Wire strip length: 6-7mm
  - Withstanding Voltage: 1.6KV
  - Operating temperature: -40°C to +115°C
  - △ ● Soldering temperature: 250°C±10°C/5 Sec

△ YN xx 21 5 0 xxxx G

06 2x3P      0000:"@Logo (Standard)      Pb < 40,000ppm (RoHS)  
 09 3x3P      000A:"ANYTEK"Logo  
 ... .. Any special item by  
 72 3x24p      customer request,  
                  please contact sales  
                  department.

<b>ANYTEK</b>		<b>CUSTOMER COPY</b>													
		ALL RIGHTS RESERVED. REPRODUCTION OR ISSUE TO THIRD PARTIES IN ANY FORM WHATSOEVER IS NOT PERMITTED WITHOUT WRITTEN AUTHORITY FROM THE PROPRIETOR. PROPERTY OF ANYTEK TECHNOLOGY CO., LTD													
TITLE	YN 5.08 Series														
PART NO.	YNxx2150xxxxG	DWG NO.	8YN0101												
APPROVED	CHECKED	DESIGNED	DRAWN	CUST NO.	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Tolerance</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>X.</td> <td>±0.50</td> </tr> <tr> <td>X.X</td> <td>±0.30</td> </tr> <tr> <td>X.XX</td> <td>±0.10</td> </tr> <tr> <td>X°</td> <td>±1°</td> </tr> </tbody> </table>	Tolerance		X.	±0.50	X.X	±0.30	X.XX	±0.10	X°	±1°
Tolerance															
X.	±0.50														
X.X	±0.30														
X.XX	±0.10														
X°	±1°														
		熊海燕 2007.01.25	熊海燕 2007.01.25	 UNIT: mm SCALE: NONE SHEET: 01/01 REV.: D											



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.