

4

3

2

1

COMPONENT	MATERIAL	FINISH
HOUSING CAP COUPLING NUT	STAINLESS STEEL PER ASTM-A-484 OR ASTM-A-582 TYPE 303	PASSIVATED PER ASTM-A-380
DIELECTRIC	PTFE FLUOROCARBON PER ASTM-D-1457	---
CENTER CONTACT	BERYLLIUM COPPER PER ASTM-B-194 ALLOY C17200, CONDITION H	GOLD PLATED PER ASTM-B-488
---	---	---
GASKET	SILICONE RUBBER PER ZZ-R-765	---
FERRULE	COPPER OR BRASS ALLOY, ROCKWELL F65 MAX	GOLD PLATED PER ASTM-B-488
RETAINING RING	BERYLLIUM COPPER PER ASTM-B-194 ALLOY C17200, CONDITION H	---
---	---	---
---	---	---

ENVIRONMENTAL	
TEMPERATURE RATING:	-65°C TO +165°C
VIBRATION:	MIL-STD-202, METHOD 204, CONDITION D
SHOCK:	MIL-STD-202, METHOD 213, CONDITION 1
MOISTURE RESISTANCE:	MIL-STD-202, METHOD 106
CORROSION:	MIL-STD-202, METHOD 101, CONDITION B. 5% SALT SPRAY
THERMAL SHOCK:	MIL-STD-202, METHOD 107, CONDITION B EXCEPT HIGH TEMP 85°C

MECHANICAL	
INTERFACE DIMENSIONS:	MIL-STD-348A FIG. 310.1
RECOMMENDED MATING TORQUE:	7-10 IN-LBS
FORCE TO ENGAGE & DISENGAGE (IN-LBS MAX):	2.0
WEIGHT (GRAMS):	TBD
MATING CHARACTERISTICS:	INSERTION (MAX LBS): N/A WITHDRAWAL (MIN OZ): N/A
CABLE RETENTION:	AXIAL FORCE (LBS): 45 MIN TORQUE (IN-OZ): N/A
CENTER CONTACT CAPTIVATION:	AXIAL (LBS): 6.0 RADIAL (IN-OZ): N/A

ELECTRICAL	
NORMAL IMPEDANCE (OHMS):	50
FREQUENCY RANGE (GHz):	DC TO 12.4
VOLT RATING @ SEA LEVEL (VRMS MAX):	335
VSWR:	1.15+.02f(GHz)
INSERTION LOSS: (dB MAX):	.06 $\sqrt{f(\text{GHz})}$
RF LEAKAGE (dB MIN):	-60 @ 2-3 GHz
CORONA 70,000 FT (VRMS MIN):	250
DIELECTRIC WITHSTANDING VOLTAGE (VRMS MIN) AT SEA LEVEL:	1000
I.R. (MEGOHMS MIN):	5,000
RF HIGH POTENTIAL AT SEA LEVEL (VRMS MIN @ 5 MHz):	670
CONTACT RESISTANCE (MILLIOHMS MAX):	CENTER CONTACT: 4.0 OUTER CONTACT: 2.0 CABLE TO HOUSING: 0.5

LOC	DIST	REVISIONS			
P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
DF	XO	O RELEASED	9-02	JMK	JL

ASSEMBLED VIEW

DESIGNED TO USE	
RG-142/U OR EQUIVALENT	
CABLE ENTRY DIAMETER MIN	
HOUSING:	.122 [3.10]
CONTACT:	.039 [0.99]
---	---
---	---
FERRULE:	.216 [5.48]

DIMENSIONS:		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:	
INCHES	[mm]		
0 PLC	± -	0 PLC	± -
1 PLC	± -	1 PLC	± -
2 PLC	± -	2 PLC	± -
3 PLC	± .005 [0.13]	3 PLC	± .005 [0.13]
4 PLC	± -	4 PLC	± -
ANGLES	± -	ANGLES	± -
MATERIAL: SEE TABLE		FINISH: SEE TABLE	

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN		9/25/02	
J. KAISER		J. KAISER		9/25/02	
J. LIPPERT		J. LIPPERT		10-18-02	
J. LIPPERT		J. LIPPERT		10-18-02	
J. LIPPERT		J. LIPPERT		10-18-02	
APVD		APVD		APVD	
PRODUCT SPEC		PRODUCT SPEC		PRODUCT SPEC	
APPLICATION SPEC		APPLICATION SPEC		APPLICATION SPEC	
408-4930		408-4930		408-4930	
WEIGHT TBD		WEIGHT TBD		WEIGHT TBD	
CUSTOMER DRAWING		CUSTOMER DRAWING		CUSTOMER DRAWING	
SCALE 5:1		SCALE 5:1		SCALE 5:1	
SHEET 1 OF 1		SHEET 1 OF 1		SHEET 1 OF 1	
REV 0		REV 0		REV 0	

1086723-1
PART NO.
NO.

tyco		Tyco Electronics Corporation	
Harrisburg, PA 17105		Harrisburg, PA 17105	
SMA RIGHT ANGLE CABLE PLUG-CRIMP ATTACHMENT (M39012/56-3602) CAT D		SMA RIGHT ANGLE CABLE PLUG-CRIMP ATTACHMENT (M39012/56-3602) CAT D	
SIZE	CAGE CODE	DRAWING NO	RESTRICTED TO
A2	00779	1086723	-

AMP 1471-9 REV 31MAR2000

J:\DEPT1733\U.DIES\john lippert\1052178_1_c.dwg

MA/COM # 2037-8162-92

1086723

B

A



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.