

Melf Metal Film Resistors

# MMF Type

## Normal & Miniature Style [ MMF Series ]



### FEATURES

Power Rating	1/6W, 1/4W, 1/2W, 1W, 2W
Resistance Tolerance	±0.1%, ±0.25%, ±0.5%, ±1%
T.C.R	±15ppm/°C, ±25ppm/°C, ±50ppm/°C, ±100ppm/°C

### DERATING CURVE



### DIMENSIONS



Unit : mm

STYLE		DIMENSION			
Normal	Miniature	L	D1	D2max	Cmin
MMF-12	MMF25S/MMF204	3.5±0.2	1.4±0.15	1.55	0.5
MMF-25	MMF50S/MMF207	5.9± 0.2	2.2±0.15	2.4	0.5
MMF-50	MMFIWS	8.5± 0.2	3.2±0.20	3.4	0.5



Note :

## ELECTRICAL CHARACTERISTICS

STYLE	MMF-12	MMF25S	MMF204	MMF-25	MMF50S	MMF207	MMF-50	MMFIWS
Power Rating at 70 °C	1/6W	1/4W	0.4W	1/4W	1/2W	0.6W	1/2W	1W
Maximum Working Voltage	150V	200V	200V	250V	300V	300V	350V	350V
Maximum Overload Voltage	300V	400V	400V	500V	600V	600V	700V	700V
Operating Temp. Range	- 55°C to +155°C							
Standard Value Range	1Ω~10MΩ							
Temperature Coefficient	±25ppm/°C, ±50ppm/°C, ±100ppm/°C							

\* Standard resistance is 1Ω~10MΩ, below or over this resistance on request.

## ENVIRONMENTAL CHARACTERISTICS

PERFORMANCE TEST	TEST METHOD		APPRAISE
Short Time Overload	JIS-C-5202 5.5	2.5 Times RCWV for 5 Seconds	±(0.25%+0.05Ω)
Dielectric Withstanding Voltage	JIS-C-5202 5.7	in V-Block for 60 Seconds	by Type
Temperature Coefficient of Resistance	JIS-C-5202 5.2	-55°C to +155°C	by Type
Insulation Resistance	JIS-C-5202 5.6	in V-Block	>10000MΩ
Solderability	JIS-C-5202 6.5	235±5°C for 5±0.5 Seconds	95% Min. Coverage
Resistance to Solvent	JIS-C-5202 6.9	IPA for 1 Min. with Ultrasonic	No Deterioration of Coatings and Markings
Terminal Strength	Direct Load for 10 Sec. in The Direction of The Terminal Leads		≥2.5kg (24.5N)
Pulse Overload	JIS-C-5202 5.8	4 Times RCWV 10000 Cycles (1 Sec. on , 25 Sec. off)	±(1%+0.05Ω)
Load Life in Humidity	JIS-C-5202 7.9	40±2°C, 90~95% RH at RCWV for 1000 Hrs. (1.5 Hrs. on , 0.5 Hrs. off )	±(1.5%+0.05Ω)
Load Life	JIS-C-5202 7.10	70°C at RCWV for 1000 Hrs. (1.5 Hrs. on , 0.5 Hrs. off)	±(1.5%+0.05Ω)
Temperature Cycling	JIS-C-5202 7.4	-55°C→Room Temp.→+155°C→Room Temp. for 5 Cycles	±(0.75%+0.05Ω)
Resistance to Soldering Heat	JIS-C-5202 6.4	350°C±10°C for 3±0.5 Seconds	±(0.25%+0.05Ω)

\* Rated Continuous Working Voltage (RCWV)=√ Power Rating x Resistance Value



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.