

Sensor/actuator cable - SAC-3P- 3,0-PVC/CI-1L-Z 110V - 1421771

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://phoenixcontact.com/download>)



Sensor/actuator cable, 3-position, PVC, black RAL 9005, cable length: 3 m

RoHS

Key Commercial Data

Packing unit	1 pc
Minimum order quantity	50 pc
GTIN	 4 055626 279206
GTIN	4055626279206

Technical data

Dimensions

Length of cable	3 m
-----------------	-----

General

Rated current at 40°C	4 A
Rated voltage	110 V AC
	110 V DC
Number of positions	3
Status display	1 LED
Protective circuit/component	Z diode
Overvoltage category	III
Degree of pollution	3

Material

Flammability rating according to UL 94	V0
Valve plug contact material	CuSn
Valve plug contact surface material	Sn
Valve plug contact insert material	PA 6.6
Material housing valve plug	TPU

Sensor/actuator cable - SAC-3P- 3,0-PVC/CI-1L-Z 110V - 1421771

Technical data

Material

Sealing material	TPU (Seal molded)
------------------	-------------------

Standards and Regulations

Flammability rating according to UL 94	V0
--	----


Cable

Cable type	PVC black
Cable type (abbreviation)	PVC
Cable abbreviation	LiYY
UL AWM style	2464
Conductor cross section	3x 0.5 mm ²
AWG signal line	20
Conductor structure signal line	16x 0.20 mm
Core diameter including insulation	1.5 mm ±0.05 mm
Wire colors	black 1, black 2, green/yellow
Overall twist	3 wires, twisted
External sheath, color	black RAL 9005
External cable diameter D	4.8 mm ±0.2 mm
Minimum bending radius, fixed installation	5 x D
Outer sheath, material	PVC
Material conductor insulation	PVC
Conductor material	Bare Cu litz wires
Insulation resistance	≥ 20 MΩ*km
Conductor resistance	39 Ω/km (at 20 °C)
Nominal voltage, cable	300 V
Test voltage, cable	1200 V
Flame resistance	DIN VDE 0482
	DIN EN 50265-2-1
Resistance to oil	largely oil-resistant
Ambient temperature (operation)	-40 °C ... 80 °C (cable, fixed installation)
	-5 °C ... 80 °C (cable, flexible installation)

Drawings


Sensor/actuator cable - SAC-3P- 3,0-PVC/CI-1L-Z 110V - 1421771

Schematic diagram




Valve connector connector pin assignment, type CI

Cable cross section




PVC black [PVC]

Dimensional drawing




Valve connector, type CI

Dimensional drawing



Valve connector, type CI, side view

Circuit diagram



Contact assignment of the valve plug

Approvals

Approvals

Approvals

CSAus

Ex Approvals

Approval details

Sensor/actuator cable - SAC-3P- 3,0-PVC/CI-1L-Z 110V - 1421771

Approvals

CSAus		http://www.csagroup.org/services-industries/product-listing/	13631
Nominal voltage UN		24 V	
Nominal current IN		6 A	

Phoenix Contact 2018 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg
Germany
Tel. +49 5235 300
Fax +49 5235 3 41200
<http://www.phoenixcontact.com>



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.