

EC4C

S E R I E S

5-6 WATT DC-DC CONVERTERS




Features

- 5-6W Isolated Output
- 2" x 2" Case
- Regulated Outputs
- Efficiency to 79%
- Fixed 200KHz Switching Frequency
- Alternative Pin Configuration

MODEL NUMBER	INPUT VOLTAGE	OUTPUT VOLTAGE	OUTPUT CURRENT	INPUT CURRENT		% EFF.	SIZE
				NO LOAD	FULL LOAD		
EC4C01	9-18 VDC	5 VDC	1000 mA	20 mA	570 mA	73	2" x 2"
EC4C02		12 VDC	470 mA	30 mA	626 mA	75	
EC4C03		15 VDC	400 mA	30 mA	667 mA	75	
EC4C04		±12 VDC	±230 mA	35 mA	630 mA	73	
EC4C05		±15 VDC	±190 mA	35 mA	650 mA	73	
EC4C11	18-36 VDC	5 VDC	1000 mA	15 mA	278 mA	75	2" x 2"
EC4C12		12 VDC	470 mA	20 mA	305 mA	77	
EC4C13		15 VDC	400 mA	20 mA	325 mA	77	
EC4C14		±12 VDC	±230 mA	25 mA	307 mA	75	
EC4C15		±15 VDC	±190 mA	25 mA	317 mA	75	
EC4C21	36-72 VDC	5 VDC	1000 mA	10 mA	135 mA	77	2" x 2"
EC4C22		12 VDC	470 mA	15 mA	149 mA	79	
EC4C23		15 VDC	400 mA	15 mA	158 mA	79	
EC4C24		±12 VDC	±230 mA	20 mA	149 mA	77	
EC4C25		±15 VDC	±190 mA	20 mA	154 mA	77	

NOTE: 1. Nominal Input Voltage 12, 24 or 48 VDC
2. Alternative pin-out version. To order, suffix a "S" to the standard model number.



Specifications

INPUT SPECIFICATIONS:

Input Voltage Range.....12V.....9-18V
24V.....18-36V
48V.....36-72V
Input Filter.....PI Type

OUTPUT SPECIFICATIONS:

Voltage Accuracy
Single Output.....±1.0% max.
Dual + Output.....±1.0% max.
Dual - Output.....±3.0% max.
Voltage Balance Dual Output at Full Load.....±1.0% max.
Transient Response
Single 25% Step Load Change.....<500μ sec.
Dual FL-1/2L ±1% Error Band.....<500μ sec.
Ripple & Noise 20MHz BW.....10mV RMS. max.
75mV p-p max.
Temperature Coefficient.....±0.02%/°C
Short Circuit Protection.....Indefinite & Current Limit
Line Regulation¹ Single/Dual Output.....±0.2% max.
Load Regulation² Single/Dual Output.....±1.0% max.


GENERAL SPECIFICATIONS:

Efficiency..... See Table
Isolation Voltage.....500 VDC min.
Isolation Resistance.....10⁹ohms
Switching Frequency.....200KHz, typ.
Operating Ambient Temperature Range-25°C to +71°C
De-rating, Above 71°C (Plastic Case).....Linearly to Zero power at 95°C
De-rating, Above 71°C (Copper Case).... Linearly to Zero power at 100°C
Case Temperature (Plastic case³) 95°C max
(Copper case³) 100°C max
Cooling Natural Convection
Storage Temperature Range.....-40°C to + 100°C
Dimensions.....2.00 x 2.00 x 0.40 inches
(50.8 x 50.8 x 10.2mm)
Weight.....51g

CASE MATERIAL:

Standard Models..... Non-Conductive Black Plastic
Suffix "M" Models.....Black Coated Copper with
Non-Conductive Base

EC4C Series Derating Curve




NOTE:

1. Measured From High Line to Low Line
2. Measured From Full Load to 1/4 Full Load
3. Determine the Correct Fuse Size by Calculating the Maximum DC Current Drain at Low Line Input, Maximum Load and Then Adding 20 to 25% to Get Desired Fuse Size.
4. Alternative Pin Configuration Suffix "S"
5. Maximum case temperature under any operating condition should not exceed 95°C (Plastic Case), 100°C (Copper Case).


CASE C

All Dimensions In Inches (mm)
Tolerance Inches: .xx= ±.04, .xxx= ±.010
Millimeters: .x= ±1.0, .xx= ±0.25

STANDARD PIN CONFIGURATION



ALTERNATIVE PIN CONFIGURATION SUFFIX "S"



NP* - NO PIN ON SINGLE OUTPUT MODLES

All Specifications Typical At Nominal Line, Full Load and 25°C Unless Otherwise Noted.



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.