

Active module - UM-16 RELS/KSR-G24/21/E/MT/PLC - 2962379

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://download.phoenixcontact.com>)



VARIOFACE output extension module, with plug-in bases for 16 miniature relays, 1 PDT each, for 24 V DC, with knife disconnect terminal blocks in the output (without relays)

Product Features

- LED status indicator and freewheeling diode per signal path
- Polarity protection diode
- Supply voltage indicator (LED)
- Plug-in miniature relays



Key commercial data

Packing unit	1 PCE
Weight per Piece (excluding packing)	736.8 GRM
Custom tariff number	85364190
Country of origin	Germany

Technical data

Note:

Utilization restriction	EMC: class A product, see manufacturer's declaration in the download area
-------------------------	---

Dimensions

Width	285 mm
Height	111.5 mm
Depth	59 mm

Ambient conditions

Ambient temperature (operation)	-20 °C ... 50 °C
Ambient temperature (storage/transport)	-20 °C ... 70 °C

Active module - UM-16 RELS/KSR-G24/21/E/MT/PLC - 2962379

Technical data

Input data

Nominal input voltage U_N	24 V DC
Type of protection	Free-wheeling diode
Protective circuit/component	Damping diode
Operating voltage display	Green LED
Status display/channel	Yellow LED

Output data

Contact type	1 PDT
Maximum switching voltage	250 V AC/DC
Limiting continuous current	5 A

General

No. of channels	16
Compatible components	Miniature relay, REL-MR- 24DC/21HC
With components	No
Test voltage	2.5 kV (50 Hz, 1 min.)
Standards/regulations	IEC 60664
	DIN EN 50178
	IEC 62103
Mounting position	any
Assembly instructions	In rows with zero spacing
Pollution degree	2
Surge voltage category	III
Housing insulation material	PVC, side panel PA non-reinforced,
Color	green

Connection data for connection 1

Connection name	Field level
Number of connections	52
Connection method	Screw connection with disconnect knife
Number of positions	48
Conductor cross section stranded min.	0.2 mm ²
Conductor cross section stranded max.	2.5 mm ²
Conductor cross section solid min.	0.2 mm ²
Conductor cross section solid max.	4 mm ²
Conductor cross section AWG/kcmil min.	24
Conductor cross section AWG/kcmil max	12
Screw thread	M3
Stripping length	8 mm

Active module - UM-16 RELS/KSR-G24/21/E/MT/PLC - 2962379

Technical data

Connection data for connection 2

Connection name	Coil side
Number of connections	1
Connection method	IDC/FLK pin strip (2.54 mm)
Number of positions	20

Supported controller

Corresponding control	ALLEN-BRADLEY ControlLogix
Corresponding I/O card	1756-OB32
Corresponding control	ALLEN-BRADLEY PLC 5
Corresponding I/O card	1771 OBN
Corresponding control	GE-FANUC RX3i
Corresponding I/O card	IC694MDL754
Corresponding control	HONEYWELL PlantScape
Corresponding I/O card	TC-ODD 321
Corresponding control	MITSUBISHI MELSEC L
Corresponding I/O card	LY41PT1P
	LY42PT1P
Corresponding control	MITSUBISHI MELSEC Q

Classifications

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27371102
eCl@ss 4.1	27371102
eCl@ss 5.0	27371001
eCl@ss 5.1	27371001
eCl@ss 6.0	27371001
eCl@ss 7.0	27371001
eCl@ss 8.0	27371001

ETIM

ETIM 2.0	EC001437
ETIM 3.0	EC001437
ETIM 4.0	EC001437
ETIM 5.0	EC001437

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211916
-------------	----------

Active module - UM-16 RELS/KSR-G24/21/E/MT/PLC - 2962379

Classifications

UNSPSC

UNSPSC 7.0901	39121515
UNSPSC 11	39121515
UNSPSC 12.01	39121515
UNSPSC 13.2	39121515

Approvals

Approvals

Approvals

GOST

Ex Approvals

Approvals submitted

Approval details

GOST

Accessories

Required add-on products

Active module - UM-16 RELS/KSR-G24/21/MT/PLC - 2962382




VARIOFACE output module, with plug-in bases for 16 miniature relays, 1 PDT each, for 24 V DC, with knife disconnect terminal blocks in the output (without relays)

Drawings

Active module - UM-16 RELS/KSR-G24/21/E/MT/PLC - 2962379

Circuit diagram





Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.