

## SENCITY® Omni-SR MIMO Antenna 1399.17.0246

### Description

Compact omni-directional 4x4 MIMO cabinet/ceiling mount antenna.  
 Supports 4x4 WiFi MIMO in Wi-Fi 4 / Wi-Fi 6 bands.  
 Supports 4x4 Cellular MIMO in 2.3 / 2.6 / 3.5 GHz bands.  
 Rugged design, meets EN 50155 railway standard.  
 Fire retardant acc. to EN 45545-2 and NFPA130.  
 Single hole mounting.  
 Cable length 1.5m.



### Product Configuration

#### Technical Data

##### Electrical Data

	Band 1	Band 2	Band 3	Band 4
Frequency (MHz)	2300 - 2500	2500 - 2690	3400 - 3800	4900 - 5975
VSWR	1.7	1.8	1.8	1.5
Impedance (Ohm)	50	50	50	50
Gain (dBi)	1	1.5	3	3.5
Composite power max (W)	10	10	10	10
Ambient temperature (°C)	25	25	25	25
Port Isolation (dB)	15	15	30	35

##### Ports

	Port 1	Port 2	Port 3	Port 4
Port name	WiFi	WiFi	WiFi	WiFi
Connector	N, plug (male)	N, plug (male)	N, plug (male)	N, plug (male)
Cable Type	RADOX_RF_316_D	RADOX_RF_316_D	RADOX_RF_316_D	RADOX_RF_316_D
Cable Length (m)	1.5	1.5	1.5	1.5
Min. radius static (mm)	5	5	5	5
Min. radius dynamic (mm)	30	30	30	30
Polarization	vertical	vertical	vertical	vertical
DC grounded	Yes	Yes	Yes	Yes

##### Connections

	Band 1	Band 2	Band 3	Band 4
Port 1	X	X	X	X
Port 2	X	X	X	X
Port 3	X	X	X	X
Port 4	X	X	X	X

##### General Data

Ground plane: Antenna works on metallic as well as on non-metallic ground plane. Indicated gain values are valid for an antenna mounted on metallic ground plane of 0.5m diameter.

##### Mechanical Data

Dimensions (mm) 33.2 x 145 (Height x Diameter)  
 Weight (kg) 0.92

## SENCITY® Omni-SR MIMO Antenna 1399.17.0246

### Environmental Data

Environmental conditions	indoor/outdoor
Operation temperature (°C)	-45 to 85
Storage temperature (°C)	-45 to 85
Transport temperature (°C)	-45 to 85
IP rating	IP68, IP69
Flammability rating	EN 45545-2
Solar radiation	DIN 75220
2011/65/EU (RoHS - including 2015/863 and 2017/2102)	compliant
Lead-free soldered	yes
WEEE 2012/19/EU	no special marking needed
REACH 1907/2006/EC	compliant

Flamability: EN 45545-2 (2013) HL3, NFPA130 (2013)

Environment: EN 50155 (2016)

Cooling EN 60068-2-1 (2007), test Ad, -55°C, 8h

Dry heat EN-60068-2-2 (2007), test Bb, +85°C, 8h

Damp heat cyclic EN 60068-2-30, +25/55°C

Temperature change EN 60068-2-14 (2008), -40/+85°C

Salt mist EN 60068-2-11 (2008), 96h

Mechanical vibration/shock/simulated lifetime: IEC 61373 (2010), § 9 and § 10, category 1B

Hammer impact test: EN 60068-2-75 (1997), IEC 62262 (2002) IK10, test Ehc

Corrosion: MIL-F-14072 E type 1 "exposed"

### Material Data

Radome colour	RAL 7044 (grey)
Radome material	PC (Polycarbonate)

### Related Documents

Mounting instruction	DOC-0000756790
Painting instruction	DOC-0000256180
Security instruction	DOC-0000278984
Outline drawing	DOU-00332762
3D-model	DOC-0000778992

# Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[HUBER+SUHNER:](#)

[1399.17.0246](#)



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.