


ACPDT-24V

RoHS Device





Features

- Common anode ESD protection.
- IEC61000-4-2 Level 4 ESD protection.
- Surface mount package.
- High component density.
- Comply with AEC-Q101.

Mechanical data

- Case: SOT-23 Standard package, molded plastic.
- Terminals: Tin plated, solderable per MIL-STD-750, method 2026.
- Marking code:E24
- Mounting position: Any.
- Weight: 0.0078 gram(approx.).



Maximum Rating and Electrical Characteristics

(at TA=25°C unless otherwise noted)

Parameter	Conditions	Symbol	Min	Typ	Max	Unit
Diode breakdown voltage	$I_R = 1\text{mA}$	V_{BD}	25	28		V
Leakage current	$V_R = 24\text{V}$	I_L		0.1	2.0	μA
Junction capacitance	$V_R = 0\text{V}, f = 1\text{MHz}$	C_T		10		pF
ESD capability	IEC 61000-4-2(air) IEC 61000-4-2(contact)	ESD			16 8	kV
Clamping voltage	$I_{PP} = 1\text{A}, T_P = 8/20\mu\text{s}$	V_C			47	V
Peak pulse power	$T_P = 8/20\mu\text{s}$	P_{PP}			47	W
Operation temperature		T_J			125	°C
Storage temperature		T_{STG}	-55		150	°C

RATING AND CHARACTERISTIC CURVES (ACPDT-24V)

Fig. 1 - 8/20us Peak pulse current wave form acc. IEC 61000-4-5




Fig. 2 - Reverse characteristics




Fig.3 - Capacitance between terminals characteristics







Fig.4 - Power rating derating curve



Reel Taping Specification




SOT-23	SYMBOL	A	B	C	d	D	D1	D2
	(mm)	3.15 ± 0.10	2.77 ± 0.10	1.22 ± 0.10	1.50 ± 0.10	178 ± 2.00	54.40 ± 1.00	13.00 ± 1.00
	(inch)	0.124 ± 0.004	0.109 ± 0.004	0.048 ± 0.004	0.059 ± 0.004	7.008 ± 0.079	2.142 ± 0.039	0.512 ± 0.039

SOT-23	SYMBOL	E	F	P	P0	P1	W	W1
	(mm)	1.75 ± 0.10	3.50 ± 0.10	4.00 ± 0.10	4.00 ± 0.10	2.00 ± 0.10	8.00 + 0.30 / - 0.10	12.30 ± 1.0
	(inch)	0.069 ± 0.004	0.138 ± 0.004	0.157 ± 0.004	0.157 ± 0.004	0.079 ± 0.004	0.315 + 0.012 / - 0.004	0.484 ± 0.039


Marking Code

Part Number	Marking Code
ACPDT-24V	E24



Suggested PAD Layout

SIZE	SOT-23	
	(mm)	(inch)
A	0.80	0.031
B	1.90	0.075
C	2.02	0.080
D	2.82	0.111



Standard Packaging

Case Type	REEL PACK	
	REEL (pcs)	Reel Size (inch)
SOT-23	3,000	7



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.