

CXA-L0612B-VJL/CXA-L0612B-VSL

Dimming/Connector Type

Features

- 1 output
- UL60950-1 acquisition product
- Usable in a wide range of temperatures
- Applicable panel size*: 3 to 15 inches
- With brightness control function (Current dimming).
- In the high-voltage generator (a terminal and a pattern), an anti-dust measure by silicone application is taken.
(Notice) Applicable panel size becomes a standard.

Applications



CXA-L0612B-VJL / CXA-L0612B-VSL Specifications (Please refer to each specification before use)

Electrical Characteristics

Item	Unit	Symbol	Specification			Condition					Remarks
			min	typ	max	Vin(V)	Vrmt(V)	Vbr(V)	Ta(°C)	RL(kΩ)	
Output Current	mArms	Iout (Maximum dimmer)	5.4	6	6.6	12±2.4	5	0	23±5	100	(*1)
			5.3	6	6.7	12±2.4	5	0	0 to +70	90 to 130	(*1)
		Iout (Minimum dimmer)	1.3	1.6	1.9	12±2.4	5	4	23±5	520	(*1)
Input Current	A	Iin	-	0.4	0.65	12	5	0	0 to +70	90 to 130	Remote ON
Oscillatory Frequency	kHz	Freq	48	58	68	12±2.4	5	0	0 to +70	90 to 130	
Open Circuit Voltage	Vrms	Vopen	1500	1800	-	12±2.4	5	0	0 to +70	∞	Open load

(*1) Please refer to the connection diagram for details of a dimming method.

Other Specifications


Dimming Function		Yes
Operating Temperature	°C	-20 to +70
Storage Temperature	°C	-30 to +85
Operating Humidity Ratio	RH%	95max.
Safety Standard		—
Weight	g	13.7typ.
Dimensions (WxDxH)	mm	95.5x20x8.0 (*2)
Fused Input		Yes
Remote ON / OFF		Yes
Alarm Signal Function		No
Shutdown Function		No
Silicone Coating on High Voltage Area		Yes

(*2) These dimensions are indicated the maximum.

Conformity to RoHs Directive

This means that, in conformity with EU Directive 2002/95/EC, lead, cadmium, mercury, hexavalent chromium, and specific bromine-based flame retardants, PBB and PBDE, have not been used, except for exempted applications.

Outline Drawing



*From high-voltage generator, please secure space distance more than 3mm in top and bottom right and left.

Unit: mm

Connector

No.	Component name	Type name	Qty	Manufacturer	Recommended suitable connector	Remarks
①	Printed circuit board PCB	Composite (CEM-3)	1	-	-	UL94V-0 t=1.0
②	Input connector CN1	53261-0571	1	Molex	51021-0500	-
③	Output connector CN2	SM02(8.0)B-BHS-1-TB(LF)(SN)	1	J.S.T Mfg., Co., Ltd	BHR-03VS-1	CXA-L0612B-VJL
④	Output connector CN2	SM02B-BHSS-1-TB(LF)(SN)	1	J.S.T Mfg., Co., Ltd	BHSR-02VS-1	CXA-L0612B-VSL

Terminal Number & Function

Input side CN1

Terminal No.	Symbol	Rating	Remarks
CN1-1	Vin	12±2.4V	Power source input
CN1-2	GND	0V	Ground
CN1-3	Vrmt	0V/2.5V to Vin	Remote terminal 0 to 0.4V : OFF 2.5V to Vin : ON
CN1-4	Vbr	0 to 4V	Dimmer terminal
CN1-5	N.C.	—	Because it uses for internal circuit, please be not connected.


Output side CN2 (CXA-L0612B-VJL)

Terminal No.	Symbol	Rating
CN2-1	V _{HIGH}	Output
CN2-2	N.C.	—
CN2-3	V _{LOW}	Output return

Output side CN2 (CXA-L0612B-VSL)

Terminal No.	Symbol	Rating
CN2-1	V _{HIGH}	Output
CN2-2	V _{LOW}	Output return

Connections



Operate as follows by switching a SW.

SW	Unit operates
a	Operates
b	Does not operate
Open	



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.