

Interactive Catalog Replaces Catalog Pages

Honeywell Sensing and Control has replaced the PDF product catalog with the new **Interactive Catalog**. The **Interactive Catalog** is a power search tool that makes it easier to find product information. It includes more installation, application, and technical information than ever before.



**Click this icon to try the new
Interactive Catalog.**

Sensing and Control

Honeywell Inc.

11 West Spring Street

Freeport, Illinois 61032


Basic Switches

Hermetically Sealed



GENERAL INFORMATION

HS switches are designed for applications where maximum electrical rating and maximum sealing are essential, and where size and weight requirements are less critical. These switches are side mounted through mounting holes that are outside the sealed switching chamber.



FEATURES

- Hermetically sealed per MIL-S-8805, design symbol 5 (-67° to +180°F or -55° to 82°C)
- Power load switching capability up to 25 amperes, 28 VDC or 1 amp 115 VAC 60 Hz
- Temperature tolerance from -67°F to +250°F (-55°C to +125°C)
- High temperature construction for use to +300°F (149°C)
- Several styles of integral lever actuators
- Two styles of terminals
- Military standard construction with listings on the MIL-S-8805 qualified products list
- UL recognized File #E12252; CSA certified LR 4442

ELECTRICAL RATINGS

Circuitry	Electrical Rating Codes
Single-Pole Double-Throw	M 25 amps res., 10 amps ind., 5 amps motor, 3 amps lamp load, 28 vdc; 1 amp res., 1 amp ind., 115 vac, 60 Hz UL-CSA Rating: 1 amp., 115 vac, 60 Hz.
	N 15 amps res., 10 amps ind., 28 vdc; 1 amp res., 1 amp ind., 115 vac, 60 Hz
	O 20 amps res., 10 amps ind., 28 vdc; 1 amp res., 1 amp ind., 115 vac, 60 Hz UL-CSA Rating: 1 amp, 115 vac, 60 Hz
	P 10 amps res., 5 amps ind., 28 vdc; 1 amp res., 1 amp ind., 115 vac, 60 Hz UL-CSA Rating: 1 amp., 115 vac, 60 Hz.

Basic Switches

Hermetically Sealed

HS Series

Characteristics: O.F. — Operating Force; R.F. — Release Force; P.T. — Pretravel; O.T. — Overtravel; D.T. — Differential Travel; O.P. — Operating Position.

ORDER GUIDE



Dim. Dwg. Fig. 1

Catalog Listing	Recommended For	Electrical Rating Code	O.F. max. newtons ounces	R.F. min. newtons ounces	P.T. max. mm inches	O.T. min. mm inches	D.T. max. mm inches	O.P.* mm inches
1HS1 (MS25011-1)	Most applications. MIL-S-8805 (M8805/47)	1 Amp M	2,78-6,12 10-22	1,11 4	1,65 .065	0,25 .010	0,51 .020	13,5 .530
101HS1	Operating in temperature to +250°F (121°C)	1 Amp O	2,78-6,12 10-22	1,11 4	1,65 .065	0,25 .010	0,51 .020	13,5 .530
102HS1	Operating in temperature to +300°F (149°C)	1 Amp P	2,78-8,34 10-30	1,11 4	1,65 .065	0,25 .010	0,51 .020	13,5 .530



Dim. Dwg. Fig. 2

4HS4-118	Lead wire termination	1 Amp N	2,78-6,12 10-22	1,11 4	1,65 .065	0,25 .010	0,51 .020	15,6 .615 = .020
-----------------	-----------------------	-------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------------	---------------------	----------------------------



Dim. Dwg. Fig. 3

1HS41	Applications requiring added overtravel	1 Amp M	1,11-5,56 4-20	0,56 2	—	1,57 .062 max.	2,54 .100	13,54 .533 approx.
--------------	---	-------------------	--------------------------	------------------	---	--------------------------	---------------------	------------------------------



Dim. Dwg. Fig. 4

1HS6 (MS25011-2)	MIL-S-8805 requirements More operating force	1 Amp M	6,12-7,78 22-28	1,11 4	2,16 .085	0,25 .010	0,51 .020	13,5 .530
-------------------------	---	-------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Sealed/High Temperature



Dim. Dwg. Fig. 5

1HS3	Roller lever	1 Amp M	2,78-6,12 10-22	1,11 4	1,65 .065	0,25 .010	0,51 .020	18,3 .720
-------------	--------------	-------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Except where stated* ±0,38mm
±.015 in.

Basic Switches

Hermetically Sealed

HS Series

MOUNTING DIMENSIONS (For reference only)




Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3




Fig. 4




Fig. 5

Fig. 5

Mounting holes will accept pins or screws of .139" (3.53 mm) dia.

Key: $\frac{0,0}{0.00} = \frac{\text{mm}}{\text{inches}}$



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.