

Silicon Standard Recovery Diode

$V_{RRM} = 1600\text{ V} - 2000\text{ V}$
 $I_F = 300\text{ A}$


Features

- High Surge Capability
- Types from 1600 V to 2000 V V_{RRM}
- Not ESD Sensitive

DO-9 Package

Note:

1. Standard polarity: Stud is cathode.
2. Reverse polarity (R): Stud is anode.
3. Stud is base.



Maximum ratings, at $T_j = 25\text{ }^\circ\text{C}$, unless otherwise specified ("R" devices have leads reversed)

Parameter	Symbol	Conditions	S300Y (R)	S300Z (R)	Unit
Repetitive peak reverse voltage	V_{RRM}		1600	2000	V
RMS reverse voltage	V_{RMS}		1131	1414	V
DC blocking voltage	V_{DC}		1600	2000	V
Continuous forward current	I_F	$T_C \leq 130\text{ }^\circ\text{C}$	300	300	A
Surge non-repetitive forward current, Half Sine Wave	$I_{F,SM}$	$T_C = 25\text{ }^\circ\text{C}$, $t_p = 8.3\text{ ms}$	6850	6850	A
Operating temperature	T_j		-55 to 150	-55 to 150	$^\circ\text{C}$
Storage temperature	T_{stg}		-55 to 150	-55 to 150	$^\circ\text{C}$


Electrical characteristics, at $T_j = 25\text{ }^\circ\text{C}$, unless otherwise specified

Parameter	Symbol	Conditions	S300Y (R)	S300Z (R)	Unit
Diode forward voltage	V_F	$I_F = 300\text{ A}$, $T_j = 25\text{ }^\circ\text{C}$	1.2	1.2	V
Reverse current	I_R	$V_R = 1600\text{ V}$, $T_j = 25\text{ }^\circ\text{C}$	10	10	μA
		$V_R = 1600\text{ V}$, $T_j = 175\text{ }^\circ\text{C}$	12	12	mA

Thermal characteristics

Thermal resistance, junction - case	R_{thJC}		0.16	0.16	$^\circ\text{C/W}$
-------------------------------------	------------	--	------	------	--------------------

Figure.1-Typical Forward Characteristics



Figur.2-Forward Derating Curve






Figure.3-Peak Forward Surge Current




Figur.4-Typical Reverse Characteristics



Package dimensions and terminal configuration

Product is marked with part number and terminal configuration.



	Inches		Millimeters	
	Min	Max	Min	Max
A	M 20 * P 1.5			
B	-----	1.10	-----	27.94
C	1.24	1.25	31.5	31.90
D	5.31	5.98	135	152
E	0.78	0.828	19.60	21.03
F	0.470	0.530	11.94	13.46
G	-----	1.122	-----	28.5
H	-----	0.787	-----	20.0
I	0.330	0.350	8.38	8.89

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[GeneSiC Semiconductor:](#)

[S300ZR](#) [S300Z](#) [S300YR](#) [S300Y](#)



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.