

EKI-7710G-2CP EKI-7710G-2CPI

8G+2G Port Gigabit Managed Redundant Industrial PoE Switch



Features

- 8 x IEEE 802.3 af/at PoE Gigabit ports + 2 x Gigabit copper/SFP combo ports
- SFP socket for easy and flexible fiber expansion
- Redundancy: X-Ring Pro (ultra-high-speed recovery time, <20 ms), RSTP/STP (802.1w/1D)
- IXM function enables fast deployment
- Security: 802.1x (port-based, MD5/TLS/TTLS/PEAP encryption), RADIUS
- Management: SNMP v1/v2c/v3, WEB, Telnet, standard MIB, private MIB
- Wide operating temperature range of -40 ~ 75°C (EKI-7710G-2CPI)
- Dual 24 ~ 48 V_{DC} power input and 1 x relay output

Introduction

The EKI-7710G-2CP/2CPI support 8 Gigabit PoE ports and 2 Gigabit combo ports. They provide up to 30 W per port for high-power-consumption powered devices. They come embedded with Advantech IXM function, which can benefit users with fast deployment and can dramatically save considerably on engineering time and costs. The EKI-7710G series also support NMS to help IT managers with networking maintenance and failure prevention. Finally, they are equipped with X-Ring Pro, which can achieve ultra-high-speed recovery times of <20 ms, thus ensuring network stability.

Specifications

Interface

- **I/O Port** 8 x 10/100/1000BASE-T/TX RJ-45
2 x RJ-45/SFP(mini-GBIC)Combo port
- **Console port** RS-232 (RJ45)
- **Power Connector** 6-pin screw Terminal Block (including relay)

Physical

- **Enclosure** Metal Shell
- **Protection Class** IP 30
- **Installation** DIN-Rail
- **Dimensions (W x H x D)** 74 x 152 x 105 mm (2.91" x 5.98" x 4.13")

LED Display

- **System LED** PWR1, PWR2, SYS, CFG, Alarm and R.M.
- **Port LED** Link / Speed / Activity / PoE

Environment

- **Operating Temperature** -40 ~ 75°C (-40 ~ 167°F) 7710G-2CPI
-10 ~ 60°C (-40 ~ 140°F) 7710G-2CP
- **Storage Temperature** -40 ~ 85°C
- **Ambient Relative Humidity** 10 ~ 95% (non-condensing)
- **Humidity** 10 ~ 95% (non-condensing)

Power

- **Power Consumption** 12.1W @ 48V_{DC} (System)
- **Power Input** 24 ~ 48 V_{DC}, redundant dual power input
- **Power Budget** 120W
- **Fault Output** 1 Relay Output

Certification


- **EMI** CE, FCC Class A
- **Safety** UL508
UL60950*, C1D2*
- **EMC** EN 61000-4-2
EN 61000-4-3
EN 61000-4-4
EN 61000-4-5
EN 61000-4-6
EN 61000-4-8
EN50121-4*
- **Shock** IEC 60068-2-27
- **Freefall** IEC 60068-2-32
- **Vibration** IEC 60068-2-6
- **Traffic Control** NEMA TS2*
- *= Compliant
- **Patent** <http://www.advantech.com/legal/patent>

L2 Features

- **L2 MAC Address** 8K
- **Jumbo Frame** 9216 Bytes
- **VLAN Group** 256 (VLAN ID 1 ~ 4094)
- **VLAN Arrange** Port based VLAN, Q-in-Q (VLAN Stacking), GVRP
- **Port Mirroring** Per port, Multi-source port,
- **IP Multicast** IGMP Snooping v1/v2/v3, MLD Snooping, IGMP Immediate leave
- **Storm Control** Broadcast, Multicast, Unknown unicast
- **Redundancy** IEEE 802.1D-STP, IEEE 802.1s-MSTP, IEEE 802.1w-RSTP, X-Ring Pro, with ultra high-speed recovery time less than 20ms

Dimensions

Unit: mm [inch]



Panel Cut-out Dimensions: 105 (4.137) x 152 (5.984) x 74 (2.91)

QoS

- **Priority Queue Scheduling** WRR (Weighted Round Robin), SP (Strict Scheduling Priority) Hybrid Priority
- **Class of Service** IEEE 802.1p Based CoS, IP TOS, DSCP based CoS
- **Rate Limiting** Ingress Rate Limit, Egress Rate Limit
- **Link Aggregation** IEEE 802.3ad Dynamic Port Trunking, Static Port Trunking

Security

- **Port Security** Static, Dynamic IP Source Guard, ARP Spoofing Prevention, Access Control List, DHCP Snooping,
- **Authentication** 802.1x (Port-Based, MD5/TLS/TTLS/PEAP Encryption), TACACS+

Management

- **DHCP** Client, Server, Option66/67/82
- **Access** SNMP v1/v2c/v3, WEB, Telnet, RMON, Standard MIB, Private MIB
- **Security access** SSH2.0, SSL
- **Software upgrade** TFTP, HTTP, Dual Image
- **NTP** SNTP client

Ordering Information

- **EKI-7710G-2CPI-AE** 8GE + 2G Combo Port Managed PoE Ethernet Switch w/Wide Temp
- **EKI-7710G-2CP-AE** 8GE + 2G Combo Port Managed PoE Ethernet Switch



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.