

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED. RELEASED FOR PUBLICATION －,－ .
© COPYRIGHT － By － ALL RIGHTS RESERVED.

LOC	DIST
J	—

REVISIONS 変更

P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
	P	REVISED PER ECO-11-005140	30MAR11	RK	HMR






1。一般公差：± 0。3

△2 材質 ソケットインシュレータ：熱可塑性ポリエステル樹脂
ファイナルロック：熱可塑性ポリエステル樹脂 色調 白
イニシャルロック：熱可塑性ポリエステル樹脂 色調 黒
ロッキング&バックプレート：熱可塑性ポリエステル樹脂 色調 黒
ブッシング：シリコンゴム 色調 赤茶
シールリング：シリコンゴム 色調 赤茶

3。適用電線サイズ APPLCABLE WIRE SIZE

INSULATION DIA 被覆径	WIRE EXAMPLE 適用例	INSERTABLE POSITION 装着可能ポジション
φ2.0～φ2.2	AVSS 1.25	1,9,10,17,18,25,26,34
φ1.6～φ1.9	AVSS 0.5～0.85	ALL POSITION 上記を含む全ポジション

△4 下記に極性種類を示す。



△5 当底面部に製造日管理番号（ロット番号）を印字する。

6 嵌合相手型番：TABLE-1 参照

NOTES 1 。GENERAL TOLERANCE: ± 0 。3

△2 MATERIAL
SOCKET INSULATOR : THERMOPLASTIC POLYESTER , COLOR:BLACK
FINAL LOCK : THERMOPLASTIC POLYESTER , COLOR:WHITE
INITIAL LOCK : THERMOPLASTIC POLYESTER , COLOR:BLACK
LOCKING & BACKPLATE : THERMOPLASTIC POLYESTER , COLOR:BLACK
: SILICON RUBBER , COLOR:RED BROWN
SEALRING : SILICON RUBBER , COLOR:RED BROWN

3. APPLICABLE WIRE SIZE


△4 TYPE OF POLARITY IS INDICATED AS FOLLOWS.


△5 PRINTING MANUFACTURED DATE CONTROL No. (LOT No.)


6. PART NUMBER OF CAP ASSEMBLY TO BE MATED: SEE TABLE-1


3-1437290-9	3-1437285-1 (34Pos.)
	3-6437285-1 (34Pos.)
2-1437285-3	3-1437285-2 (60Pos.)
	3-1437285-0 (34Pos.)
	3-6437285-2 (60Pos.)
	3-6437285-0 (34Pos.)
PART NUMBER	MATING CAP ASSEMBLY

TABLE-1









3-1437290-9	3900113-3412	△4
2-1437285-3	3900113-3411	本 図
Part No. 型 番	Old Part No. 旧 型 番	REMARK 備 考

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS: 単位： 耗 mm

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 一般公差
0 PLC ± －
1 PLC ± －
2 PLC ± －
3 PLC ± －
4 PLC ± －
ANGLES ± －

MATERIAL 材料 △2

FINISH 仕上 －

DWN A.YAMAGUCHI 17JAN01
CHK K.BETSUI 17JAN01
APVD K.BETSUI 17JAN01
PRODUCT SPEC 製品規格 108-78140
APPLICATION SPEC 取付適用規格 114-78011, 114-78013
WEIGHT －

TE Connectivity

NAME 名称
SUPER SEAL CONNECTOR
PLUG HOUSING 34Pos. ASS'Y (DOUBLE)

SIZE	CAGE CODE	DRAWING NO 番号	RESTRICTED TO
A2	00779	C-2-1437285-3	—

CUSTOMER DRAWING

SCALE 尺度	SHEET	REV
2:1	1 OF 4	P


2-1437285-3


THIS DRAWING IS UNPUBLISHED. RELEASED FOR PUBLICATION －,－ .
© COPYRIGHT － By － ALL RIGHTS RESERVED.

LOC	DIST
J	—

REVISIONS 変更

P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
	－	SEE SHEET 1	－	—	—






注 1。一般公差：±0。3

△2 材質 ソケットインシュレータ：熱可塑性ポリエステル樹脂
ファイナルロック：熱可塑性ポリエステル樹脂 色調 白
イニシャルロック：熱可塑性ポリエステル樹脂 色調 黒
ロッキング&バックプレート：熱可塑性ポリエステル樹脂 色調 黒
ブッシング：シリコンゴム 色調 赤茶
シールリング：シリコンゴム 色調 赤茶

3。適用電線サイズ APPLCABLE WIRE SIZE

INSULATION DIA 被覆径	WIRE EXAMPLE 適用例	INSERTABLE POSITION 装着可能ポジション
φ2.0～φ2.2	AVSS 1.25	1,7,8,13,14,19,20,26
φ1.6～φ1.9	AVSS 0.5～0.85	ALL POSITION 上記を含む全ポジション

△4 下記に極性種類を示す。



△5 当底面部に製造日管理番号（ロット番号）を印字する。

6 嵌合相手型番：TABLE-1 参照

NOTES 1。GENERAL TOLERANCE: ±0。3

△2 MATERIAL
SOCKET INSULATOR : THERMOPLASTIC POLYESTER , COLOR:BLACK
FINAL LOCK : THERMOPLASTIC POLYESTER , COLOR:WHITE
INITIAL LOCK : THERMOPLASTIC POLYESTER , COLOR:BLACK
LOCKING & BACKPLATE : THERMOPLASTIC POLYESTER , COLOR:BLACK
: SILICON RUBBER , COLOR:RED BROWN
SEALRING : SILICON RUBBER , COLOR:RED BROWN

3. APPLICABLE WIRE SIZE


△4 TYPE OF POLARITY IS INDICATED AS FOLLOWS.


△5 PRINTING MANUFACTURED DATE CONTROL No. (LOT No.)


6 PART NUMBER OF CAP ASSEMBLY TO BE MATED: SEE TABLE-1


1-1447232-7	2-1437285-9（26Pos.）
	2-6437285-9（26Pos.）
2-1437285-2	2-1437285-8（26Pos.）
	3-1437285-2（60Pos.）
	2-6437285-8（26Pos.）
	3-6437285-2（60Pos.）
PART NUMBER	MATING CAP ASSEMBLY

TABLE-1









1-1447232-7	3900113-2612	△4
2-1437285-2	3900113-2611	本 図
Part No. 型 番	Old Part No. 旧 型 番	REMARK 備 考

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS: 単位：耗 mm

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 一般公差
0 PLC ± －
1 PLC ± －
2 PLC ± －
3 PLC ± －
4 PLC ± －
ANGLES ± －

MATERIAL 材料 △2

FINISH 仕上 －

DWN A.YAMAGUCHI 17JAN01
CHK K.BETSUI 17JAN01
APVD K.BETSUI 17JAN01
PRODUCT SPEC 製品規格 108－78140
APPLICATION SPEC 取付適用規格 114－78011, 114－78013
WEIGHT —

TE Connectivity

NAME 名称
SUPER SEAL CONNECTOR
PLUG HOUSING 34Pos. ASS'Y (DOUBLE)

SIZE	CAGE CODE	DRAWING NO 番号	RESTRICTED TO
A2	00779	C-2-1437285-3	—

CUSTOMER DRAWING

SCALE 尺度 2:1 SHEET 2 OF 4 REV P


2-1437285-3


THIS DRAWING IS UNPUBLISHED. RELEASED FOR PUBLICATION －,－ .
© COPYRIGHT － By － ALL RIGHTS RESERVED.


LOC	DIST
J	—


REVISIONS 変更


P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
	－	SEE SHEET 1	－	—	—















注 1。一般公差：± 0。3

2 材質 ソケットインシュレータ：熱可塑性ポリエステル樹脂
ファイナルロック：熱可塑性ポリエステル樹脂 色調 白
イニシャルロック：熱可塑性ポリエステル樹脂 色調 黒
ロッキング&バックプレート：熱可塑性ポリエステル樹脂 色調 黒
ブッシング：シリコンゴム 色調 赤茶
シールリング：シリコンゴム 色調 赤茶

3。適用電線サイズ

INSULATION DIA 被覆径	WIRE EXAMPLE 適用例	INSERTABLE POSITION 装着可能ポジション
ø2.0～ø2.2	AVSS 1.25	1,9,10,17,18,25,26,34
ø1.6～ø1.9	AVSS 0.5～0.85	ALL POSITION 上記を含む全ポジション

4 下記に極性種類を示す。



4-1437290-0 (3900113-3421)　　4-1437290-1 (3900113-3422)

5 当底面部に製造日管理番号（ロット番号）を印字する。

6 嵌合相手型番：TABLE-1 参照

NOTES 1。GENERAL TOLERANCE: ± 0。3

2. MATERIAL
SOCKET INSULATOR : THERMOPLASTIC POLYESTER , COLOR:BLACK
FINAL LOCK : THERMOPLASTIC POLYESTER , COLOR:WHITE
INITIAL LOCK : THERMOPLASTIC POLYESTER , COLOR:BLACK
LOCKING & BACKPLATE : THERMOPLASTIC POLYESTER , COLOR:BLACK
: SILICON RUBBER , COLOR:RED BROWN
SEALRING : SILICON RUBBER , COLOR:RED BROWN

3. APPLICABLE WIRE SIZE

4. TYPE OF POLARITY IS INDICATED AS FOLLOWS.

5. PRINTING MANUFACTURED DATE CONTROL No. (LOT No.)

6. PART NUMBER OF CAP ASSEMBLY TO BE MATED: SEE TABLE-1

PART NUMBER	MATING CAP ASSEMBLY
4-1437290-1	1473427-1 (60Pos.)
	2-1447232-4 (34Pos.)
	1437288-2 (34Pos.)
	2-1437285-6 (34Pos.)
	6473427-1 (60Pos.)
	2-6447232-4 (34Pos.)
	6437288-2 (34Pos.)
	2-6437285-6 (34Pos.)
4-1437290-0	1437288-3 (60Pos.)
	1437288-5 (60Pos.)
	2-1447232-3 (34Pos.)
	1437288-1 (34Pos.)
	2-1437285-5 (34Pos.)
	6437288-3 (60Pos.)
	6437288-5 (60Pos.)
	2-6447232-3 (34Pos.)
	6437288-1 (34Pos.)
	2-6437285-5 (34Pos.)

TABLE-1

Part No. 型番	Old Part No. 旧型番	REMARK 備考
4-1437290-1	3900113-3422	4
4-1437290-0	3900113-3421	本図

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS: 単位：耗 mm

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 一般公差
0 PLC ± －
1 PLC ± －
2 PLC ± －
3 PLC ± －
4 PLC ± －
ANGLES ± －

MATERIAL 材料 2
FINISH 仕上 －

DWN A.YAMAGUCHI 17JAN01
CHK K.BETSUI 17JAN01
APVD K.BETSUI 17JAN01
PRODUCT SPEC 製品規格 108-78140
APPLICATION SPEC 取付適用規格 114-78011, 114-78013
WEIGHT －

TE Connectivity

NAME 名称
SUPER SEAL CONNECTOR
PLUG HOUSING 34Pos. ASS'Y (DOUBLE)

SIZE	CAGE CODE	DRAWING NO 番号	RESTRICTED TO
A2	00779	C 2-1437285-3	—

CUSTOMER DRAWING　SCALE 尺度 2:1　SHEET 3 OF 4　REV P


2-1437285-3

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED. RELEASED FOR PUBLICATION －,－ .
© COPYRIGHT － By － ALL RIGHTS RESERVED.


LOC	DIST
J	—

REVISIONS 変更


P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
	－	SEE SHEET 1	－	—	—





SECT.
断面 "B"




SECT.
断面 "A" －"A"









DETAIL
詳細 "C" （5／1）


注 1。一般公差：±０。３

2 材質 ソケットインシュレータ：熱可塑性ポリエステル樹脂
ファイナルロック：熱可塑性ポリエステル樹脂 色調 白
イニシャルロック：熱可塑性ポリエステル樹脂 色調 黒
ロッキング&バックプレート：熱可塑性ポリエステル樹脂 色調 黒
ブッシング：シリコンゴム 色調 赤茶
シールリング：シリコンゴム 色調 赤茶

3。適用電線サイズ APPLCABLE WIRE SIZE

INSULATION DIA 被覆径	WIRE EXAMPLE 適用例	INSERTABLE POSITION 装着可能ポジション
φ2.0～φ2.2	AVSS 1.25	1,7,8,13,14,19,20,26
φ1.6～φ1.9	AVSS 0.5～0.85	ALL POSITION 上記を含む全ポジション

4 下記に極性種類を示す。



3-1437290-7
(3900113-2621)

3-1437290-8
(3900113-2622)

5 当底面部に製造日管理番号（ロット番号）を印字する。

6 嵌合相手型番：TABLE-1 参照

NOTES 1 。GENERAL TOLERANCE：±0。３

2. MATERIAL
SOCKET INSULATOR ：THERMOPLASTIC POLYESTER , COLOR:BLACK
FINAL LOCK ：THERMOPLASTIC POLYESTER , COLOR:WHITE
INITIAL LOCK ：THERMOPLASTIC POLYESTER , COLOR:BLACK
LOCKING & BACKPLATE ：THERMOPLASTIC POLYESTER , COLOR:BLACK
：SILICON RUBBER , COLOR:RED BROWN
SEALRING ：SILICON RUBBER , COLOR:RED BROWN

3. APPLICABLE WIRE SIZE

4. TYPE OF POLARITY IS INDICATED AS FOLLOWS.

5. PRINTING MANUFACTURED DATE CONTROL No. (LOT No.)

6. PART NUMBER OF CAP ASSEMBLY TO BE MATED：SEE TABLE-1

3-1437290-7	1437288-6（26Pos.）
	9-1437287-8（26Pos.）
	5-1447223-0（26Pos.）
	1437288-3（60Pos.）
	1437288-5（60Pos.）
	6437288-6（26Pos.）
	9-6437287-8（26Pos.）
	5-6447223-0（26Pos.）
	6437288-3（60Pos.）
	6437288-5（60Pos.）
3-1437290-8	1473418-1（26Pos.）
	9-1437287-9（26Pos.）
	1437288-4（26Pos.）
	6473418-1（26Pos.）
	9-6437287-9（26Pos.）
	6437288-4（26Pos.）
PART NUMBER	MATING CAP ASSEMBLY

TABLE-1

Part No. 型番	Old Part No. 旧型番	REMARK 備考
1473416-2	-	SEE DWG 1473416
1473416-1	-	SEE DWG 1473416
3-1437290-8	3900113-2622	4
3-1437290-7	3900113-2621	本 図

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS: 単位：粍 mm

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 一般公差
0 PLC ±
1 PLC ± －
2 PLC ± －
3 PLC ± －
4 PLC ± －
ANGLES ± －

MATERIAL 材料 2
FINISH 仕上 －

DWN	A.YAMAGUCHI	17JAN01
CHK	K.BETSUI	17JAN01
APVD	K.BETSUI	17JAN01

PRODUCT SPEC 製品規格 108-78140
APPLICATION SPEC 取付適用規格 114-78011, 114-78013
WEIGHT －

TE Connectivity

NAME 名称
SUPER SEAL CONNECTOR
PLUG HOUSING 34Pos. ASS'Y (DOUBLE)

SIZE	CAGE CODE	DRAWING NO 番号	RESTRICTED TO
A2	00779	C-2-1437285-3	—

CUSTOMER DRAWING

SCALE 尺度	SHEET	REV
2:1	4 OF 4	P

2-1437285-3


Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits,General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)
Факс: 8 (812) 320-02-42
Электронная почта: org@eplast1.ru
Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.