


SPECIFICATION CONTROL DRAWING



Product Revisions Part Names		Primary No.	AWG Range	Color Code	Product Dimensions				
					L Max	A±2.54 (0.100)	ØD1	ØD2	ØD3
D-150-0228	A	1	26-20	Red	80.52 (3.170)	50.30 (1.970)	3.00 (0.118)	1.14 (0.045)	2.79 (0.110)
D-150-0229	B	1	20-16	Blue	80.52 (3.170)	50.30 (1.970)	4.00 (0.157)	1.63 (0.064)	4.00 (0.157)
D-150-0230	B	1	16-12	Yellow	80.52 (3.170)	50.30 (1.970)	5.00 (0.197)	2.46 (0.097)	4.32 (0.170)
D-150-0231	A	2	26-20	Red	105.92 (4.170)	74.93 (2.950)	4.00 (0.157)	1.14 (0.045)	2.16 (0.085)
D-150-0232	A	2	18-16	Blue	105.92 (4.170)	74.93 (2.950)	5.00 (0.197)	1.63 (0.064)	2.79 (0.110)
D-150-0233	B	2	14	Yellow	105.92 (4.170)	74.93 (2.950)	6.00 (0.236)	2.46 (0.097)	4.32 (0.170)
D-150-0234	B	2	12	Yellow	105.92 (4.170)	74.93 (2.950)	9.04 (0.356)	2.46 (0.097)	4.32 (0.170)
D-150-0235	A	3/4	26-20	Red	105.92 (4.170)	74.93 (2.950)	4.00 (0.157)	1.14 (0.045)	2.16 (0.085)
D-150-0236	A	3/4	22-20	Red	105.92 (4.170)	74.93 (2.950)	5.00 (0.197)	1.14 (0.045)	2.16 (0.085)
D-150-0237	A	3/4	18-16	Blue	105.92 (4.170)	74.93 (2.950)	6.00 (0.236)	1.63 (0.064)	2.79 (0.110)
D-150-0238	A	3/4	14-12	Yellow	105.92 (4.170)	74.93 (2.950)	9.04 (0.356)	2.46 (0.097)	4.32 (0.170)

MATERIALS

- SOLDERSHIELD SPLICE SLEEVE: Heat-shrinkable, radiation cross-linked modified polyvinylidene fluoride sleeve, containing two environment resistant sealing rings and a solder impregnated, flux-coated copper-wire braid. Transparent blue.
SOLDER: TYPE Sn63 per ANSI J-STD-006.
FLUX: TYPE ROM1 per ANSI J-STD-004.
- CRIMP SPLICE (1, 2, OR 4 PER KIT): Nickel-plated copper alloy.
- SEALING SPLICE SLEEVE (1, 2, OR 4 PER KIT): Heat-shrinkable, radiation cross-linked modified polyvinylidene fluoride sleeve, containing two environment resistant sealing rings. Transparent blue.

APPLICATION

- These kits are designed to make an environment-resistant, 1 to 1 in-line splice in shielded single, twisted pair, trio and quad cables having nickel-plated conductors and insulations rated for 135°C minimum.
- Temperature rating: -55°C to +150°C.
- For installation procedures refer to the applicable sections of Raychem Process Standard RCPS 150-02.

		TE Connectivity 305 Constitutional Drive Menlo Park, CA 94025 USA	RAYCHEM Products	TITLE : (1 TO 1 SPLICES-CRIMP) SOLDERSHIELD SPLICE KIT, SHIELDED CABLE 26 THRU 12 AWG, Ni PLATED, 1 TO 4 CONDUCTORS			
Unless otherwise specified dimensions are in millimeters. Inches dimensions are in between brackets.				DOCUMENT NO.: D-150-0228/-0238			
TOLERANCES: 0.00 N/A 0.0 N/A 0 N/A	ANGLES: N/A ROUGHNESS IN MICRON	TE Connectivity reserves the right to amend this drawing at any time. Users should evaluate the suitability of the product for their application.		DATE: 15-Apr-11	DOC ISSUE: 7		
DRAWN BY: M. FORONDA	REPLACES: D000671	DCR NUMBER: D010337	PROD. REV. SEE TABLE	SCALE: None	SIZE: A	SHEET: 1 of 1	

Print Date: 9-May-11 If this document is printed it becomes uncontrolled. Check for the latest revision.



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.