


## Printed-circuit board connector - PC 5/ 4-G-7,62 CRWH - 1703045

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://phoenixcontact.com/download>)

PCB headers, nominal current: 41 A, rated voltage (III/2): 630 V, number of positions: 4, pitch: 7.62 mm, color: cream, contact surface: Tin, mounting: Wave soldering



### Key Commercial Data

|              |                                                                                    |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Packing unit | 50 pc                                                                              |
| GTIN         |  |
| GTIN         | 4046356634427                                                                      |

### Technical data

#### Dimensions

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Pitch                    | 7.62 mm  |
| Dimension a              | 22.86 mm |
| Height                   | 14.29 mm |
| Length of the solder pin | 5 mm     |

#### General

|                                        |            |
|----------------------------------------|------------|
| Range of articles                      | PC 5/...-G |
| Insulating material group              | I          |
| Rated surge voltage (III/3)            | 6 kV       |
| Rated surge voltage (III/2)            | 6 kV       |
| Rated surge voltage (II/2)             | 6 kV       |
| Rated voltage (III/3)                  | 630 V      |
| Rated voltage (III/2)                  | 630 V      |
| Rated voltage (II/2)                   | 800 V      |
| Connection in acc. with standard       | EN-VDE     |
| Nominal current $I_N$                  | 41 A       |
| Flammability rating according to UL 94 | V0         |
| Color                                  | cream      |
| Number of positions                    | 4          |

### Standards and Regulations

|                                        |        |
|----------------------------------------|--------|
| Connection in acc. with standard       | EN-VDE |
|                                        | CUL    |
| Flammability rating according to UL 94 | V0     |

## Printed-circuit board connector - PC 5/ 4-G-7,62 CRWH - 1703045

### Technical data

#### Environmental Product Compliance

|            |                                                         |
|------------|---------------------------------------------------------|
| China RoHS | Environmentally friendly use period: unlimited = EFUP-e |
|            | No hazardous substances above threshold values          |

### Approvals

#### Approvals

#### Approvals

EAC / cULus Recognized

#### Ex Approvals

#### Approval details

|     |                                                                                     |         |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| EAC |  | B.01742 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|

|                    |                                                                                     |                                                                                                                                                       |                 |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| cULus Recognized   |  | <a href="http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm">http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm</a> | E60425-19920722 |
|                    | D                                                                                   | B                                                                                                                                                     | C               |
| Nominal voltage UN | 600 V                                                                               | 300 V                                                                                                                                                 | 150 V           |
| Nominal current IN | 5 A                                                                                 | 41 A                                                                                                                                                  | 41 A            |

Phoenix Contact 2018 © - all rights reserved  
<http://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG  
Flachsmarktstr. 8  
32825 Blomberg  
Germany  
Tel. +49 5235 300  
Fax +49 5235 3 41200  
<http://www.phoenixcontact.com>



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.