TLS 2200® General Identification Materials:

B-423 Polyester Material

Color: White **Finish: Gloss**

White polyester thermal transfer label with a glossy finish. Widely used for component identification, barcoding, asset and inventory tracking. UL rated for surfaces commonly used in solar panel manufacturing.

Performance Attributes:






Figure 29




Figure 33




Figure 46
(Includes black border)




Figure 51




Figure 52




Figure 53




Figure 54

Diagram	Part Number	B-#	Material	Color	Label Width A Inch (mm)	Label Height B Inch (mm)	Labels Per Row	Labels Per Pkg	Rec. Ribbon
Fig. 29	PTL-1-423	B-423	Polyester	White	0.250 (6.4)	0.250 (6.4)	1	750	R6010
Fig. 29	PTL-3-423	B-423	Polyester	White	0.375 (9.5)	0.375 (9.5)	1	500	R6010
Fig. 29	PTL-4-423	B-423	Polyester	White	0.400 (10.6)	0.400 (10.2)	1	500	R6010
Fig. 29	BPTL-7-423	B-423	Polyester	White	0.500 (12.7)	0.500 (12.7)	1	5000	R6010
Fig. 29	PTL-5-423	B-423	Polyester	White	0.500 (12.7)	0.200 (5.1)	1	750	R6010
Fig. 53	PTL-6-423	B-423	Polyester	White	0.500 (12.7)	0.275 (7.0)	1	750	R6010
Fig. 29	PTL-7-423	B-423	Polyester	White	0.500 (12.7)	0.500 (12.7)	1	500	R6010
Fig. 33	PTL-8-423	B-423	Polyester	White	0.500 (12.7)	50 ft. (15.2 m)	1	1 Roll Cont.	R6010
Fig. 29	PTL-9-423	B-423	Polyester	White	0.650 (16.5)	0.200 (5.1)	1	750	R6010
Fig. 29	PTL-10-423	B-423	Polyester	White	0.750 (19.1)	0.250 (6.4)	1	750	R6010
Fig. 29	PTL-13-423	B-423	Polyester	White	0.900 (22.9)	0.250 (6.4)	1	750	R6010
Fig. 29	BPTL-16-423	B-423	Polyester	White	1.000 (25.4)	0.375 (9.5)	1	5000	R6010
Fig. 29	BPTL-17-423	B-423	Polyester	White	1.000 (25.4)	0.500 (12.7)	1	5000	R6010
Fig. 29	BPTL-19-423	B-423	Polyester	White	1.000 (25.4)	1.000 (25.4)	1	2500	R6010
Fig. 29	BPTL-20-423	B-423	Polyester	White	1.000 (25.4)	2.000 (50.8)	1	1000	R6010
Fig. 29	PTL-14-423	B-423	Polyester	White	1.000 (25.4)	0.187 (4.8)	1	750	R6010
Fig. 29	PTL-15-423	B-423	Polyester	White	1.000 (25.4)	0.275 (7.0)	1	750	R6010
Fig. 29	PTL-16-423	B-423	Polyester	White	1.000 (25.4)	0.375 (9.5)	1	500	R6010
Fig. 29	PTL-17-423	B-423	Polyester	White	1.000 (25.4)	0.500 (12.7)	1	500	R6010
Fig. 29	PTL-19-423	B-423	Polyester	White	1.000 (25.4)	1.000 (25.4)	1	250	R6010
Fig. 46	PTL-24-423-BK	B-423	Polyester	White	1.130 (28.7)	0.500 (12.7)	1	500	R6010
Fig. 29	PTL-25-423	B-423	Polyester	White	1.250 (31.8)	0.250 (6.4)	1	750	R6010
Fig. 29	BPTL-29-423	B-423	Polyester	White	1.500 (38.1)	0.500 (12.7)	1	5000	R6010
Fig. 29	PTL-27-423	B-423	Polyester	White	1.500 (38.1)	0.125 (3.2)	1	750	R6010
Fig. 29	PTL-28-423	B-423	Polyester	White	1.500 (38.1)	0.250 (6.4)	1	750	R6010
Fig. 29	PTL-29-423	B-423	Polyester	White	1.500 (38.1)	0.500 (12.7)	1	500	R6010
Fig. 51	PTL-30-423-CALI	B-423	Polyester	White	1.500 (38.1)	0.750 (19.1)	1	250	R6010
Fig. 53	PTL-30-423-INSP	B-423	Polyester	Black on White	1.500 (38.1)	0.750 (19.1)	1	250	R6010
Fig. 52	PTL-30-423-TEST	B-423	Polyester	White	1.500 (38.1)	0.750 (19.1)	1	250	R6010
Fig. 29	PTL-31-423	B-423	Polyester	White	1.500 (38.1)	1.000 (25.4)	1	250	R6010
Fig. 29	PTL-32-423	B-423	Polyester	White	1.500 (38.1)	1.500 (38.1)	1	250	R6010
Fig. 54	PTL-35-423-PROP	B-423	Polyester	Black on Silver	1.630 (41.4)	0.750 (19.1)	1	250	R6010
Fig. 29	PTL-20-423	B-423	Polyester	White	2.000 (50.8)	1.000 (25.4)	1	100	R6010
Fig. 29	PTL-2-423	B-423	Polyester	White	2.000 (50.8)	0.250 (6.4)	1	100	R6010
Fig. 29	PTL-26-423	B-423	Polyester	White	2.750 (69.9)	1.250 (31.8)	1	100	R6010
Fig. 29	PTL-22-423	B-423	Polyester	White	3.000 (76.2)	1.000 (25.4)	1	100	R6010
Fig. 29	PTL-37-423	B-423	Polyester	White	3.000 (76.2)	1.900 (48.3)	1	100	R6010
Fig. 29	PTL-23-423	B-423	Polyester	White	4.000 (101.6)	1.000 (25.4)	1	100	R6010
Fig. 29	PTL-38-423	B-423	Polyester	White	4.000 (101.6)	1.900 (48.3)	1	100	R6010

View the Material Brands & Attributes Guide on page 4.
TLS2200® Printer Ribbons on page 67.
Full Material Properties on page 187.


Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits,General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)
Факс: 8 (812) 320-02-42
Электронная почта: org@eplast1.ru
Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.