

Double valve connector cable - SAC- 5,0/0,1-116/2XA-1L-Z - 1458004

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://phoenixcontact.com/download>)



Double valve connector cable, 4-position, PUR/PVC, Black RAL 9005, free cable end, on Valve connector A, with 1 LED, connected with Z diode and Valve connector A, with 1 LED, connected with Z diode, Cable length: 5 m, Valve connector distance: 0.1 m

Product Features

- ✓ Easy and safe: 100% electrically tested plug-in components
- ✓ Robust valve connector with Zener diode as protective circuit
- ✓ Efficient: control valves with two connections via a single connecting cable
- ✓ Convenient: increased machine availability thanks to quick and easy diagnostics



Key commercial data

Packing unit	1 pc
Custom tariff number	85444290
Country of origin	Germany

Technical data

Dimensions

Length of cable	5 m
Valve connector distance	0.1 m

Ambient conditions

Ambient temperature (operation)	-25 °C ... 85 °C (valve plug)
Degree of protection	IP65
	IP67

General

Rated current at 40°C	4 A
Rated voltage	24 V AC/DC
Number of positions	4
Contact resistance	≤ 5 mΩ

Double valve connector cable - SAC- 5,0/0,1-116/2XA-1L-Z - 1458004

Technical data

General

Insulation resistance	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
Standards/regulations	Valve connector EN 175301-803
Status display	1 LED
Protective circuit/component	Z diode
Surge voltage category	II
Pollution degree	3
Insertion/withdrawal cycles	50
Torque	0.6 Nm (Valve connector)

Material

Inflammability class according to UL 94	HB
Valve plug contact material	CuSn
Valve plug contact surface material	Sn
Valve plug contact insert material	PA 66
Material housing valve plug	TPU
Sealing material	TPU (Seal molded)

Cable

Cable type	PUR/PVC, 0.75 mm ² , black
Cable type (abbreviation)	116
Cable abbreviation	LiYY11Y-HF
UL AWM style	20549
Conductor cross section	4x 0.75 mm ²
AWG signal line	18
Conductor structure signal line	24x 0.20 mm
Core diameter including insulation	1.7 mm $\pm$ 0.05 mm
Wire colors	Black 1, black 2, black 3, green/yellow
Overall twist	4 wires, twisted
External sheath, color	black
External cable diameter D	6.3 mm $\pm$ 0.2 mm
Smallest bending radius, fixed installation	63 mm
Outer sheath, material	PUR
Material, inner sheath	PVC
Material conductor insulation	PVC
Conductor material	Bare Cu litz wires
Insulation resistance	$\geq 20 \text{ M}\Omega \cdot \text{km}$
Conductor resistance	26 Ω/km (at 20 °C)
Nominal voltage, cable	300 V

Double valve connector cable - SAC- 5,0/0,1-116/2XA-1L-Z - 1458004

Technical data

Cable

Test voltage, cable	1200 V
Flame resistance	According to DIN VDE 0482
	According to DIN EN 50265-2-1
	In accordance with UL FT-2
Ambient temperature (operation)	-40 °C ... 80 °C (cable, fixed installation)
	-5 °C ... 80 °C (cable, flexible installation)

Classifications

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27060306
eCl@ss 4.1	27060306
eCl@ss 5.0	27061801
eCl@ss 5.1	27061801
eCl@ss 6.0	27061801
eCl@ss 7.0	27061801
eCl@ss 8.0	27061801

ETIM

ETIM 4.0	EC001855
ETIM 5.0	EC001855


UNSPSC

UNSPSC 6.01	31251501
UNSPSC 7.0901	31251501
UNSPSC 11	31251501
UNSPSC 12.01	31251501
UNSPSC 13.2	31251501

Drawings

Double valve connector cable - SAC- 5,0/0,1-116/2XA-1L-Z - 1458004

Schematic diagram




Valve connector pin assignment, type A

Cable cross section



PUR/PVC black [116]

Dimensioned drawing




Dimensioned drawing



Valve connector spacing

Double valve connector, 2x type A

Circuit diagram



Contact assignment of the double-valve connector



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.