

IDS-3117

17" SXGA Industrial Open Frame Monitor

NEW



Features

- 17" SXGA LCD panel with LED backlight for 20% power saving and environmental protection
- -20° C ~ +60° C wide range operating temperature
- 5-wire resistive touch screen solution
- Combo touch interface of RS-232 and USB
- Dual signal interface with VGA & DVI
- Integrated bracket for easy installation
- Versatile mounting methods for rear mounting and VESA mounting
- Sunlight readable solution (optional)
- Ultra high brightness solution of 1200 cd/m² for outdoor application (optional)

Introduction


The Advantech IDS-3117 Embedded Open Frame Monitor series offers flexible options for LCD, touchscreen, signal interface and chassis mounting. The series supports rear and VESA mounting. The integrated brackets bring the benefits of easy installation and provide flexibility for different applications.

Specifications


	Model	IDS-3117	IDS-3117E
Display	Size	17" LED panel	17" LED panel
	Resolution	1280 x 1024 (SXGA)	1280 x 1024 (SXGA)
	Viewing Angle	85°/85° (H), 80°/80° (V)	85°/85° (H), 80°/80° (V)
	Brightness	350 (cd/m ²)	250 (cd/m ²)
	Color Support	16.7M colors	16.7M colors
	Contrast Ratio	800:1	1000:1
	Response Time	30 [msec]	5 [msec]
	Backlight Life (hrs)	50,000 hrs	40,000 hrs
Touchscreen	T/S Type	5-Wire Resistive Touch Screen	5-Wire Resistive Touch Screen
	Surface Hardness	3H	3H
	Durability	10 million touches	10 million touches
	Transparency	80% ± 3%	80% ± 3%
Environment	Operating Temperature	-20 ~ 60° C (-4 ~ 140° F)	0~ 45° C (32 ~ 113° F)
	Storage Temperature	-30 ~ 70° C (-22 ~ 158° F)	-20 ~ 60° C (-4 ~ 140° F)
	Humidity	90% @ 40° C, non-condensing	
	Vibration	5-500Hz, 0.026G ² /Hz, 2.16Grms, X, Y, Z	
System	I/O	VGA x 1; DVI-D x 1; 12 V _{DC} Jack x 1; USB x1; RS-232 x 1 (USB & RS-232 are reserved for the connection to enable touch usage only)	VGA x 1; 12 V _{DC} Jack x 1; USB x1; RS-232 x 1 (USB & RS-232 are reserved for the connection to enable touch usage only)
	OSD	Keys: Menu, Up, Down, Auto Adjust, Monitor Power on/off Menu Functions: Brightness, Contrast, Screen Settings, Color Temp, Language OSD Settings, VGA/ DVI, Recall, Auto Adjust	Keys: Menu, Up, Down, Auto Adjust, Monitor Power on/off Menu Functions: Brightness, Contrast, Color Adjust, Color Temp, Auto Color, Language
	Power	60 W power adapter, with AC 100 ~ 240 V input and DC +12 V @ 5 A output	
	EMC Compliance	CE/FCC/CCC	

Dimensions

IDS-3117 series



IDS-3117E series



Packing List

Part Number	Description
1700002215	1 x M Cable USB-A(M)/USB-A(M) 180CM
1700021332-11	1 x VGA cable 15P(M) 1.8 meter
1962055040	8 x Clamper
1935042520	8 x Screw of clamper M4_25L
1992610005	1 x Cable clamp
1933030500	1 x Screw of cable clamp
1992602010	1 x Cable tie

* USB Cable is only included in IDS-3117R and IDS-3117ER series.

Note: Package contents are subject to change without prior notice

Optional Items

Part Number	Description
1702002600	3-Pin power cord (USA)
1700000596	3-Pin power cord (China)
1700018705	3-Pin power cord (EU)
1700018704	3-Pin Power Cord (UK)
1700000237	3-Pin Power Cord with PSE (Japan)
96PSA-A60W12R1-1	ADAPTER AC100-240V 60W +12V/5A
1700000243-11	DVI cable 2.0 meter
1700091800	CABLE 9P/9P 1.8M M/F (T/S RS-232 Cable)

Ordering Information

Model Name	Description
IDS-3117N-35SXA1E	17" SXGA 350 cd/m ² LED Open Frame Monitor
IDS-3117R-35SXA1E	17" SXGA 350 cd/m ² LED Open Frame Touch Monitor
IDS-3117EN-25SXA1E	17" SXGA 250 cd/m ² LED Open Frame Monitor
IDS-3117ER-25SXA1E	17" SXGA 250 cd/m ² LED Open Frame Touch Monitor



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.