

**Flexible, Dual Wall, Moisture-Proof, Heat-Shrinkable Tubing**

**Product Facts**

- Environmental sealing
- Excellent mechanical strength
- Abrasion resistance
- 4:1 shrink ratio
- RoHS compliant

**RPPM**



**Applications**

RPPM is a flexible, heat-shrinkable, dual wall tubing with an integrally bonded meltable adhesive liner. Available in clear and black, the tough outer jacket offers excellent mechanical strength. RPPM is used for moisture-proof encapsulation of a wide variety of components. In particular, it adheres well to PVC. The high-shrink-ratio allows RPPM to be used

with a range of dimensions. Clear RPPM offers excellent clarity for protection of substrates that may need to be inspected during service. Black RPPM has a high gloss finish suitable for cosmetic applications.

**Installation**

Minimum shrink temperature: 60°C [140°F]  
 Minimum full recovery temperature: 80°C [176°F]

**Operating Temperature Range**

-40°C to 85°C  
 [-40°F to 185°F]

**Specifications/Approvals**

<b>Series</b>	<b>Raychem</b>
RPPM	RK-6214

<b>Available in:</b>	<b>Americas</b>	<b>Europe</b>	<b>Asia Pacific</b>
	■	■	■

**RPPM** (Continued)

**Product Dimensions**

Size	Inside Diameter		Recovered Wall Thickness*	
	Minimum Expanded as Supplied	Maximum Recovered After Heating	Nominal Total Wall After Heating	Nominal Adhesive Wall After Heating
4/1	4.0 [0.158]	1.0 [0.039]	0.8 [0.032]	0.3 [0.012]
8/2	8.0 [0.315]	2.0 [0.079]	0.9 [0.035]	0.3 [0.012]
12/3	12.0 [0.472]	3.0 [0.118]	1.2 [0.047]	0.4 [0.016]
16/4	16.0 [0.630]	4.0 [0.158]	1.5 [0.059]	0.5 [0.020]

\*Wall thickness will be less if tubing recovery is restricted during shrinkage.

**Ordering Information**

Color	Standard	Clear (-X)
	Nonstandard	Black (-0)
Size selection	Always order the largest size that will shrink snugly over the component to be covered. Special order sizes are available upon request.	
Standard packaging	On spools, in 1.2 meter [4-foot] lengths or cut pieces.	
Ordering description	Specify product name, size and color (for example, RPPM 4/1-X).	



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.