



defining a degree of excellence

Type 3AB / 3ABP Fast Blow Fuse Series

1/4 x 1 1/4 inch Ceramic Tube

3ABD0903



Electrical Characteristics (UL/CSA STD. 248-14)

Testing Current	Blow Time	
	Minimum	Maximum
100%	4 Hrs.	N/A
135%	N/A	1 Hr
200%	N/A	5 sec

Approvals



Safety Agency Approvals	Type	Amp range / Volt @ I.R. ability
Listed File No. E20624 Certified File No. LR39772	3AB / 3ABP	100mA - 1A / 250V AC@ 35A >1A - 3.5A / 250V AC@ 100A >3.5A - 10A / 250V AC@ 200A 100mA - 10A / 125V AC@ 10,000A
File No. JET1037-31003-1001, JET1037-31003-1003 File No. JET1037-31003-1002	3AB / 3ABP 3AB	1A - 5A / 125V AC@ 500A >5A - 15A / 125V AC@ 300A

Storage Temperature

-55°C to +125°C

Physical Specification

Materials

Ceramic body / Nickel Plated Brass Caps

Lead wire:

Tin-lead plated Copper; Diameter 0.040" for all ratings

Marking

On fuse:

"bel", "3AB", "Current Rating", "Voltage Rating", and
"Appropriate Safety Logos"

On label:

Above info plus "CE" and interrupting rating

Voltage on fuse:

250V for 100mA to 10A

Packaging

1. In bulk:

3AB - 1,000 pcs per box; **3ABP** - 500 pcs per box

2. On Axial Tape & Reel:

1,000 pcs per reel

3. Tape & Reel specification:


per EIA-296-E & IEC 286-1

@ 10mm Pitch and 73mm inside Tape Spacing

Catalog Number	Ampere Rating	Typical Cold Resistance (ohm)	Volt-drop @100% <i>I_n</i> (Volt) max.	Melting I ² T < 10 mSec (A ² Sec)	Melting I ² T @10 <i>I_n</i> (A ² Sec)	Maximum Power Dissipation (W)
3AB (P) 100	100mA	12.5	4.5	0.002	0.002	0.59
3AB (P) 125	125mA	12.0	4.5	0.004	0.003	0.74
3AB (P) 160	160mA	8.3	4.2	0.008	0.005	0.87
3AB (P) 200	200mA	5.7	3.9	0.014	0.010	1.02
3AB (P) 250	250mA	3.9	3.6	0.025	0.017	1.19
3AB (P) 300	300mA	2.7	3.4	0.044	0.032	1.40
3AB (P) 375	375mA	2.0	3.2	0.07	0.05	1.58
3AB (P) 500	500mA	1.28	2.9	0.14	0.10	1.92
3AB (P) 750	750mA	0.24	0.2	0.75	0.74	0.30
3AB (P) 1	1A	0.16	0.23	1.43	1.44	0.37
3AB (P) 1.25	1.25A	0.114	0.21	2.45	2.51	0.44
3AB (P) 1.6	1.6A	0.084	0.20	4.2	4.4	0.51
3AB (P) 2	2A	0.063	0.18	7.2	7.6	0.59
3AB (P) 2.5	2.5A	0.047	0.170	12	13	0.70
3AB (P) 3	3A	0.035	0.162	21	23	0.83
3AB (P) 3.5	3.5A	0.030	0.157	28	31	0.91
3AB (P) 4	4A	0.026	0.154	36	40	1.0
3AB (P) 5	5A	0.020	0.146	63	70	1.2
3AB (P) 6	6A	0.015	0.139	107	123	1.4
3AB (P) 7	7A	0.013	0.135	141	162	1.6
3AB (P) 8	8A	0.012	0.132	184	214	1.7
3AB (P) 10	10A	0.009	0.125	316	372	2.0

Consult manufacturer for other ratings

Mechanical Dimensions



ORDERING INFORMATION SEE PAGES 67 & 68


Type 3AB / 3ABP

Fast Blow Fuse Series

1/4 x 1 1/4 inch Ceramic Tube

3ABC0801

3AB / 3ABP - TIME CURRENT CHARACTERISTIC CURVE



Specifications subject to change without notice

NOTE - see important information under "User Guide" on P.08

Corporate Office

Bel Fuse Inc.

206 Van Vorst Street, Jersey City, NJ 07302
Tel: 201-432-0463
Fax: 201-432-9542
E-Mail: belfuse@belfuse.com
Website: www.belfuse.com

Far East Office

Bel Fuse Ltd.

8F/8 Luk Hop Street
San Po Kong
Kowloon, Hong Kong
Tel: 852-2328-5515
Fax: 852-2352-3706

European Office

Bel Fuse Europe Ltd.

Preston Technology Management Centre
Marsh Lane, Preston PR1 8UD
Lancashire, U.K
Tel: 44-1772-556601
Fax: 44-1772-888366



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.