

Trunk line branch terminal - UDB 2X25/16 BN - 3071357

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://phoenixcontact.com/download>)



Trunk line branch terminal, Connection method: Screw connection, Number of positions: 1, Cross section: 1.5 mm² - 25 mm², AWG: 8 - 2, Width: 23 mm, Color: brown, Mounting type: NS 35/7,5, NS 35/15

Why buy this product

- The branch terminal is suitable for the simple voltage pick-off of main supply cables
- Conformance with DIN VDE 0603-2/EN 60998-1

Key Commercial Data

Packing unit	5 STK
GTIN	 4 046356 736022
Weight per Piece (excluding packing)	50.6 g
Weight per piece (including packing)	50.6 g
Country of origin	Germany

Technical data

General

Number of positions	1
Number of levels	1
Number of connections	4
Potentials	1
Nominal cross section	25 mm ²
Color	brown
Insulating material	PA
Flammability rating according to UL 94	V0
Rated surge voltage	8 kV
Degree of pollution	3
Overvoltage category	III
Insulating material group	I
Maximum load current	101 A
Nominal current I _N	101 A
Nominal voltage U _N	400 V (Max. 1000 V)
Open side panel	No

Trunk line branch terminal - UDB 2X25/16 BN - 3071357

Technical data

Dimensions

Width	23 mm
Length	46 mm
Height NS 35/7,5	42 mm
Height NS 35/15	49.5 mm

Connection data

Connection method	Screw connection
Connection in acc. with standard	IEC 60998-1
Note	Use ferrules for stranded conductors
Conductor cross section solid min.	1.5 mm ²
Conductor cross section solid max.	25 mm ²
Conductor cross section AWG min.	8
Conductor cross section AWG max.	2
Conductor cross section flexible min.	10 mm ²
Conductor cross section flexible max.	25 mm ²
Min. AWG conductor cross section, flexible	8
Max. AWG conductor cross section, flexible	3
Conductor cross section flexible, with ferrule without plastic sleeve min.	1.5 mm ²
Conductor cross section flexible, with ferrule without plastic sleeve max.	16 mm ²
Conductor cross section flexible, with ferrule with plastic sleeve min.	1.5 mm ²
Conductor cross section flexible, with ferrule with plastic sleeve max.	10 mm ²
Stripping length	16 mm
Screw thread	M5/M6
Tightening torque, min	2.5 Nm
Connection method	Screw connection
Connection in acc. with standard	IEC 60998-1
Conductor cross section solid min.	1.5 mm ²
Conductor cross section solid max.	16 mm ²
Conductor cross section flexible, with ferrule without plastic sleeve min.	1.5 mm ²
Conductor cross section flexible, with ferrule without plastic sleeve max.	10 mm ²
Conductor cross section flexible, with ferrule with plastic sleeve min.	1.5 mm ²
Conductor cross section flexible, with ferrule with plastic sleeve max.	6 mm ²
Stripping length	16 mm

Standards and Regulations

Connection in acc. with standard	IEC 60998-1
	IEC 60998-1
Flammability rating according to UL 94	V0

Trunk line branch terminal - UDB 2X25/16 BN - 3071357

Classifications

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27141120
eCl@ss 4.1	27141120
eCl@ss 5.0	27141120
eCl@ss 5.1	27141120
eCl@ss 6.0	27141120
eCl@ss 7.0	27141120
eCl@ss 8.0	27400603

ETIM

ETIM 3.0	EC000897
ETIM 4.0	EC000897
ETIM 5.0	EC000275

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211811
UNSPSC 7.0901	39121410
UNSPSC 11	39121410
UNSPSC 12.01	39121410
UNSPSC 13.2	39121410

Approvals

Approvals

Approvals

EAC

Ex Approvals

Approvals submitted

Approval details

EAC

Drawings

Trunk line branch terminal - UDB 2X25/16 BN - 3071357

Circuit diagram



Phoenix Contact 2016 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg
Germany
Tel. +49 5235 300
Fax +49 5235 3 41200
<http://www.phoenixcontact.com>



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.