

KSC5 Series

Tact Switch with Rocker Option for SMT



Features/Benefits

- Can be actuated from either side or top
- Tin plated terminals
- Washable & sealed
- Compatible with automatic insertion machines

Typical Applications

- Automotive
- Computers
- Instrumentation

Specification

FUNCTION: Momentary action

CONTACT ARRANGEMENT: 1 make contact = SPST, N.O.

TERMINALS: J bend & Gullwing type for SMT

Electrical

	Silver	Gold
MAXIMUM POWER:	1 VA	0.2 VA
MAXIMUM VOLTAGE:	32 VDC	32 VDC
MINIMUM VOLTAGE:	20 mV	20 mV
MAXIMUM CURRENT:	50 mA	10 mA
MINIMUM CURRENT:	1 mA	1 mA

DIELECTRIC STRENGTH (50 Hz, 1 min.): > 250 V

CONTACT RESISTANCE: < 100 mΩ

INSULATION RESISTANCE (100 V): > 10⁹ Ω

BOUNCE TIME: < 1 ms

Environmental

	Silver	Gold
OPERATING TEMPERATURE:	-40°C to 85°C	-40°C to 125°C
STORAGE TEMPERATURE:	-55°C to 85°C	-55°C to 125°C

Process

SOLDERING: Infrared reflow in accordance with CECC00802

Packaging

Switches delivered on continuous tape & reels of 1,000 pieces, 330 (12.992) external diameter. Other dimensions according to EIA-RS-481 standard.


Mechanical

Type	Operating force axial FA N (grams) ±25%	Operating force lateral FL N (grams) ±30%	Travel to make axial (mm)	Travel to make lateral (mm)	Life expectancy cycles, axial	Life expectancy cycles, lateral
KSC521G	2.0 (200)	1.9 (190)	0,25 ± 0,15	0,5 ± 0,25	100,000	10,000
KSC541G	3.0 (300)	2.8 (280)	0,25 ± 0,15	0,5 ± 0,25	100,000	10,000

NOTE: Part numbers listed above do not represent all possible configurations.
For information on specific and custom switches, consult Customer Service Center.

How To Order

Our easy build-a-switch concept allows you to mix and match options to create the switch you need. To order, select desired option from each category and place it in the appropriate box.



KSC5 Series


Tact Switch with Rocker Option for SMT

ACTUATOR

KSC5



KSC521G



OPERATING FORCE

OPTION CODE	OPERATING FORCE
2	2 N (200 grams)
4	3 N (300 grams)

CONTACT MATERIAL

OPTION CODE	MATERIAL
1	Silver
3	Gold


KSC5 Series

Tact Switch with Rocker Option for SMT



TERMINATION 

J J BEND


G GULLWING



PAD LAYOUT




PAD LAYOUT



TAPE & REEL

FOR KSC5 G & J TERMINATION





Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.