

**PLEASE CHECK WWW.MOLEX.COM FOR LATEST PART INFORMATION**

**Part Number:** **0190090016**  
**Status:** **Active**  
**Overview:** Standard Quick-Disconnect Terminals  
**Description:** VibraKrimp™ Quick Disconnect Flag, Female, for 14-16 AWG Wire, Metal Strip Carrier

**Documents:**

[Drawing \(PDF\)](#) [Product Specification PS-19902-011 \(PDF\)](#)  
[Product Specification PS-19902-005 \(PDF\)](#) [RoHS Certificate of Compliance \(PDF\)](#)

**Agency Certification**

CSA LR18689  
 UL E79133

**General**

Product Family Quick Disconnects  
 Series 19009  
 Comments Wire Grip  
 Crimp Quality Equipment Yes  
 Insulated No  
 Overview Standard Quick-Disconnect Terminals  
 Product Name VibraKrimp™  
 Type Quick Disconnect  
 UPC 800755046915

**Physical**

Barrel Type Closed  
 Gender Female  
 Glow-Wire Compliant No  
 Insulation None  
 Lock to Mating Part None  
 Material - Metal Brass  
 Material - Plating Mating Tin  
 Material - Plating Termination Tin  
 Net Weight 0.763/g  
 Orientation Flag  
 Packaging Type Reel  
 Polarized to Mating Part No  
 Tab Thickness 0.81mm  
 Tab Width 6.35mm  
 Temperature Range - Operating Per Wire Specification  
 Wire Insulation Diameter 3.68mm  
 Wire Size AWG 14, 16  
 Wire Size mm<sup>2</sup> 1.30 - 2.00

**Electrical**


Voltage - Maximum Per Wire Specification

**Material Info**

Old Part Number BBZ-4169

**Reference - Drawing Numbers**

Product Specification PS-19902-005, PS-19902-011  
 Sales Drawing CDFGS250



Series image - Reference only

**EU ELV**

**Not Relevant**

**EU RoHS**

**Compliant**

**REACH SVHC**

Contains SVHC(2014 December 17): No

**Halogen-Free**

**Status**

**Low-Halogen**

**Need more information on product environmental compliance?**

Email [productcompliance@molex.com](mailto:productcompliance@molex.com)  
 Please visit the [Contact Us](#) section for any non-product compliance questions.

China ROHS

ELV

Green Image

Not Relevant

**Search Parts in this Series**

19009 Series

**Application Tooling | FAQ**

*Tooling specifications and manuals are found by selecting the products below. Crimp Height Specifications are then contained in the Application Tooling Specification document.*

**Global**

Description	Product #
ASP Perishable Tool Kit used in ASP presses that process metal strip product	0190290152
Mini-Mac™ Applicator Rear Feed	0638027700



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.