


Model 72950
SMA PLUG STRAIGHT CRIMP, REVERSE POLARITY,
RG174, 188, 316



Model 72950 SMA PLUG STRAIGHT CRIMP, REVERSE POLARITY, RG174, 188, 316


High bandwidth, small size, and durability for confident connections

Features

- DC – 4 GHz bandwidth.
- Meets MIL-C-39012, IEC 169-15, CECC 22110.
- Small size and durability for mobile communications.
- Precision machined and gold-plated for low loss.

Materials

- Body is machined brass with gold plating.
- Center Contacts - Plug is gold plated brass and Jack is gold plated Beryllium copper.
- Insulators are high quality PTFE.
- Crimp Ferrules are copper with gold or nickel plating.
- Gaskets are silicone rubber.



Specifications

Impedance	50 Ω
Frequency Range	DC – 4 GHz
Working Voltage	< 375 V _{peak}
Dielectric Withstanding Voltage	1,000 V _{rms}
VSWR	1.35 max.
Center/Outer Contact Resistance	0.003/0.002 Ω max
Insulation resistance	> 5000 M Ω
Number of Insertions	500 cycles minimum
Temperature Range	-65° C to 165° C, -85° F to 329° F

Ordering Information

Model: 72950

Description: SMA PLUG STRAIGHT CRIMP, REVERSE POLARITY, RG174, 188, 316

USA: Sales: 800-490-2361

Technical Support: technicalsupport@pomonaest.com

Fax: 425-446-5844

Europe: 31-(0) 40 2675 150 International: 425-446-5500

Where to Buy: www.pomonaelectronics.com

All dimensions are in inches. Tolerances (except noted): .xx = ± 0.02 " (.51 mm), .xxx = ± 0.005 " (.127 mm). All specifications are to the latest revisions. Specifications are subject to change without notice. Registered trademarks are the property of their respective companies.
D2003388 REV 001

Model 72950
SMA PLUG STRAIGHT CRIMP, REVERSE POLARITY,
RG174, 188, 316

Cable Types and Crimp Die Information


Connector Model #	Cable Groups	Crimp Die Cavity Size for Outer Ferrule
72950	RG174, 188, 316	.128 (3.3)

Cable Assembly Instructions


1. CUT CABLE END EVENLY AND PERPENDICULAR



2. SLIDE OUTER FERRULE OVER CABLE END.




3. STRIP CABLE JACKET, BRAID, AND DIELECTRIC TO SPECIFICATION LENGTHS.




RECOMMENDED STRIP LENGTHS FOR MODEL 7035


4. INSERT CONTACT PIN ONTO CABLE'S CENTER CONDUCTOR SO THAT IT IS FLUSH TO DIELECTRIC, CRIMP OR SOLDER CONTACT FIRMLY.




5. FLARE BRAID END SLIGHTLY.




6. INSERT CENTER CONTACT OVER CABLE CENTER CONDUCTOR FLUSH UNTIL FLUSH WITH DIELECTRIC.



7. SLIDE CONNECTOR BODY OVER CENTER CONTACT AND. SLIDE OUTER FERRULE OVER BRAID AND UP AGAINST BODY ASSEMBLY.



8. CRIMP OUTER FERRULE WITH APPROPRIATE CRIMP TOOL.



USA: Sales: 800-490-2361

Technical Support: technicalsupport@pomonatest.com

Fax: 425-446-5844

Europe: 31-(0) 40 2675 150 **International:** 425-446-5500

Where to Buy: www.pomonaelectronics.com

All dimensions are in inches. Tolerances (except noted): .xx = $\pm .02$ " (.51 mm), .xxx = $\pm .005$ " (.127 mm). All specifications are to the latest revisions. Specifications are subject to change without notice. Registered trademarks are the property of their respective companies.
D2003388 REV 001



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.