



ODL2.5




ODL2.5(I.S)



ODLG2.5



ODLG2.5(I.S)



Dimensions & Weight

Width	5 mm	5 mm	5 mm	5 mm
Length	62.0 mm	62.0 mm	62.0 mm	62.0 mm
Height w DIN Rail	35 x 7.5 mm 35 x 15 mm	63.0 mm 70.5 mm	63.0 mm 70.5 mm	63.0 mm 70.5 mm
Weight per piece	13.0 g	14.2 g	15.3 g	17.0 g

Technical Data/Ratings

Approvals								
Wire Size (solid / stranded)	24-12 AWG	0.2-2.5 mm ²	24-12 AWG	0.2-2.5 mm ²	24-12 AWG	0.2-2.5 mm ²	24-12 AWG	0.2-2.5 mm ²
Voltage Rating	300 V	800 V AC/DC	300 V	800 V AC/DC	300 V	800 V AC/DC	300 V	800 V AC/DC
Current Rating	25 A	24 A	25 A	24 A	25 A	24 A	-	-
Torque	4.5 lb-in	0.4 Nm	4.5 lb-in	0.4 Nm	4.5 lb-in	0.4 Nm	4.5 lb-in	0.4 Nm
Insulation Material	Polyamide 66		Polyamide 66		Polyamide 66		Polyamide 66	

Installation Instructions

Wire Stripping Length	8 mm	8 mm	8 mm	8 mm
Screwdriver	Flat Head 0.6 x 3.5 mm	Flat Head 0.6 x 3.5 mm	Flat Head 0.6 x 3.5 mm	Flat Head 0.6 x 3.5 mm

Terminal Blocks

	Cat. No.	Std. Pk.	Cat. No.	Std. Pk.	Cat. No.	Std. Pk.	Cat. No.	Std. Pk.
Grey	ODL2.5	50	ODL2.5(I.S)	50	ODLG2.5	50	ODLG2.5(I.S)	50
Stackable Clip-on	ODL2.5A	50	ODL2.5A(I.S)	50	ODLG2.5A	50	ODLG2.5A(I.S)	50
Red R	ODL2.5/R	50	ODL2.5/R	50	-	-	-	-
Blue BU	ODL2.5/BU	50	ODL2.5/BU	50	-	-	-	-
Black BL	ODL2.5/BL	50	ODL2.5/BL	50	-	-	-	-
Orange O	ODL2.5/O	50	ODL2.5/O	50	-	-	-	-
Green G	ODL2.5/G	50	ODL2.5/G	50	-	-	-	-
Yellow Y	ODL2.5/Y	50	ODL2.5/Y	50	-	-	-	-
White W	ODL2.5/W	50	ODL2.5/W	50	-	-	-	-

Accessories

	Cat. No.	Std. Pk.	Cat. No.	Std. Pk.	Cat. No.	Std. Pk.	Cat. No.	Std. Pk.
End Plate	EP0DL2.5	50	EP0DL2.5	50	EP0DL2.5	50	EP0DL2.5	50
Front Side	EP10DL2.5	50	EP10DL2.5	50	EP10DL2.5	50	EP10DL2.5	50
Back Side								
DIN Rail	2511120	20	2511120	20	2511120	20	2511120	20
	CA701-15/S	20	CA701-15/S	20	CA701-15/S	20	CA701-15/S	20
End Stop	CA702	50	CA702	50	CA702	50	CA702	50
	CA802	50	CA802	50	CA802	50	CA802	50
	CA202	25	CA202	25	CA202	25	CA202	25
Shorting Link/Jumpers	JX2.5/2	100	JX2.5/2	100	JX2.5/2	100	JX2.5/2	100
	JX2.5/3	50	JX2.5/3	50	JX2.5/3	50	JX2.5/3	50
	JX2.5/4	50	JX2.5/4	50	JX2.5/4	50	JX2.5/4	50
	JX2.5/5	50	JX2.5/5	50	JX2.5/5	50	JX2.5/5	50
	JX2.5/6	10	JX2.5/6	10	JX2.5/6	10	JX2.5/6	10
	JX2.5/7	10	JX2.5/7	10	JX2.5/7	10	JX2.5/7	10
	JX2.5/8	10	JX2.5/8	10	JX2.5/8	10	JX2.5/8	10
	JX2.5/10	10	JX2.5/10	10	JX2.5/10	10	JX2.5/10	10
Marking Tag	MT5	1 Pk. (100 tags)	MT5	1 Pk. (100 tags)	MT5	1 Pk. (100 tags)	MT5	1 Pk. (100 tags)



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.