

Platinum temperature sensor in thin-film technology


M 310

M-series platinum temperature sensors are characterized by long-term stability, excellent precision over a wide temperature range and compatibility. They are used particularly for applications with high consumption volumes, typically in the automotive, white goods, HVAC and energy generation industries as well as in medical and industrial appliances and machinery.

Nominal Resistance R0	Tolerance DIN EN 60751 1996-07	Tolerance DIN EN 60751 2009-05	Order Number Plastic Box
100 Ohm at 0°C	Class B	F 0.3	32 208 721
1000 Ohm at 0°C	Class B	F 0.3	32 208 723
100 Ohm at 0°C	Class A	F 0,15	32 208 725
1000 Ohm at 0°C	Class A	F 0,15	32 208 727

The measuring point for the nominal resistance is defined at 8mm from the end of the sensor body.

Specification	DIN EN 60751	
Temperature range	-70°C to +500°C (continuous operation) (temporary use to 550°C possible) Tolerance Class B: -70°C up to +500°C Tolerance Class A: -50°C up to +300°C	
Temperature coefficient	TCR = 3850 ppm/K	
Leads	Pt clad Ni- wire Recommend connection technology: Welding, Crimping and Brazing	
Lead lengths (L)	10mm ±1mm	
Long-term stability	Max. R ₀ drift 0.04% after 1000h at 500°C	
Vibration resistance	At least 40g acceleration at 10 to 2000 Hz, depends on installation	
Shock resistance	At least 100g acceleration with 8 ms half sine wave, depends on installation	
Ambient conditions	Use unprotected only in dry environments	
Insulation resistance	> 100 MΩ at 20°C; > 2 MΩ at 500°C	
Self heating	0.4 K/mW at 0°C	
Response time	Water current (v= 0.4m/s):	t _{0,5} = 0.04s t _{0,9} = 0.12s
	Air flow (v= 2m/s):	t _{0,5} = 2.5s t _{0,9} = 8.0s
Measuring current	100Ω: 0.3 to 1.0 mA 1000Ω: 0.1 to 0.3 mA (self heating has to be considered)	
Note	Other tolerances, values of resistance and wire lengths are available on request.	



We reserve the right to make alterations and technical data printed. All technical data serves as a guideline and does not guarantee particular properties to any products.

Heraeus Sensor Technology USA

770 Township Line Road, Suite 300
Yardley, PA 19067 USA
Phone 1-215-944-9010 Fax 1-215-944-9392
Email info.hst-us@heraeus.com
www.hst-us.com

Name of document: 30910017 Index
C Status: 10/2010 06/2016



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.