



Main

Range of product	Harmony XVB Universal
Product or component type	Complete beacon
Beacon or indicator bank unit type	Base unit with direct or tube fixing mode Illuminated unit
Signalling type	Flashing
Mounting diameter	2.76 in (70 mm)
Component name	XVBL
Material	Glass reinforced polyamide (base unit) Polycarbonate (illuminated unit)
Light source	Clear bulb not included
Bulb type	Incandescent Incandescent with BA 15d Protected LED
[Us] rated supply voltage	24 V 24...48 V DC
Power dissipation in W	<= 7 W

Complementary

Connections - terminals	Screw clamp terminals, connection capacity: <= 1 x 1.5 mm ² with cable end
[Ui] rated insulation voltage	250 V conforming to IEC 60947-1
Nominal voltage limit	0.85...1.1 Un conforming to IEC 60947-5-1
[Uimp] rated impulse withstand voltage	4 kV conforming to IEC 60947-1
Flashing frequency	1 Hz
CAD overall width	2.76 in (70 mm)
CAD overall height	5.47 in (139 mm)
CAD overall depth	2.76 in (70 mm)
Terminals description ISO n°1	(COM-1)PW (GND)GROUND
Product weight	0.62 lb(US) (0.28 kg)

Environment

pollution degree	2
product certifications	CCC CSA C22-2 No 14 GOST UL 508
standards	EN/IEC 60947-5-1
protective treatment	TC
ambient air temperature for storage	-40...158 °F (-40...70 °C)
electrical shock protection class	Class I (on support tube) conforming to IEC 61140 Class II (on base unit) conforming to IEC 61140
IP degree of protection	IP65 (on fixing base XVBZ0.) conforming to IEC 60529 IP66 (on base unit) conforming to IEC 60529
NEMA degree of protection	NEMA 4X (indoor) conforming to UL 508

Offer Sustainability

WARNING: This product can expose you to chemicals including:	WARNING: This product can expose you to chemicals including:
Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm.	Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm.


The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the products contained herein. This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications. It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

Contractual warranty

Warranty period	18 months
-----------------	-----------


Illuminated Beacon for BA 15d Bulb or LED

Dimensions



Illuminated Beacon

Wiring Diagram





Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.