


TrenchP™
Power MOSFETs
IXTY15P15T
IXTA15P15T
IXTP15P15T

$$V_{DSS} = -150V$$




$$I_{D25} = -15A$$

$$R_{DS(on)} \leq 240m\Omega$$

 P-Channel Enhancement Mode
 Avalanche Rated


Symbol	Test Conditions	Maximum Ratings	
V_{DSS}	$T_J = 25^\circ C$ to $150^\circ C$	-150	V
V_{DGR}	$T_J = 25^\circ C$ to $150^\circ C$, $R_{GS} = 1M\Omega$	-150	V
V_{GSS}	Continuous	± 15	V
V_{GSM}	Transient	± 25	V
I_{D25}	$T_C = 25^\circ C$	-15	A
I_{DM}	$T_C = 25^\circ C$, Pulse Width Limited by T_{JM}	-45	A
I_A	$T_C = 25^\circ C$	-15	A
E_{AS}	$T_C = 25^\circ C$	300	mJ
P_D	$T_C = 25^\circ C$	150	W
T_J		-55 ... +150	$^\circ C$
T_{JM}		150	$^\circ C$
T_{stg}		-55 ... +150	$^\circ C$
T_L	1.6mm (0.062 in.) from Case for 10s	300	$^\circ C$
T_{SOLD}	Plastic Body for 10s	260	$^\circ C$
M_d	Mounting Torque (TO-220)	1.13 / 10	Nm/lb.in.
Weight	TO-252	0.35	g
	TO-263	2.50	g
	TO-220	3.00	g

Symbol	Test Conditions ($T_J = 25^\circ C$, Unless Otherwise Specified)	Characteristic Values		
		Min.	Typ.	Max.
BV_{DSS}	$V_{GS} = 0V$, $I_D = -250\mu A$	-150		V
$V_{GS(th)}$	$V_{DS} = V_{GS}$, $I_D = -250\mu A$	-2.0		-4.5 V
I_{GSS}	$V_{GS} = \pm 15V$, $V_{DS} = 0V$			± 50 nA
I_{DSS}	$V_{DS} = V_{DSS}$, $V_{GS} = 0V$ $T_J = 125^\circ C$			-10 μA -250 μA
$R_{DS(on)}$	$V_{GS} = -10V$, $I_D = 0.5 \cdot I_{D25}$, Note 1			240 m Ω

TO-252 (IXTY)

TO-263 AA (IXTA)

TO-220AB (IXTP)

 G = Gate D = Drain
 S = Source Tab = Drain

Features

- International Standard Packages
- Avalanche Rated
- Extended FBSOA
- Fast Intrinsic Diode
- Low $R_{DS(ON)}$ and Q_G

Advantages

- Easy to Mount
- Space Savings
- High Power Density

Applications

- High-Side Switching
- Push Pull Amplifiers
- DC Choppers
- Automatic Test Equipment
- Current Regulators
- Battery Charger Applications


Symbol	Test Conditions ($T_J = 25^\circ\text{C}$, Unless Otherwise Specified)	Characteristic Values		
		Min.	Typ.	Max.
g_{fs}	$V_{DS} = -10\text{V}$, $I_D = 0.5 \cdot I_{D25}$, Note 1	9	15	S
C_{iss}	$V_{GS} = 0\text{V}$, $V_{DS} = -25\text{V}$, $f = 1\text{MHz}$		3650	pF
C_{oss}			210	pF
C_{rss}			55	pF
$t_{d(on)}$	Resistive Switching Times $V_{GS} = -10\text{V}$, $V_{DS} = 0.5 \cdot V_{DSS}$, $I_D = 0.5 \cdot I_{D25}$ $R_G = 3\Omega$ (External)		21	ns
t_r			14	ns
$t_{d(off)}$			36	ns
t_f			11	ns
$Q_{g(on)}$	$V_{GS} = -10\text{V}$, $V_{DS} = 0.5 \cdot V_{DSS}$, $I_D = 0.5 \cdot I_{D25}$		48	nC
Q_{gs}			17	nC
Q_{gd}			12	nC
R_{thJC}	TO-220			0.83 $^\circ\text{C/W}$
R_{thCS}			0.50	$^\circ\text{C/W}$

Source-Drain Diode

Symbol	Test Conditions ($T_J = 25^\circ\text{C}$, Unless Otherwise Specified)	Characteristic Values		
		Min.	Typ.	Max.
I_s	$V_{GS} = 0\text{V}$			-15 A
I_{SM}	Repetitive, Pulse Width Limited by T_{JM}			-60 A
V_{SD}	$I_F = I_s$, $V_{GS} = 0\text{V}$, Note 1			-1.3 V
t_{rr}	$I_F = 0.5 \cdot I_{D25}$, $-di/dt = -100\text{A}/\mu\text{s}$ $V_R = -100\text{V}$, $V_{GS} = 0\text{V}$		116	ns
Q_{RM}			638	nC
I_{RM}			-11	A


Note 1: Pulse test, $t \leq 300\mu\text{s}$, duty cycle, $d \leq 2\%$.

TO-263 Outline



Dim.	Millimeter		Inches	
	Min.	Max.	Min.	Max.
A	4.06	4.83	.160	.190
b	0.51	0.99	.020	.039
b2	1.14	1.40	.045	.055
c	0.40	0.74	.016	.029
c2	1.14	1.40	.045	.055
D	8.64	9.65	.340	.380
D1	8.00	8.89	.280	.320
E	9.65	10.41	.380	.405
E1	6.22	8.13	.270	.320
e	2.54	BSC	.100	BSC
L	14.61	15.88	.575	.625
L1	2.29	2.79	.090	.110
L2	1.02	1.40	.040	.055
L3	1.27	1.78	.050	.070
L4	0	0.13	0	.005


TO-252 Outline



Pins: 1 - Gate 2,4 - Drain
3 - Source

Dim.	Millimeter		Inches	
	Min.	Max.	Min.	Max.
A	2.19	2.38	0.086	0.094
A1	0.89	1.14	0.035	0.045
A2	0	0.13	0	0.005
b	0.64	0.89	0.025	0.035
b1	0.76	1.14	0.030	0.045
b2	5.21	5.46	0.205	0.215
c	0.46	0.58	0.018	0.023
c1	0.46	0.58	0.018	0.023
D	5.97	6.22	0.235	0.245
D1	4.32	5.21	0.170	0.205
E	6.35	6.73	0.250	0.265
E1	4.32	5.21	0.170	0.205
e	2.28 BSC		0.090 BSC	
e1	4.57 BSC		0.180 BSC	
H	9.40	10.42	0.370	0.410
L	0.51	1.02	0.020	0.040
L1	0.64	1.02	0.025	0.040
L2	0.89	1.27	0.035	0.050
L3	2.54	2.92	0.100	0.115

TO-220 Outline



Pins: 1 - Gate 2 - Drain
3 - Source

SYM	INCHES		MILLIMETERS	
	MIN	MAX	MIN	MAX
A	.170	.190	4.32	4.83
b	.025	.040	0.64	1.02
b1	.045	.065	1.15	1.65
c	.014	.022	0.35	0.56
D	.580	.630	14.73	16.00
E	.390	.420	9.91	10.66
e	.100 BSC		2.54 BSC	
F	.045	.055	1.14	1.40
H1	.230	.270	5.85	6.85
J1	.090	.110	2.29	2.79
k	0	.015	0	0.38
L	.500	.550	12.70	13.97
L1	.110	.230	2.79	5.84
ØP	.139	.161	3.53	4.08
Q	.100	.125	2.54	3.18

PRELIMINARY TECHNICAL INFORMATION

The product presented herein is under development. The Technical Specifications offered are derived from data gathered during objective characterizations of preliminary engineering lots; but also may yet contain some information supplied during a pre-production design evaluation. IXYS reserves the right to change limits, test conditions, and dimensions without notice.

IXYS Reserves the Right to Change Limits, Test Conditions, and Dimensions.

IXYS MOSFETs and IGBTs are covered by one or more of the following U.S. patents:	4,835,592	4,931,844	5,049,961	5,237,481	6,162,665	6,404,065 B1	6,683,344	6,727,585	7,005,734 B2	7,157,338B2
	4,860,072	5,017,508	5,063,307	5,381,025	6,259,123 B1	6,534,343	6,710,405 B2	6,759,692	7,063,975 B2	
	4,881,106	5,034,796	5,187,117	5,486,715	6,306,728 B1	6,583,505	6,710,463	6,771,478 B2	7,071,537	

Fig. 1. Output Characteristics @ $T_J = 25^\circ\text{C}$




Fig. 2. Extended Output Characteristics @ $T_J = 25^\circ\text{C}$




Fig. 3. Output Characteristics @ $T_J = 125^\circ\text{C}$




Fig. 4. $R_{DS(on)}$ Normalized to $I_D = -7.5\text{A}$ Value vs. Junction Temperature




Fig. 5. $R_{DS(on)}$ Normalized to $I_D = -7.5\text{A}$ Value vs. Drain Current




Fig. 6. Maximum Drain Current vs. Case Temperature




Fig. 7. Input Admittance




Fig. 8. Transconductance




Fig. 9. Forward Voltage Drop of Intrinsic Diode




Fig. 10. Gate Charge




Fig. 11. Capacitance




Fig. 12. Forward-Bias Safe Operating Area




Fig. 13. Resistive Turn-on Rise Time vs. Junction Temperature




Fig. 14. Resistive Turn-on Rise Time vs. Drain Current




Fig. 15. Resistive Turn-on Switching Times vs. Gate Resistance




Fig. 16. Resistive Turn-off Switching Times vs. Junction Temperature




Fig. 17. Resistive Turn-off Switching Times vs. Drain Current




Fig. 18. Resistive Turn-off Switching Times vs. Gate Resistance





Fig. 19. Maximum Transient Thermal Impedance





Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.