

# SPECIFICATION CONTROL DRAWING

44A9586

WIRE, RADIATION-CROSSLINKED, MODIFIED POLYALKENE-INSULATED,  
WATERTIGHT, 600 VOLT

1-10-12

K

This specification sheet forms a part of the latest issue of Raychem Specification 44.

CONDUCTOR - TIN-COATED COPPER  
(WATERTIGHT)

PRIMARY INSULATION - RADIATION-CROSSLINKED,  
EXTRUDED POLYALKENE

JACKET - RADIATION-CROSSLINKED,  
MODIFIED PVDF  
Thickness: .003 ± .001 in.




TABLE I. CONSTRUCTION DETAILS

PART NUMBER 1/	WIRE SIZE (AWG)	CONDUCTOR STRANDING (number x AWG)	NOMINAL DIAMETER OF STRANDED CONDUCTOR (in.)	FINISHED WIRE		
				MAXIMUM RESISTANCE AT 20°C (ohms/1000 ft)	DIAMETER (in.)	MAXIMUM WEIGHT (lbs/1000 ft.)
44A9586-26-*	26	7 x 34	.019	45.2	.034 ± .002	1.4
44A9586-24-*	24	7 x 32	.024	26.6	.041 ± .002	2.1
44A9586-22-*	22	7 x 30	.030	17.5	.048 ± .002	3.1
44A9586-20-*	20	7 x 28	.038	10.9	.056 ± .002	4.6
44A9586-18-*	18	7 x 26	.048	6.87	.066 ± .002	7.1

TABLE II. PERFORMANCE DETAILS

PART NUMBER 1/	BEND TESTING				
	MANDREL DIAMETER (inch) (± 3%)			WEIGHT (lb) (± 3%)	
	IMMERSION, LIFE CYCLE AND ACCELERATED AGING	COLD BEND	WRAP	IMMERSION, LIFE CYCLE AND ACCELERATED AGING	COLD BEND
44A9586-26-*	.500	.500	.250	.125	.500
44A9586-24-*	.500	.500	.250	.190	.500
44A9586-22-*	.750	.750	.250	.190	1.00
44A9586-20-*	.750	.750	.250	.190	1.00
44A9586-18-*	1.00	1.00	.375	.250	1.00

Users should evaluate the suitability of this product for their application. Specifications are subject to change without notice. Tyco Electronics Corporation also reserves the right to make changes in materials or processing, which do not affect compliance with any specification, without notification to Buyer.

1/ COLORS AND COLOR CODE DESIGNATORS SHALL BE IN ACCORDANCE WITH MIL-STD-681. OTHER CODES AND SUFFIXES MAY BE ADDED TO THE PART NUMBER. AS NECESSARY, TO CAPTURE ANY ADDITIONAL REQUIREMENTS IMPOSED BY THE PURCHASE ORDER.

Raychem, TE Connectivity, TE connectivity (logo) and TE (logo) are trademarks.

DIMENSIONS ARE IN INCHES, AND UNLESS OTHERWISE DESIGNATED ARE NOMINAL.

THIS SPECIFICATION SHEET TAKES PRECEDENCE OVER DOCUMENTS REFERENCED HEREIN. REFERENCED DOCUMENTS SHALL BE OF THE ISSUE IN EFFECT ON DATE OF INVITATION FOR BID.



Raychem Wire & Cable  
501 Oakside Avenue  
Redwood City, CA 94063-3800  
Phone: 1-800-227-8816  
Fax: 1-650-361-6297

## ADDITIONAL REQUIREMENTS

ACCELERATED AGING: 250 ± 2°C for 6 hours,  
Identification legibility, 225 ± 2°C for 6 hours  
INSULATION RESISTANCE: 5000 megohms for 1000 ft. (minimum)  
LOW TEMPERATURE-COLD BEND: -40 ± 2°C for 4 hours  
SHRINKAGE: 250 ± 2°C, 0.125 in. (maximum) in 12 inches  
SOLDERABILITY: Not Applicable  
WATERTIGHTNESS: Per MIL-DTL-24640, with limits per Table III:

PART NUMBER <u>1/</u>	LIMIT (in <sup>3</sup> ) (maximum)
44A9586-26	2
44A9586-24	2
44A9586-22	3
44A9586-20	4
44A9586-18	4

Except as specified above and on page 1, this construction shall meet all requirements of Raychem Specification Sheet 44A0111.

## PART NUMBER:

The “\*” in the part numbers on page 1 shall be replaced by a color code designator.

1/ Example: AWG 20, white: 44A9586-20-9

1/ See footer section on page 1



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.