


Surface Mount 1575.42MHz SAW Filter



1.4 x 1.1 x 0.7 mm

AFS14A04-1575.42-T3

Moisture Sensitivity Level (MSL) – This product is Hermetically Sealed and not Moisture Sensitive - MSL = N/A: Not Applicable



**RoHS
Compliant**

FEATURES:

- 1.4 x 1.1 x 0.7 mm low profile SMT package
- Low Insertion loss
- Excellent selectivity with high out-of-band rejection

APPLICATIONS:

- Wireless Communication
- Remote Control
- Cellular Phones

ELECTRICAL SPECIFICATIONS:


Maximum Ratings

Item	Value
Input Power Level	+15 dBm max.
DC Permissive Voltage	3.0V DC max.
Operating Temperature Range	-40°C to + 85°C
Storage Temperature Range	-40°C to + 85°C

Parameters	Minimum	Typical	Maximum	Units	Notes
Center Frequency (f_c)		1575.42		MHz	
Insertion Loss (IL)		0.90	1.50	dB	(1574.42~1576.42 MHz)
Effective Bandwidth		40		MHz	
Amplitude Ripple		0.1	0.75	dB	(1574.42~1576.42 MHz)
Worst-Case Input / Output Return Loss		23	12.7	dB	(1574.42~1576.42 MHz)
Stop-band Attenuation (Referenced to 0.0 dB)	35	38		dB	D.C~1450 MHz
	30	45			1450~1520 MHz
	45	48			1625~1640 MHz
	38	40			1640~1805 MHz
	38	40			1805~1910 MHz
	38	43			1910~2000 MHz
	30	45			2000~4000 MHz
	20	22			4000~6000 MHz
Source Impedance (Z_S)		50		Ω	See note # 1
Load Impedance (Z_L)		50		Ω	See note # 1

Note #1: No matching network required for operation into 50 Ω 's

TEST CIRCUIT:




Surface Mount 1575.42MHz SAW Filter

AFS14A04-1575.42-T3




RoHS
Compliant




1.4 x 1.1 x 0.7 mm

OUTLINE DIMENSIONS:



C:	Input
A:	Output
B, D, E:	Ground

Recommended Land Pattern:



■ : Land Pattern
Unit : mm


*All Dimensions are in mm

Surface Mount 1575.42MHz SAW Filter

AFS14A04-1575.42-T3




RoHS
Compliant




1.4 x 1.1 x 0.7 mm

FREQUENCY CHARACTERISTICS:

Filter Frequency Response (Narrowband)




Filter Frequency Response (Wideband)




REFLECTION FUNCTIONS:

S11



S22



ABRACON IS
ISO 9001:2008
CERTIFIED



ABRACON
CORPORATION

Visit www.abracon.com for Terms & Conditions of Sale
30332 Esperanza, Rancho Santa Margarita, California 92688
tel 949-546-8000 | fax 949-546-8001 | www.abracon.com

Revised: 04.16.13



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.