

| LOC | | DIST | | P | | F | | ZONE | | LTR | | REVISIONS | | | |
|-----|----|------|--|---|--|---|--|------|--|-----|--|-------------|--------------------------|-------|----|
| DF | SO | | | | | | | | | | | DESCRIPTION | DATE | APPD | |
| | | | | | | | | | | | | AA | REV PER 063D-0468-02 JMK | 12-02 | DE |

| PART NO. | A \triangle | B \triangle | |
|------------|------------------|---------------|----------|
| 837655-1 | 11.00 [279.4] | - | |
| 837655-2 | 24.00 [609.6] | - | |
| 837655-3 | 6.50 [165.1] | .50 [12.7] | OBSOLETE |
| 837655-4 | 9.00 [228.6] | - | |
| 837655-5 | 36.00 [914.4] | .38 [9.7] | |
| 837655-6 | 30.00 [762.0] | - | |
| 837655-7 | 6.00 [152.4] | .38 [9.7] | |
| 837655-8 | 24.00 [609.6] | .38 [9.7] | |
| 837655-9 | 20.00 [508.0] | .38 [9.7] | |
| 1-837655-0 | 18.00 [457.2] | .50 [12.7] | |
| 1-837655-1 | 12.00 [304.8] | .38 [9.7] | |
| 1-837655-2 | 3.50 [88.9] | .38 [9.7] | |
| 1-837655-3 | 48.00 [1219.2] | .38 [9.7] | |
| 1-837655-4 | 120.00 [3048.0] | .38 [9.7] | |
| 1-837655-5 | 620.00 [15748.0] | .38 [9.7] | |
| 1-837655-6 | 96.00 [2438.4] | .38 [9.7] | OBSOLETE |
| 1-837655-7 | 35.00 [889.0] | .50 [12.7] | |
| 1-837655-8 | 26.00 [660.4] | .38 [9.7] | |
| 1-837655-9 | 16.00 [406.4] | .38 [9.7] | OBSOLETE |
| 2-837655-0 | 25.00 [635.0] | .38 [9.7] | OBSOLETE |
| 2-837655-1 | 28.00 [711.2] | .38 [9.7] | |
| 2-837655-2 | 12.00 [304.8] | .50 [12.7] | |
| 2-837655-3 | 27.00 [685.8] | .38 [9.7] | OBSOLETE |
| 2-837655-4 | 8.61 [218.7] | .25 [6.3] | |
| 2-837655-5 | 240.00 [6096.0] | .38 [9.7] | OBSOLETE |
| 2-837655-6 | 72.00 [1828.8] | .38 [9.7] | OBSOLETE |
| 2-837655-7 | 48.00 [1219.2] | - | OBSOLETE |
| 2-837655-8 | 9.50 [241.3] | .50 [12.7] | OBSOLETE |
| 2-837655-9 | 54.00 [1371.6] | .38 [9.7] | OBSOLETE |
| 3-837655-0 | 15.00 [381.0] | .38 [9.7] | |
| 3-837655-1 | 72.00 [1828.8] | - | OBSOLETE |
| 3-837655-2 | 22.00 [558.8] | .38 [9.7] | OBSOLETE |
| 3-837655-3 | 9.00 [228.6] | .38 [9.7] | OBSOLETE |
| 3-837655-4 | 4.50 [114.3] | .38 [9.7] | |
| 3-837655-5 | 15.43 [391.9] | .38 [9.7] | OBSOLETE |
| 3-837655-6 | 11.00 [279.4] | .25 [6.3] | |
| 3-837655-7 | 15.00 [381.0] | .25 [6.3] | OBSOLETE |
| 3-837655-8 | 29.00 [736.6] | .38 [9.7] | OBSOLETE |
| 3-837655-9 | 96.00 [2438.4] | .38 [9.7] | |
| 4-837655-0 | 73.00 [1854.2] | .38 [9.7] | OBSOLETE |
| 4-837655-1 | 40.00 [1016.0] | .38 [9.7] | |
| 4-837655-2 | 60.00 [1524.0] | .38 [9.7] | |
| 4-837655-3 | 42.00 [1066.8] | .38 [9.7] | OBSOLETE |
| 4-837655-4 | 4.00 [101.6] | .38 [9.7] | OBSOLETE |
| 4-837655-5 | 10.00 [254.0] | .38 [9.7] | |
| 4-837655-6 | 14.00 [355.6] | .38 [9.7] | OBSOLETE |
| 4-837655-7 | 8.00 [203.2] | .38 [9.7] | |
| 4-837655-8 | 5.50 [139.7] | .38 [9.7] | |
| 4-837655-9 | 3.00 [76.2] | .38 [9.7] | |
| 5-837655-0 | 19.00 [482.6] | .38 [9.7] | |

| PART NO. | A | B | |
|------------|-----------------|-----------|----------|
| 5-837655-1 | 15.75 [400.0] | - | OBSOLETE |
| 5-837655-2 | 7.00 [177.8] | .38 [9.7] | |
| 5-837655-3 | 13.00 [330.2] | .38 [9.7] | OBSOLETE |
| 5-837655-4 | 11.50 [292.1] | .38 [9.7] | OBSOLETE |
| 5-837655-5 | 4.75 [120.6] | .38 [9.7] | OBSOLETE |
| 5-837655-6 | 144.00 [3657.6] | .38 [9.7] | OBSOLETE |
| 5-837655-7 | 50.00 [1270.0] | .38 [9.7] | OBSOLETE |
| 5-837655-8 | 84.00 [2133.6] | .38 [9.7] | OBSOLETE |
| 5-837655-9 | 5.25 [133.3] | .38 [9.7] | OBSOLETE |
| 6-837655-0 | 80.00 [2032.0] | .38 [9.7] | OBSOLETE |
| 6-837655-1 | 19.50 [495.3] | .38 [9.7] | OBSOLETE |
| 6-837655-2 | 39.50 [1003.3] | .38 [9.7] | OBSOLETE |
| 6-837655-3 | 81.00 [2057.4] | .38 [9.7] | OBSOLETE |
| 6-837655-4 | 10.00 [254.0] | .25 [6.3] | |
| 6-837655-5 | 19.69 [500.1] | - | OBSOLETE |
| 6-837655-6 | 7.75 [196.8] | .38 [9.7] | OBSOLETE |
| 6-837655-7 | 108.00 [2743.2] | .38 [9.7] | OBSOLETE |
| 6-837655-8 | 78.75 [2000.2] | .38 [9.7] | |
| 6-837655-9 | 21.00 [533.4] | .38 [9.7] | |
| 7-837655-0 | 7.25 [184.1] | .38 [9.7] | OBSOLETE |
| 7-837655-1 | 30.00 [762.0] | .38 [9.7] | OBSOLETE |
| 7-837655-2 | 4.00 [101.6] | - | OBSOLETE |
| 7-837655-3 | 12.50 [317.5] | .38 [9.7] | OBSOLETE |
| 7-837655-4 | 18.00 [457.2] | .38 [9.7] | OBSOLETE |
| 7-837655-5 | 17.00 [431.8] | .38 [9.7] | OBSOLETE |
| 7-837655-6 | 7.50 [190.5] | .38 [9.7] | OBSOLETE |



- \triangle TOLERANCE OF LEAD LENGTH:
UP TO 24 INCHES [609.6] = \pm .12 [\pm 3.0]
24 INCHES [609.6] & UP = \pm 1%
- MARKED PER MIL-STD-130.
- \triangle WHERE APPLICABLE PIGTAIL IS SOLDER DIPPED.
- TO MATE WITH AMP LGH-1 RECEPTACLE WITH .88 BARREL DEPTH.
- OPERATING VOLTAGE: 20 KVDC AT 0 TO 70,000 FEET, -55°C TO 125°C.

| | | |
|--|---------------------------|---|
| DO NOT SCALE PRINT. UNLESS SPECIFIED DIMENSIONS IN INCHES [mm] | DR 12-8-89 C.C. THOMAS | AMP INCORPORATED Harrisburg, Pa. 17105 |
| TOLERANCES ON: 2 PLC DEC \pm .02 [0.5] 3 PLC DEC \pm - ANGLES \pm - | CHK 2-26-90 D.EABY | |
| MATERIAL | APPD 2-26-90 D.EABY | NAME LEAD ASS'Y, LGH-1, SINGLE MOLDED END |
| FINISH | APPD 2-26-90 D.EABY | SIZE D |
| WEIGHT | APPLICATION SPEC | CAGE CODE 00779 |
| | | DRAWING NO 837655 |
| | | SCALE 2:1 |
| | | SHEET 1 OF 1 |



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.