Telefon: +49 (0) 6135 931069
Telefax: +49 (0) 6135 931070
www.peak-electronics.de
info@peak-electronics.de

M3 SERIES **P10CU-XXXXE 1KV ISOLATED 2W UNREGULATED SINGLE OUTPUT SIP7**

Available Inputs:
5, 12, 24 and 48 VDC
Available Outputs:
5, 7.2, 12 and 15 VDC
Other specifications please enquire


Electrical Specifications
(Typical at + 25° C, nominal input voltage, rated output current unless otherwise specified)


Input Specifications	
Voltage range	+/- 10 %
Filter	Capacitors
Isolation Specifications	
Rated voltage	1000 VDC
Leakage current	1 mA
Resistance	10^9 Ohm
Capacitance	60 pF typ.
Output Specifications	
Voltage accuracy	+/- 5 %, max.
Ripple and noise (at 20 MHz BW)	75 mV p-p, max.
Short circuit protection	Momentary
Line voltage regulation	+/- 1,2 % / 1,0 % of Vin
Load voltage regulation	+/- 8 %, load = 20 ~ 100 %
Temperature coefficient	+/- 0,02 % / °C
General Specifications	
Efficiency	70 % to 85 %
Switching frequency	85 KHz, typ.
Environmental Specifications	
Operating temperature (ambient)	- 40° C to + 85° C
Storage temperature	- 55 °C to + 125 °C
Derating	See graph
Humidity	Up to 90 %, non condensing
Cooling	Free air convection
Physical Characteristics	
Dimensions SIP	19,50 x 6,00 x 9,50 mm 0,76 x 0,24 x 0,37 inches
Weight	2,5 g 3,5 g for 48 VDC
Case material	Non conductive black plastic

Examples of Partnumbers/Modelcode


PART NO.	INPUT VOLTAGE (VDC)	INPUT CURRENT NO LOAD	INPUT CURRENT FULL LOAD	OUTPUT VOLTAGE (VDC)	OUTPUT CURRENT (max. mA)	EFFICIENCY FULL LOAD (% TYP.)
P10CU-0505E	5	28	555	5	400	72
P10CU-0512E	5	28	500	12	167	80
P10CU-1205E	12	22	228	5	400	73
P10CU-1212E	12	20	208	12	167	80
P10CU-2405E	24	10	113	5	400	74
P10CU-2412E	24	9	101	12	167	82

Dimensions





Derating Graph and Pinning



Pin #	Connection Single
1	+ V Input
2	- V Input
4	- V Output
5	Omitted
6	+ V Output
7	Omitted

Specification can be changed without notice. Copyright PEAK electronics GmbH

REV:2 / 09.2001


Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits,General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)
Факс: 8 (812) 320-02-42
Электронная почта: org@eplast1.ru
Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.