

M3 SERIES

P10CU-XXXXE 1KV ISOLATED 2W UNREGULATED SINGLE OUTPUT SIP7

Available Inputs:

5, 12, 24 and 48 VDC

Available Outputs:

5, 7.2, 12 and 15 VDC

Other specifications please enquire

Electrical Specifications

(Typical at + 25° C, nominal input voltage, rated output current unless otherwise specified)

Input Specifications

Voltage range

+/- 10 %

Filter

Capacitors

Isolation Specifications

Rated voltage

1000 VDC

Leakage current

1 mA

Resistance

10⁹ Ohm

Capacitance

60 pF typ.

Output Specifications

Voltage accuracy

+/- 5 %, max.

Ripple and noise (at 20 MHz BW)

75 mV p-p, max.

Short circuit protection

Momentary

Line voltage regulation

+/- 1,2 % / 1,0 % of Vin

Load voltage regulation

+/- 8 %, load = 20 ~ 100 %

Temperature coefficient

+/- 0,02 % / °C

General Specifications

Efficiency

70 % to 85 %

Switching frequency

85 KHz, typ.

Environmental Specifications

Operating temperature (ambient)

- 40° C to + 85° C

Storage temperature

- 55 °C to + 125 °C

Derating

See graph

Humidity

Up to 90 %, non condensing

Cooling

Free air convection

Physical Characteristics

Dimensions SIP

19,50 x 6,00 x 9,50 mm

0,76 x 0,24 x 0,37 inches

2,5 g 3,5 g for 48 VDC

Weight


Case material

Non conductive black plastic


Examples of Partnumbers/Modelcode

PART NO.	INPUT VOLTAGE (VDC)	INPUT CURRENT NO LOAD	INPUT CURRENT FULL LOAD	OUTPUT VOLTAGE (VDC)	OUTPUT CURRENT (max. mA)	EFFICIENCY FULL LOAD (% TYP.)
P10CU-0505E	5	28	555	5	400	72
P10CU-0512E	5	28	500	12	167	80
P10CU-1205E	12	22	228	5	400	73
P10CU-1212E	12	20	208	12	167	80
P10CU-2405E	24	10	113	5	400	74
P10CU-2412E	24	9	101	12	167	82

Dimensions



Derating Graph and Pinning



Specification can be changed without notice.

Copyright PEAK electronics GmbH



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.