

Cable Length L Meters [Inches]	Part Number	Max. IL
1m ± 0.05m [39.37" ± 1.97"]	17-300310-01	0.50 dB
2m ± 0.05m [78.74" ± 1.97"]	17-300310-02	0.51 dB
3m ± 0.05m [118.11" ± 1.97"]	17-300310-03	0.51 dB
4m ± 0.08m [157.48" ± 3.15"]	17-300310-04	0.51 dB
5m ± 0.08m [196.85" ± 3.15"]	17-300310-05	0.52 dB
6m ± 0.08m [236.22" ± 3.15"]	17-300310-06	0.52 dB
7m ± 0.08m [275.59" ± 3.15"]	17-300310-07	0.52 dB
8m ± 0.15m [314.96" ± 5.91"]	17-300310-08	0.53 dB
9m ± 0.15m [354.33" ± 5.91"]	17-300310-09	0.53 dB
10m ± 0.15m [393.70" ± 5.91"]	17-300310-10	0.54 dB
11m ± 0.15m [433.07" ± 5.91"]	17-300310-11	0.54 dB
12m ± 0.15m [472.44" ± 5.91"]	17-300310-12	0.54 dB
13m ± 0.15m [511.81" ± 5.91"]	17-300310-13	0.55 dB
14m ± 0.15m [551.18" ± 5.91"]	17-300310-14	0.55 dB
15m ± 0.15m [590.55" ± 5.91"]	17-300310-15	0.55 dB
16m ± 0.30m [629.92" ± 11.81"]	17-300310-16	0.56 dB
17m ± 0.30m [669.29" ± 11.81"]	17-300310-17	0.56 dB
18m ± 0.30m [708.66" ± 11.81"]	17-300310-18	0.56 dB
19m ± 0.30m [748.03" ± 11.81"]	17-300310-19	0.57 dB
20m ± 0.30m [787.40" ± 11.81"]	17-300310-20	0.57 dB

Cable Length L Meters [Inches]	Part Number	Max. IL
21m ± 0.30m [826.77" ± 11.81"]	17-300310-21	0.57 dB
22m ± 0.30m [866.14" ± 11.81"]	17-300310-22	0.58 dB
23m ± 0.30m [905.51" ± 11.81"]	17-300310-23	0.58 dB
24m ± 0.30m [944.88" ± 11.81"]	17-300310-24	0.58 dB
25m ± 0.30m [984.25" ± 11.81"]	17-300310-25	0.59 dB
26m ± 0.30m [1023.62" ± 11.81"]	17-300310-26	0.59 dB
27m ± 0.30m [1062.99" ± 11.81"]	17-300310-27	0.59 dB
28m ± 0.30m [1102.36" ± 11.81"]	17-300310-28	0.60 dB
29m ± 0.30m [1141.73" ± 11.81"]	17-300310-29	0.60 dB
30m ± 0.30m [1181.10" ± 11.81"]	17-300310-30	0.61 dB
31m ± 0.30m [1220.47" ± 11.81"]	17-300310-31	0.61 dB
32m ± 0.30m [1259.84" ± 11.81"]	17-300310-32	0.61 dB
33m ± 0.30m [1299.21" ± 11.81"]	17-300310-33	0.62 dB
34m ± 0.30m [1338.58" ± 11.81"]	17-300310-34	0.62 dB
35m ± 0.35m [1377.95" ± 13.78"]	17-300310-35	0.62 dB
36m ± 0.35m [1417.32" ± 13.78"]	17-300310-36	0.63 dB
37m ± 0.35m [1456.69" ± 13.78"]	17-300310-37	0.63 dB
38m ± 0.35m [1496.06" ± 13.78"]	17-300310-38	0.63 dB
39m ± 0.35m [1535.43" ± 13.78"]	17-300310-39	0.64 dB
40m ± 0.40m [1574.80" ± 15.75"]	17-300310-40	0.64 dB

Cable Length L Meters [Inches]	Part Number	Max. IL
41m ± 0.40m [1614.17" ± 15.75"]	17-300310-41	0.64 dB
42m ± 0.40m [1653.54" ± 15.75"]	17-300310-42	0.65 dB
43m ± 0.40m [1692.91" ± 15.75"]	17-300310-43	0.65 dB
44m ± 0.40m [1732.28" ± 15.75"]	17-300310-44	0.65 dB
45m ± 0.40m [1771.65" ± 15.75"]	17-300310-45	0.66 dB
46m ± 0.40m [1811.02" ± 15.75"]	17-300310-46	0.66 dB
47m ± 0.40m [1850.39" ± 15.75"]	17-300310-47	0.66 dB
48m ± 0.40m [1889.76" ± 15.75"]	17-300310-48	0.67 dB
49m ± 0.40m [1929.13" ± 15.75"]	17-300310-49	0.67 dB
50m ± 0.50m [1968.50" ± 19.69"]	17-300310-50	0.68 dB
51m ± 0.50m [2007.87" ± 19.69"]	17-300310-51	0.68 dB
52m ± 0.50m [2047.24" ± 19.69"]	17-300310-52	0.68 dB
53m ± 0.50m [2208.33" ± 19.69"]	17-300310-53	0.69 dB
54m ± 0.50m [2125.98" ± 19.69"]	17-300310-54	0.69 dB
55m ± 0.50m [2165.35" ± 19.69"]	17-300310-55	0.69 dB
56m ± 0.50m [2204.72" ± 19.69"]	17-300310-56	0.70 dB
57m ± 0.50m [2244.09" ± 19.69"]	17-300310-57	0.70 dB
58m ± 0.50m [2283.46" ± 19.69"]	17-300310-58	0.70 dB
59m ± 0.50m [2322.83" ± 19.69"]	17-300310-59	0.71 dB
60m ± 0.60m [2362.21" ± 23.62"]	17-300310-60	0.71 dB

Cable Length L Meters [Inches]	Part Number	Max. IL
61m ± 0.60m [2401.57" ± 23.62"]	17-300310-61	0.71 dB
62m ± 0.60m [2440.95" ± 23.62"]	17-300310-62	0.72 dB
63m ± 0.60m [2480.31" ± 23.62"]	17-300310-63	0.72 dB
64m ± 0.60m [2519.68" ± 23.62"]	17-300310-64	0.72 dB
65m ± 0.60m [2559.05" ± 23.62"]	17-300310-65	0.73 dB
66m ± 0.60m [2598.42" ± 23.62"]	17-300310-66	0.73 dB
67m ± 0.60m [2637.80" ± 23.62"]	17-300310-67	0.74 dB
68m ± 0.60m [2677.16" ± 23.62"]	17-300310-68	0.74 dB
69m ± 0.60m [2716.53" ± 23.62"]	17-300310-69	0.74 dB
70m ± 0.70m [2755.91" ± 27.56"]	17-300310-70	0.75 dB
71m ± 0.70m [2795.28" ± 27.56"]	17-300310-71	0.75 dB
72m ± 0.70m [2834.65" ± 27.56"]	17-300310-72	0.75 dB
73m ± 0.70m [2874.02" ± 27.56"]	17-300310-73	0.76 dB
74m ± 0.70m [2913.39" ± 27.56"]	17-300310-74	0.76 dB
75m ± 0.70m [2952.76" ± 27.56"]	17-300310-75	0.76 dB
76m ± 0.70m [2992.13" ± 27.56"]	17-300310-76	0.77 dB
77m ± 0.70m [3031.50" ± 27.56"]	17-300310-77	0.77 dB
78m ± 0.70m [3070.87" ± 27.56"]	17-300310-78	0.77 dB
79m ± 0.70m [3110.24" ± 27.56"]	17-300310-79	0.78 dB
80m ± 0.80m [3149.61" ± 31.50"]	17-300310-80	0.78 dB

NOTES:

1. MAXIMUM CONNECTOR INSERTION LOSS (IL): 0.5dB, PLUS CABLE ATTENUATION OF 3.5dB/km AT 850nm
2. TEST DATA PROVIDED WITH EACH ASSEMBLY



FIBER PATH DETAIL

Directive 2002/95/EC RoHS Compliant

THIS DRAWING MAY NOT BE COPIED OR REPRODUCED IN ANY WAY, NOR MAY ITS CONTENTS BE DISCLOSED TO A THIRD PARTY WITHOUT WRITTEN PERMISSION. OWNERSHIP AND COPYRIGHT OF CONEC CORPORATION.

DO NOT ALTER CAD DRAWING BY HAND

Customer:

Name	Title	Approval Date

Rev.	Changes	Date	Name
a	original		

Tolerance
Unless otherwise specified

Autodesk Inventor

	Date	Name
2011		
Draw.	Apr. 21	Vincent Ke
Appd.	Apr. 21	J. Chaudry
Norm		
D-old		

CONEC®

Scale: NTS

Dim. in m [inches]

Material:

Title: IP67 Industrial Duplex LC (ODVA) MM Fiber Optic Patch Cords (50/125um) Nickel Plated Zinc Die-Cast Version

Drawing No.: 17K1A228

DIN A3

Part No.: SEE TABLE

Sheet 1/1

Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits,General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.

Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)
Факс: 8 (812) 320-02-42
Электронная почта: org@eplast1.ru
Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.