

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.

RELEASED FOR PUBLICATION

ALL RIGHTS RESERVED.

LOCAD

DIST00

REVIS

IONS

DATE

DWN

APVD

PS

1.07+0.20
-0.43
.042+.008
-.017

2

3

POS NO'S (REF)

ROW D

ROW E

6.05
[.238]

0.64 ±.02
[.025]

2.54
[.100]

0.38[.015]M

C REF

A SPA. 2.54
[.100]

0.38[.015]M

TYP AT POST TIPS

5.08
[.200]
REF

CONTACT AREA

2.54
[.100]

POINT OF MEASUREMENT
FOR PLATING THICKNESS

1.75
[.069]

1.75
[.069]

5.59
[.220]

8.08
[.318]

3.99
[.157]

2.54
[.100]

0.64±0.05
[.025±.002]

0.38[.015]M

TYP AT POST TIPS

Z REF

2.54±.08
[.100]

TYP TOL
NON-CUMULATIVE

0.89±.08
[.035]
TYP

2.54±.08
[.100]

B±.08[.003]

RECOMMENDED BOARD LAYOUT

2

1

NOTES:

1 .000030 GOLD ON CONTACT AREA, GOLD FLASH ON
SOLDER AREA, ALL OVER .000050 NICKEL

2 OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI

1,3,6,8,9
1,3,6,8,9
22,24,29,35

1,3,6,7,14
15,18,20,21
3,11,17

2.79 [.110]

55.47 [2.184]

53.34 [2.100]

21

44

4-86479-9

OBSOLETE

1,9,15
22,24,29,35

36

74

4-86479-6

OBSOLETE

3

9

20

4-86479-5

NONE

NONE

2.79 [.110]

101.19 [3.984]

99.06 [3.900]

39

80

4-86479-4

NONE

NONE

2.79 [.110]

98.65 [3.884]

96.52 [3.800]

38

78

4-86479-3

NONE

NONE

2.79 [.110]

96.11 [3.784]

93.98 [3.700]

37

76

4-86479-2

NONE

NONE

2.79 [.110]

93.57 [3.684]

91.44 [3.600]

36

74

4-86479-1

NONE

NONE

2.79 [.110]

91.03 [3.584]

88.90 [3.500]

35

72

4-86479-0

NONE

NONE

2.79 [.110]

88.49 [3.484]

86.36 [3.400]

34

70

3-86479-9

NONE

NONE

2.79 [.110]

85.95 [3.384]

83.82 [3.300]

33

68

3-86479-8

NONE

NONE

2.79 [.110]

83.41 [3.284]

81.28 [3.200]

32

66

3-86479-7

NONE

NONE

2.79 [.110]

80.87 [3.184]

78.74 [3.100]

31

64

3-86479-6

NONE

NONE

2.79 [.110]

78.33 [3.084]

76.20 [3.000]

30

62

3-86479-5

NONE

NONE

2.79 [.110]

75.79 [2.984]

73.66 [2.900]

29

60

3-86479-4

NONE

NONE

2.79 [.110]

73.25 [2.884]

71.12 [2.800]

28

58

3-86479-3

NONE

NONE

2.79 [.110]

70.71 [2.784]

68.58 [2.700]

27

56

3-86479-2

NONE

NONE

2.79 [.110]

68.17 [2.684]

66.04 [2.600]

26

54

3-86479-1

NONE

NONE

2.79 [.110]

65.63 [2.584]

63.50 [2.500]

25

52

3-86479-0

NONE

NONE

2.79 [.110]

63.09 [2.484]

60.96 [2.400]

24

50

2-86479-9

NONE

NONE

2.79 [.110]

60.55 [2.384]

58.42 [2.300]

23

48

2-86479-8

NONE

NONE

2.79 [.110]

58.01 [2.284]

55.88 [2.200]

22

46

2-86479-7

NONE

NONE

2.79 [.110]

55.47 [2.184]

53.34 [2.100]

21

44

2-86479-6

NONE

NONE

2.79 [.110]

52.93 [2.084]

50.80 [2.000]

20

42

2-86479-5

NONE

NONE

2.79 [.110]

50.39 [1.984]

48.26 [1.900]

19

40

2-86479-4

NONE

NONE

2.79 [.110]

47.85 [1.884]

45.72 [1.800]

18

38

2-86479-3

NONE

NONE

2.79 [.110]

45.31 [1.784]

43.18 [1.700]

17

36

2-86479-2

NONE

NONE

2.79 [.110]

42.77 [1.684]

40.64 [1.600]

16

34

2-86479-1

NONE

NONE

2.79 [.110]

40.23 [1.584]

38.10 [1.500]

15

32

2-86479-0

NONE

NONE

2.79 [.110]

37.69 [1.484]

35.56 [1.400]

14

30

1-86479-9

NONE

NONE

2.79 [.110]

35.15 [1.384]

33.02 [1.300]

13

28

1-86479-8

NONE

NONE

2.79 [.110]

27.53 [1.084]

25.40 [1.000]

10

22

1-86479-7

NONE

NONE

2.79 [.110]

9.75 [.384]

7.62 [.300]

3

8

1-86479-6

NONE

NONE

2.79 [.110]

7.21 [.284]

5.08 [.200]

2

6

1-86479-5

NONE

NONE

2.79 [.110]

4.67 [.184]

2.54 [.100]

1

4

1-86479-4

NONE

NONE

2.79 [.110]

2.13 [.084]

-

-

2

6

1-86479-3

OBSOLETE

NONE

2.79 [.110]

-

-

-

-

-

2

6

1-86479-2

OBSOLETE

NONE

2.79 [.110]

24.99 [.984]

22.86 [.900]

9

19

4-86479-1

NONE

NONE

2.79 [.110]

32.61 [1.284]

30.48 [1.200]

12

26

1-86479-0

SUPERSEDED BY 4-87230-2

NONE

NONE

2.79 [.110]

-

-

-

-

-

86479-9

SUPERSEDED BY 4-87230-1

NONE

NONE

2.79 [.110]

-

-

-

-

-

86479-8

NONE

NONE

2.79 [.110]

30.07 [1.184]

27.94 [1.100]

11

24

86479-7

NONE

NONE

2.79 [.110]

22.45 [.884]

20.32 [.800]

8

18

86479-6

NONE

NONE

2.79 [.110]

17.37 [.684]

15.24 [.600]

6

14

86479-5

NONE

NONE

2.79 [.110]

14.83 [.584]

12.70 [.500]

5

12

86479-4

NONE

NONE

2.79 [.110]

12.29 [.484]

10.16 [.400]

4

10

86479-3

NONE

NONE

2.79 [.110]

19.91 [.784]

17.78 [.700]

7

16

86479-2

NONE

NONE

2.79 [.110]

24.99 [.984]

22.86 [.900]

9

20

86479-1

ROW E

ROW D

POSTS OMITTED

Z

C

B

A

NO OF POSN

PART NUMBER

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS:
mm [INCHES]

0 PLC ± -

1 PLC ± -

2 PLC ± .13 [.005]

3 PLC ± -

4 PLC ± -

ANGLES ± -

MATERIAL

H50-FLAME RETARDANT
THERMOPLASTIC
COLOR-BLACK
POSTS- BRONZE

TOLERANCES UNLESS
OTHERWISE SPECIFIED:

FINISH

1

DWN
J. KNAUB
CHK
J. KNITTLE
APVD
J. KNITTLE
PRODUCT SPEC

16MAY94
17MAY94
17MAY94

NAME

SIZE
CAGE CODE
DRAWING NO

RESTRICTED TO

WEIGHT

CUSTOMER DRAWING

SCALE
4:1

SHEET
1 OF 1

REV
S3

TE Connectivity

ASSEMBLY, MOD II, DOUBLE ROW
.100 X .100 CL, RIGHT ANGLE
WITH SPANKED TAILS

4805 (3/11)



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.