

CQ B 7 5 W

S E R I E S

75 WATT

4:1 INPUT RANGE

DC-DC CONVERTERS



Features

- 75W Isolated Output
 - Quarter-Brick Package
 - Efficiency Up to 87%
- 4 : 1 Input Range
 - Continuous Short Circuit Protection



MODEL NUMBER	INPUT VOLTAGE	OUTPUT VOLTAGE	OUTPUT CURRENT		INPUT CURRENT		% EFF.	SIZE
			MIN.	MAX.	NO LOAD	FULL LOAD		
CQB75W-24S3V3	9-36 VDC	3.3 VDC	0mA	12 A	50mA	2037mA	81	Quarter-Brick
CQB75W-24S05	9-36 VDC	5.0 VDC	0mA	12 A	50mA	2976mA	84	Quarter-Brick
CQB75W-24S12	9-36 VDC	12 VDC	0mA	6.25 A	50mA	3634mA	86	Quarter-Brick
CQB75W-24S15	9-36 VDC	15 VDC	0mA	5 A	50mA	3634mA	86	Quarter-Brick
CQB75W-24S24	9-36 VDC	24 VDC	0mA	3.12 A	50mA	3628mA	86	Quarter-Brick
CQB75W-48S3V3	18-75VDC	3.3 VDC	0mA	12 A	30mA	1006mA	82	Quarter-Brick
CQB75W-48S05	18-75VDC	5.0 VDC	0mA	12 A	30mA	1471mA	85	Quarter-Brick
CQB75W-48S12	18-75VDC	12 VDC	0mA	6.25 A	30mA	1817mA	86	Quarter-Brick
CQB75W-48S15	18-75VDC	15 VDC	0mA	5 A	30mA	1796mA	87	Quarter-Brick
CQB75W-48S24	18-75VDC	24 VDC	0mA	3.12 A	30mA	1796mA	87	Quarter-Brick

NOTE: 1. Nominal Input Voltage 24, 48 VDC

Specifications	
INPUT SPECIFICATIONS:	
Input Voltage Range.....	24V..... 9-36V 48V..... 18-75V
Under voltage lockout	24Vin power up8.8V 24Vin power down8.0V 48Vin power up17V 48Vin power down16V
Positive Logic Remote ON/OFF (see note 4 & 5)	
Input Filter	PI Type
OUTPUT SPECIFICATIONS:	
Voltage Accuracy :	±1.5% max.
Transient Response :75% to 100% Step Load Change	
Error Band.....	±5% Vout
Recover Time.....	<500uS
External Trim Adj. Range	±10%
Ripple & Noise, 20MHz BW	
3.3V & 5V	40mV RMS, max. 100mV pk-pk, max.
12V & 15V	60mV RMS, max. 150mV pk-pk, max.
24V	100mV RMS, max. 240mV pk-pk, max
Temperature Coefficient.....	±0.03%/°C
Short Circuit Protection.....	Continuous
Line Regulation ¹	±0.2% max.
Load Regulation ²	±0.2% max.
Over Voltage Protection trip Range ,% Vo nom.	115-140%
Current Limit	110% ~140% Nominal Output
GENERAL SPECIFICATIONS:	
Efficiency.....	See Table
Isolation Voltage	Input/Output..... 1500VDC min. Input/Case.....1500VDC min. Output/Case.....1500VDC min.
Isolation Resistance	10 ⁹ ohm min.
Switching Frequency	300KHz, Typ.
Operating Case Temperature	-40°C to 100°C
Storage Temperature	-55°C to +105°C
Thermal Shutdown, Case Temp.	105°C Typ.
Dimensions.....	1.45 x 2.28 x 0.50 inches(36.8 x 57.9 x 12.7 mm)
Case Material	Aluminum Base-plate with Plastic Case
Weight.....	TBD

External Output Trim	
PIN CONNECTION	
Pin	Function
1	+V Input
2	ON/OFF
3	-V Input
4	-V Output
5	-Sense
6	Trim
7	+Sense
8	+Vout

- NOTE:**
1. Measured From High Line to Low Line
 2. Measured From Full Load to Zero Load
 3. Output Ripple and Noise measured with 10uF tantalum and 1uF Ceramic capacitor across output
 4. Logic Compatibility Open Collector ref to -Input
Module ON >3.5Vdc to 75Vdc or Open Circuit
Module OFF < 1.8Vdc
 5. Suffix "N" to the Model Number with Negative Logic Remote ON/OFF
Module ON < 1.8Vdc
Module OFF >3.5Vdc to 75Vdc or Open Circuit

SIZE QB	
All Dimensions In Inches(mm) Tolerance Inches: x.xx= ±0.02, x.xxx= ±0.010 Millimeters: x.x= ±0.5, x.xx= ±0.25	

All Specifications Typical At Nominal Line, Full Load and 25°C Unless Otherwise Noted.



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.