

TLP521GB, TLP521-2GB, TLP521-4GB, TLP521, TLP521-2, TLP521-4
TLP521XGB, TLP521-2XGB, TLP521-4XGB
TLP521X, TLP521-2X, TLP521-4X



HIGH DENSITY MOUNTING PHOTOTRANSISTOR OPTICALLY COUPLED ISOLATORS

APPROVALS

- UL recognised, File No. E91231
- 'X' SPECIFICATION APPROVALS
 - VDE 0884 in 3 available lead form :-
 - STD
 - G form
 - SMD approved to CECC 00802
 - BSI approved - Certificate No. 8001

DESCRIPTION

The TLP521, TLP521-2, TLP521-4 series of optically coupled isolators consist of infrared light emitting diodes and NPN silicon photo transistors in space efficient dual in line plastic packages.


FEATURES

- Options :-
 - 10mm lead spread - add G after part no.
 - Surface mount - add SM after part no.
 - Tape&reel - add SMT&R after part no.
- High Current Transfer Ratio (50% min)
- High Isolation Voltage (5.3kV_{RMS}, 7.5kV_{PK})
- High BV_{CEO} (55Vmin)
- All electrical parameters 100% tested
- Custom electrical selections available


APPLICATIONS

- Computer terminals
- Industrial systems controllers
- Measuring instruments
- Signal transmission between systems of different potentials and impedances


**OPTION SM
SURFACE MOUNT**






OPTION G







TLP521







Dimensions in mm



TLP521-2



TLP521-4



ISOCOM COMPONENTS LTD
Unit 25B, Park View Road West,
Park View Industrial Estate, Brenda Road
Hartlepool, Cleveland, TS25 1YD
Tel: (01429) 863609 Fax : (01429) 863581

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS
(25°C unless otherwise specified)

Storage Temperature _____ -55°C to + 125°C
Operating Temperature _____ -30°C to + 100°C
Lead Soldering Temperature
(1/16 inch (1.6mm) from case for 10 secs) 260°C

INPUT DIODE

Forward Current _____ 50mA
Reverse Voltage _____ 6V
Power Dissipation _____ 70mW

OUTPUT TRANSISTOR

Collector-emitter Voltage BV_{CEO} _____ 55V
Emitter-collector Voltage BV_{ECO} _____ 6V
Power Dissipation _____ 150mW

POWER DISSIPATION

Total Power Dissipation _____ 200mW
(derate linearly 2.67mW/°C above 25°C)


ELECTRICAL CHARACTERISTICS ($T_A = 25^\circ\text{C}$ Unless otherwise noted)

PARAMETER		MIN	TYP	MAX	UNITS	TEST CONDITION
Input	Forward Voltage (V_F)	1.0	1.15	1.3	V	$I_F = 10\text{mA}$
	Reverse Current (I_R)			10	μA	$V_R = 4\text{V}$
Output	Collector-emitter Breakdown (BV_{CEO}) (Note 2)	55			V	$I_C = 0.5\text{mA}$
	Emitter-collector Breakdown (BV_{ECO})	6			V	$I_E = 100\mu\text{A}$
	Collector-emitter Dark Current (I_{CEO})			100	nA	$V_{CE} = 20\text{V}$
Coupled	Current Transfer Ratio (CTR) (Note 2)					
	TLP521, TLP521-2, TLP521-4	50		600	%	$5\text{mA } I_F, 5\text{V } V_{CE}$
	CTR selection available BL	200		600	%	
	GB	100		600	%	
	GB	30			%	$1\text{mA } I_F, 0.4\text{V } V_{CE}$
	Collector-emitter Saturation Voltage $V_{CE(SAT)}$			0.4	V	$8\text{mA } I_F, 2.4\text{mA } I_C$
	-GB			0.4	V	$1\text{mA } I_F, 0.2\text{mA } I_C$
	Input to Output Isolation Voltage V_{ISO}	5300			V_{RMS}	See note 1
		7500			V_{PK}	See note 1
	Input-output Isolation Resistance R_{ISO}	5×10^{10}			Ω	$V_{IO} = 500\text{V}$ (note 1)
	Response Time (Rise), tr		4		μs	$V_{CE} = 2\text{V},$
	Response Time (Fall), tf		3		μs	$I_C = 2\text{mA}, R_L = 100\Omega$


Note 1 Measured with input leads shorted together and output leads shorted together.

Note 2 Special Selections are available on request. Please consult the factory.


Collector Power Dissipation vs. Ambient Temperature





Collector Current vs. Low Collector-emitter Voltage




Forward Current vs. Ambient Temperature



Collector Current vs. Collector-emitter Voltage



Current Transfer Ratio vs. Forward Current





Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.