

PLEASE CHECK WWW.MOLEX.COM FOR LATEST PART INFORMATION

Part Number: [0528082670](#)
Status: **Active**
Overview:
Description: 1.00mm (.039") Pitch FFC/FPC Connector, SMT, Vertical, Non-ZIF Receptacle, 26 Circuits, Lead-free

General

Product Family	FFC/FPC Connectors
Series	52808
Overview	ffc_fpc_smt
Product Name	N/A
Physical	
Circuits (Loaded)	26
Circuits (maximum)	26
Color - Resin	Natural
Contact Position	N/A
Durability (mating cycles max)	10
Entry Angle	N/A
Mated Height (in)	0.199 In
Mated Height (mm)	5.05 mm
Material - Metal	Phosphor Bronze
Material - Plating Mating	Tin-Bismuth
Material - Plating Termination	Tin-Bismuth
Material - Resin	High Temperature Thermoplastic
Number of Rows	1
Orientation	Vertical
PCB Locator	No
PCB Retention	None
Packaging Type	Embossed Tape on Reel
Pitch - Mating Interface (in)	0.039 In
Pitch - Mating Interface (mm)	1.00 mm
Pitch - Term. Interface (in)	0.039 In
Pitch - Term. Interface (mm)	1.00 mm
Plating min: Mating (µin)	40
Plating min: Mating (µm)	1
Plating min: Termination (µin)	40
Plating min: Termination (µm)	1
Polarized to PCB	No
Stackable	No
Surface Mount Compatible (SMC)	Yes
Temperature Range - Operating	-20°C to +80°C
Termination Interface: Style	Surface Mount
Wire/Cable Type	FFC/FPC

Electrical

Current - Maximum per Contact	0.5A
Voltage - Maximum	125V AC (RMS)/DC

Material Info

Reference - Drawing Numbers

Packaging Specification	SPK-52808-001
Product Specification	PS-52808-004, RPS-52808-039, RPS-52808-044, RPS-52808-045, RPS-52808-047, RPS-52808-048, RPS-52808-049
Sales Drawing	SD-52808-027, SD-52808-028

EU RoHS
ELV and RoHS
Compliant
REACH SVHC
Contains SVHC: No
Halogen-Free
Status

China RoHS



Not Reviewed

Need more information on product environmental compliance?

Email productcompliance@molex.com
For a multiple part number RoHS Certificate of Compliance, [click here](#)

Please visit the [Contact Us](#) section for any non-product compliance questions.

Search Parts in this Series
[52808Series](#)

This document was generated on 06/05/2010

PLEASE CHECK WWW.MOLEX.COM FOR LATEST PART INFORMATION

F

E

D

C

B

A

F





E

D

C

B

A



33	31.05	29	52808-3019	30
32	30.05	28	-2919	29
31	29.05	27	-2819	28
30	28.05	26	-2719	27
29	27.05	25	-2619	26
28	26.05	24	-2519	25
27	25.05	23	-2419	24
26	24.05	22	-2319	23
25	23.05	21	-2219	22
24	22.05	20	-2119	21
23	21.05	19	-2019	20
22	20.05	18	-1919	19
21	19.05	17	-1819	18
20	18.05	16	-1719	17
19	17.05	15	-1619	16
18	16.05	14	-1519	15
17	15.05	13	-1419	14
16	14.05	12	-1319	13
15	13.05	11	-1219	12
14	12.05	10	-1119	11
13	11.05	9	-1019	10
12	10.05	8	-0919	9
11	9.05	7	-0819	8
10	8.05	6	-0719	7
9	7.05	5	-0619	6
8	6.05	4	-0519	5
7	5.05	3	52808-0419	4

注記 NOTES:

1. 使用材料 MATERIAL

ハウジング: PPS, UL94V-0

HOUSING: PPS, UL94V-0

ターミナル: リン青銅 ($t=0.25$)

TERMINAL: PHOSPHOR BRONZE

メッキ: ニッケル下地鍍ビスマスメッキ

PLATING: TIN-BISMUTH OVER NICKEL

△基準面 [E] からのソルダーテールの半田付け面のズレ量は、上方向に0.1 MAX. 下方向0.15 MAX. とする。

MISALIGNMENT OF SOLDER TAIL FROM [E]: UPPER DIRECTION 0.1 MAX. , LOWER DIRECTION 0.15 MAX.


△偶数極に適用。

APPLY FOR EVEN CKT.

4. 本製品は52808-**-10の鉛フリー品である。

THIS PRODUCT IS LEAD FREE OF 52808-**-10



REVISED EC NO: J2006-1497 DRWN: NABE1 CHKD: TOYODA APPR: NUKITA	DESCRIPTION 2005/11/04 2005/11/07 2005/11/11	GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)		DIMENSION STYLE MM ONLY		SCALE ---	DESIGN UNITS METRIC	THIRD ANGLE PROJECTION		
		10 UNDER	± 0.2	DRAWN BY M. NABE1	DATE '04/02/19	TITLE 1.0 FFC CONN. NON ZIF SMT. ST. -LEAD FREE-				
		10 OVER 30 UNDER	± 0.25	CHECKED BY M. SASAO	DATE '04/02/19					
		30 OVER	± 0.3	APPROVED BY M. SASAO	DATE '04/02/19					
		ANGULAR ±3 °		MATERIAL NO.		DOCUMENT NO.		SHEET NO.		
		DRAFT WHERE APPLICABLE MUST REMAIN WITHIN DIMENSIONS		SEE CHART		SD-52808-027		1 OF 1		
		A	REV	THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INCORPORATED AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION						



打抜き方向は、導体側から補強板側を推奨いたします。
補強フィルム材質は、ポリイミドを推奨いたします。
接着剤は、熱硬化接着剤を推奨いたします。

RECOMMENDED MATERIAL :
STIFFENER FILM : POLYIMIDE
BONDING AGENT : TERMOSETTING BONDING AGENT

REVISED EC NO: J2006-1497 DWG: NABE1 CHKD: K TOYODA APPR: NUKITA	DESCRIPTION	GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)		DIMENSION STYLE MM ONLY		SCALE ---	DESIGN UNITS METRIC	THIRD ANGLE PROJECTION		
		10 UNDER	± 0.2	M. NABE1	DATE '04/02/19	TITLE 1.0 FFC CONN. NON ZIF SMT. ST. -LEAD FREE-				
		10 OVER 30 UNDER	± 0.25	CHECKED BY M. SASAO	DATE '04/02/19					
		30 OVER	± 0.3	APPROVED BY M. SASAO	DATE '04/02/19	MOLEX INCORPORATED				
		ANGULAR ±3 °		MATERIAL NO.		DOCUMENT NO.		SHEET NO.		
		DRAFT WHERE APPLICABLE MUST REMAIN WITHIN DIMENSIONS		SEE CHART		SD-52808-027		2 OF 2		
	REV	A	SIZE A3 THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INCORPORATED AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION							



NOTES


1. 製品詳細方法については図面 SD-52808-027 を参照下さい。
RE DETAILED DIMENSION, SEE SD-52808-027
2. 梱包数量: 10000個/リール
NUMBER OF CONNECTORS : 1000PCS/REEL
3. リーダーテープ長さ LEAD TAPE LENGTH

4. トリプターズの剥離強度: 0.1 ~ 1.3N (10 ~ 130gf)

(剥離方向は下図参照)
尚、本規格値は出荷時に適用。(但し、輸送時に剥離が発生しないこと。)

PEELING OFF FORCE OF TOP TAPE : 0.1 ~ 1.3N (10 ~ 130gf)
(PEELING DIRECTION AS SHOWN IN FOLLOWING FIG.)

THIS REQUIREMENT SHOULD BE APPLIED AT SHIPMENT.
PEEL OFF SHOULD NOT BE ALLOWED , DURING TRANSPORTATION.



5. 材料(MATERIAL)

キャリアテープ(CARRIER TAPE): ポリプロピレン(POLYPROPYLENE)

トッパテープ(TOPTAPE): PET, PE, PEF


ポリスチレン (PS) <リサイクル材を含む>

POLYSTYRENE(PS) <RECYCLE MATERIAL CONTAINED>

6. 本製品は52808-＊＊90の鉛フリー品である。
THIS PRODUCT IS LEAD FREE OF 52808-＊＊90


52808-***70	
MODEL NO.	
MOLEX-JAPAN CO.,LTD. (モレックス) 日本モレックス株式会社 TITLE 名称 I.Ø FFC Conn NON ZIF SMT ST Embstd Pkg -LEAD FREE- DWG. NO. (SHEET 1 OF 6) SD-52808-028 REV. 0	
材料 MATERIAL SEE NOTES 注記参照 REVISION RECORD MATERIAL	
仕上り FINISH 適用電線範囲 WIRE RANGE 被覆外径 INS. RANGE — # — — # — — # —	
角度 ANGLE 30 以上 10 以上 30 以下 10 未満 GENERAL TOLERANCES +3° +0.3 +0.25 +0.2	
記号 LTR REVISION RECORD DR. / CHK. DATE 新製作成 RELEASED (42004-2528) M.S M.N M.S M.N M.S M.N	

THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX/JAPAN AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION
 本図面は日本モリス（株）の所有する情報を含むもので 当社の許可なく複製を禁止する。
 EN-01032MXJ-32




SECTION-Y-Y

16mm幅キャリアテープ
16mm WIDTH CARRIER TAPE






引き出し方向
PULL OUT DIRECTION



SECTION-X-X
(SCALE:4-1)

52808-**-70		16		17.5	5.4	8.3	52808-0570	5
MODEL NO.		キャリアテープ幅 CARRIER TAPE WIDTH		C	(B)	(A)	MATERIAL NO.	極数 CKT.
		材料 MATERIAL		SHEET 1 OF 6 参照 REFER TO SHEET 1 OF 6		MOLEX-JAPAN CO.,LTD. モレックス株式会社		
		仕上げ FINISH		—#—		REVISE ONLY ON CAD SYSTEM		
		適用電線範囲 WIRE RANGE		—#—		TITLE 名称 I,Ø FFC Conn NON ZIF SMT ST Embstd Pkg -LEAD FREE-		
		積層外径 INS. RANGE		—#—		DWG. NO. (SHEET 2 OF 6) REV		
		DRAWN BY 04/02/19 M.NABEI		CHK'D BY 04/02/19 M.SASAO		SD-52808-028		
		記号 LTR		変更内容 REVISION RECORD		0		
		DR- CHK.		DATE 04/02/19				
		角 度 ANGLE		尺 寸 SCALE				
		30 以上 30 DEGREE		—#—				
		10 以下 10 DEGREE		—#—				
		10 以下 10 DEGREE		—#—				
		10 以下 10 DEGREE		—#—				
		10 以下 10 DEGREE		—#—				
		10 以下 10 DEGREE		—#—				
		10 以下 10 DEGREE		—#—				
		10 以下 10 DEGREE		—#—				
		10 以下 10 DEGREE		—#—				
		10 以下 10 DEGREE		—#—				
		10 以下 10 DEGREE		—#—				
		10 以下 10 DEGREE		—#—				
		10 以下 10 DEGREE		—#—				
		10 以下 10 DEGREE		—#—				
		10 以下 10 DEGREE		—#—				
		10 以下 10 DEGREE		—#—				
		10 以下 10 DEGREE		—#—				
		10 以下 10 DEGREE		—#—				
		10 以下 10 DEGREE		—#—				
		10 以下 10 DEGREE		—#—				
		10 以下 10 DEGREE		—#—				
		10 以下 10 DEGREE		—#—				
		10 以下 10 DEGREE		—#—				
		10 以下 10 DEGREE		—#—				
		10 以下 10 DEGREE		—#—				
		10 以下 10 DEGREE		—#—				
		10 以下 10 DEGREE		—#—				
		10 以下 10 DEGREE		—#—				
		10 以下 10 DEGREE		—#—				
		10 以下 10 DEGREE		—#—				
		10 以下 10 DEGREE		—#—				
		10 以下 10 DEGREE		—#—				
		10 以下 10 DEGREE		—#—				
		10 以下 10 DEGREE		—#—				
		10 以下 10 DEGREE		—#—				
		10 以下 10 DEGREE		—#—				
		10 以下 10 DEGREE		—#—				
		10 以下 10 DEGREE		—#—				
		10 以下 10 DEGREE		—#—				
		10 以下 10 DEGREE		—#—				
		10 以下 10 DEGREE		—#—				
		10 以下 10 DEGREE		—#—				
		10 以下 10 DEGREE		—#—				
		10 以下 10 DEGREE		—#—				
		10 以下 10 DEGREE		—#—				
		10 以下 10 DEGREE		—#—				
		10 以下 10 DEGREE		—#—				
		10 以下 10 DEGREE		—#—				
		10 以下 10 DEGREE		—#—				
		10 以下 10 DEGREE		—#—				
		10 以下 10 DEGREE		—#—				
		10 以下 10 DEGREE		—#—				
		10 以下 10 DEGREE		—#—				
		10 以下 10 DEGREE		—#—				
		10 以下 10 DEGREE		—#—				
		10 以下 10 DEGREE		—#—				
		10 以下 10 DEGREE		—#—				
		10 以下 10 DEGREE		—#—				
		10 以下 10 DEGREE		—#—				
		10 以下 10 DEGREE		—#—				
		10 以下 10 DEGREE		—#—				
		10 以下 10 DEGREE		—#—				
		10 以下 10 DEGREE		—#—				
		10 以下 10 DEGREE		—#—				
		10 以下 10 DEGREE		—#—				
		10 以下 10 DEGREE		—#—				
		10 以下 10 DEGREE		—#—				
		10 以下 10 DEGREE		—#—				
		10 以下 10 DEGREE		—#—				
		10 以下 10 DEGREE		—#—				
		10 以下 10 DEGREE		—#—				
		10 以下 10 DEGREE		—#—				
		10 以下 10 DEGREE		—#—				
		10 以下 10 DEGREE		—#—				
		10 以下 10 DEGREE		—#—				
		10 以下 10 DEGREE		—#—				
		10 以下 10 DEGREE		—#—				
		10 以下 10 DEGREE		—#—				
		10 以下 10 DEGREE		—#—				
		10 以下 10 DEGREE		—#—				
		10 以下 10 DEGREE		—#—				
		10 以下 10 DEGREE		—#—				
		10 以下 10 DEGREE		—#—				
		10 以下 10 DEGREE		—#—				
		10 以下 10 DEGREE		—#—				
		10 以下 10 DEGREE		—#—				
		10 以下 10 DEGREE		—#—				
		10 以下 10 DEGREE		—#—				
		10 以下 10 DEGREE		—#—				
		10 以下 10 DEGREE		—#—				
		10 以下 10 DEGREE		—#—				
		10 以下 10 DEGREE		—#—				
		10 以下 10 DEGREE		—#—				
		10 以下 10 DEGREE		—#—				



SECT:Y-Y

引き出し方向
PULL OUT DIRECTION


24mm幅キヤリアテープ

24mm WIDTH CARRIER TAPE



52808-24	24	25.5	10.4	13.3	52808-1070	10
			9.4	12.3	52808-0970	9
			8.4	11.3	52808-0870	8
			7.4	10.3	52808-0770	7
52808-6.4			6.4	9.3	52808-0670	6
MODEL NO.	キャリアテープ幅 CARTER TAPE WIDTH	C	(B)	(A)	MATERIAL NO.	極数 Ckt.

材料		SHEET 1 OF 6 参照		MOLEX-JAPAN CO.,LTD.	
MATERIAL		REFER TO SHEET 1 OF 6		MOLEX 日本モリス株式会社	
仕上げ		—#—		TITLE 名称	
FINISH		適用線範囲		I.O FFC Conn NON ZIF	
WIRE RANGE		—#—		SMT ST Embd+D PKg	
被覆外皮		—#—		-LEAD FREE-	
INS. RANGE		DRAWN BY 04/02/9		DWG. NO. (SHEET 3 OF 6) REV	
M.S		CHK'D BY 04/02/9		SD-52808-028 0	
M.N		M.SASAO			
04/02/9					
DATE		APPROD BY 04/02/9			
CHK		M.SASAO			
RTR					
REVISION RECORD					
変更内容					
記号					
LTR					
—般公差					
GENERAL TOLERANCES					
角度 ANGLE		3°			
30 以上		0.3			
10 COVER		0.25			
10 以上 30 UNDER					
10 UNDER		0.2			
新規作成 (2004-2528)					

THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX (JAPAN) AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION
 本図面は日本モリスツクス（株）の所有する情報を含むもので、当社の許可なく複製を禁止する。
 EN-01C1032IMXJ-32



SECT:Y-Y



SECT:X-X
(SCALE:4-1)

32mm幅キャリアテープ
32mm WIDTH CARRIER TAPE

角度	ANGLE
30°以上	30°
10°以下	10°
10°以下	10°
10°以下	10°
10°以下	10°




記号	変更内容	DR-CHK.	DATE
0	新規作成 (12004-2528)	M.N.	M/W/2/9
0	リリース	M.S.	M/S/2/9
0	変更内容	M.S.	M/S/2/9
0	リリース	M.S.	M/S/2/9

MODEL NO.	キャリアテープ幅 CARRIER TAPE WIDTH	C	(B)	(A)	MATERIAL NO.	種数 CKT.
52808-**-70	32	33.5	15.4	18.3	52808-1570	15
			14.4	17.3	52808-1470	14
			13.4	16.3	52808-1370	13
			12.4	15.3	52808-1270	12
			11.4	14.3	52808-1170	11

材料 MATERIAL SHEET 1 OF 6 参照
REFER TO SHEET 1 OF 6
仕上げ FINISH
適用電線範囲 INS. RANGE
M.NABEI
DRAWN BY M/W/2/9 CHK'D BY M/W/2/9
APP'D BY M/W/2/9 M.SASAO
M.SASAO
SCALE 1/1

REVISE ONLY ON CAD SYSTEM
TITLE 名称
I.O. FCC Conn NON ZIF
SMT ST Embstp Pkg
-LEAD FREE-

DWG. NO. (SHEET 4 OF 6) REV 0
SD-52808-028



SECT:X-X
(SCALE:4-1)

SECT:Y-Y

引き出し方向
PULL OUT DIRECTION



NO.1 SIDE

44mm幅キヤリテータ
44mm WIDTH CARRIER TAPE

ACTIVE 0±0.2 1側 SIDE	44	45.5	28.4	31.3	52808-2870	28
			27.4	30.3	52808-2770	27
			26.4	29.3	52808-2670	26
			25.4	28.3	52808-2570	25
			24.4	27.3	52808-2470	24
			23.4	26.3	52808-2370	23
			22.4	25.3	52808-2270	22
			21.4	24.3	52808-2170	21
			20.4	23.3	52808-2070	20
			19.4	22.3	52808-1970	19
52808-★70	キャリアテープ幅 CARRIER TAPE WIDTH	C	(B)	(A)	MATERIAL NO.	極数 Ckt.
			17.4	20.3	52808-1770	17
			16.4	19.3	52808-1670	16
MODEL NO.						

材料		SHEET 1 OF 6 参照		MOLEX-JAPAN CO.,L.TD.	
REFER TO SHEET 1 OF 6				MOLEX 日本モレックス株式会社	
仕上げ		—#—		REVISE ONLY ON CAD SYSTEM	
FINISH				TITLE 名称	
適用電線範囲		—#—		1.0 FFC Conn NON ZIF	
WIRE RANGE				SMT ST Embstd Pkg	
被覆外径		—#—		-LEAD FREE-	
INS. RANGE				DWG. NO. (SHEET 5 of 6) REV.	
DRAWN BY 04/02/19		CHK'D BY 04/02/19		SD-52808-028 0	
M.N.ABEL		M.SASAO			
RELEASED					
M.S		04/02/19			
DR.					
CHK		DATE			
APPROD BY 04/02/19		尺度			
M.SASAO		SCALE			
		—#—			
角度 ANGLE		-3.0°			
3.0 以上		+0.3			
10 以上 3.0 UNDER		+0.3			
10 UNDER		-0.2			
—般公差		0			
GENERAL TOLERANCES		記号			
LTR		変更内容			
REVISION RECORD		DR.			
		DATE			

THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEKULAPLAN AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION
 本図面は日本モルツナス（株）の所有する情報を含むもので当社の許可なく複製を禁止する。
 EN-01C0321MX-J-32



SECT:X-X
(SCALE:4-1)

SECT:Y-Y

56mm幅キヤリアテープ

56mm WIDTH CARRIER TAPE

	56	57.5	30.4	33.3	52808-3070	30
52808-**70			29.4	32.3	52808-2970	29
MODEL NO.	キャリアテープ幅 CARRIER TAPE WIDTH	C	(B)	(A)	MATERIAL NO.	種数 CCT.

角度 ANGLE	30°	適用電線範圍 WIRE RANGE	—#—	1.0 STC Conn NON ZIF SMT ST Embstd Pkg -LEAD FREE- DWG. NO. (SHEET 6 OF 6) REV SD-52808-028 0
30°以上	0.3	被覆外径 INS. RANGE	—#—	
10°以上 30°以下	0.25	DRAWN BY 04/02/19 CHK'D BY 04/02/19 M.YABE M.SASAO		
10°以下	0.2	M.N 04/02/19 M.S		
GENERAL TOLERANCES	0	新規作成 (12/004-2520) REL'D		
一般公差		変更内容 LTR REVISION RECORD		
DR	DATE	DR	DATE	
CHK	DATE	CHK	DATE	
APP'D BY 04/02/19	尺度	APP'D BY 04/02/19	尺度	
M.SASAO	—#—	M.SASAO	—#—	

引き出し方向
PULL OUT DIRECTION

4 累積ピッチ 40 ± 0.2
ACCUMULATIVE
PITCH 40 ± 0.2
回路番号 1 側
CKT.NO.1 SIDE

MOLEX-JAPAN CO.,LTD.
日本モレックス株式会社

TITLE 名称

1.0 FFC Conn NON ZIF
SMT ST Embstp Pkg
-LEAD FREE-

DWG. NO.	(SHEET 6 OF 6)	REV
SD-52808-028		0

THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEKULAPLAN AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION
 本図面は日本モルツクス（株）の所有する情報を含むもので当社の許可なく複製を禁止する。
 EN-01C0321MXJ-32



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.