



**Features:**

- Motor: Brushless DC
- Motor Protection: IC
- Bearing Type: Two Ball, Sleeve, or Hydro Dynamic
- Connection: UL 1007 AWG 24, 280mm Wire Leads
- Frame Material: Plastic UL94V-0, or Aluminum
- Impeller Material: Plastic UL94V-0
- Operating Temp:
  - Two Ball: -10°C~70°C
  - Sleeve: -10°C~60°C
  - Hydro Dynamic: -10°C~70°C
- Life Expectancy:
  - Two Ball: 70,000 Hours
  - Sleeve: 30,000 Hours
  - Hydro Dynamic: 50,000 Hours



Fan-S Division



Model No.	Volt.	Current	Power	Rated Speed	Maximum AirFlow		Maximum Static Pressure		Noise Level	Weight
	(VDC)	(A)	(W)	(rpm)	(CMM)	(CFM)	(InAq)	(mmAq)	(dB/A)	(g)
FAD1-12038C * AW **2	12	0.12	1.44	1500	1.621	57.292	0.085	2.159	28.4	235/297
FAD1-12038C * LW **2	12	0.22	2.64	1950	2.027	71.635	0.128	3.251	36.2	235/297
FAD1-12038C * MW**2	12	0.34	4.08	2540	2.725	96.300	0.228	5.791	45.0	235/297
FAD1-12038C * HW**2	12	0.39	4.68	2800	2.984	105.461	0.265	6.731	46.7	235/297
FAD1-12038C * JW **2	12	0.62	7.44	3200	3.399	120.109	0.335	8.509	48.0	235/297
FAD1-12038D * AW **2	24	0.07	1.68	1500	1.621	57.292	0.085	2.159	28.4	235/297
FAD1-12038D * LW **2	24	0.10	2.40	1950	2.027	71.635	0.128	3.251	36.2	235/297
FAD1-12038D * MW**2	24	0.20	4.80	2540	2.725	96.300	0.228	5.791	45.0	235/297
FAD1-12038D * HW**2	24	0.26	6.24	2800	2.984	105.461	0.265	6.731	46.7	235/297
FAD1-12038D * JW **2	24	0.38	9.12	3200	3.399	120.109	0.335	8.509	48.0	235/297
FAD1-12038E * LW **2	48	0.09	4.32	1950	2.027	71.635	0.128	3.251	36.2	235/297
FAD1-12038E * MW**2	48	0.13	6.24	2540	2.725	96.300	0.228	5.791	45.0	235/297
FAD1-12038E * HW**2	48	0.18	8.64	2800	2.984	105.461	0.265	6.731	46.7	235/297
FAD1-12038E * JW **2	48	0.22	10.56	3200	3.399	120.109	0.335	8.509	48.0	235/297

\* Indicates "B" (Ball Bearing), "S" (Sleeve), or "H" (Hydro Dynamic)

Noise is measured at the distance of one (1) meter from the axis of intake.

\*\* Indicates "1" (Plastic Frame and Plastic Impeller) or "3" (Aluminum Frame and Plastic Impeller)





Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.