


## RSC 5-T-F


Order No.: 3058334



<http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=3058334>

Feed-through terminal block with bolt connection method, cross section: 0.1 - 6 mm<sup>2</sup>, AWG: 26 - 8, width 13 mm, color: gray

### Commercial data

GTIN (EAN)	
sales group	A006
Pack	50 pcs.
Customs tariff	85369010
Catalog page information	Page 535 (CL1-2011)

### Product notes

WEEE/RoHS-compliant since:  
03/06/2009



<http://www.download.phoenixcontact.com>  
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

### Technical data

#### General

Number of levels	1
Number of connections	2
Color	gray
Insulating material	PA
Inflammability class acc. to UL 94	V0

**Dimensions**

Width	13 mm
Length	79.9 mm
Height	39.70 mm

**Technical data**

Maximum load current	50 A (with 10 mm <sup>2</sup> conductor cross section)
Rated surge voltage	8 kV
Pollution degree	3
Surge voltage category	III
Insulating material group	I
Nominal current I <sub>N</sub>	50 A
Nominal voltage U <sub>N</sub>	800 V (with open 630 V disconnect point)
Open side panel	ja

**Connection data**

Conductor cross section solid min.	0.1 mm <sup>2</sup>
Conductor cross section solid max.	10 mm <sup>2</sup>
Conductor cross section stranded min.	0.1 mm <sup>2</sup>
Conductor cross section stranded max.	10 mm <sup>2</sup>
Conductor cross section AWG/kcmil min.	26
Conductor cross section AWG/kcmil max	8
Connection method	Bolt connection
Screw thread	M5
Tightening torque, min	2 Nm
Tightening torque max	2.2 Nm

**Certificates / Approvals**

Certification

UL

<b>Accessories</b>		
Item	Designation	Description
<b>Assembly</b>		
3022218	CLIPFIX 35	Snap-on end bracket, for 35 mm NS 35/7.5 or NS 35/15 DIN rail, can be fitted with Zack strip ZB 8 and ZB 8/27, terminal strip marker KLM 2 and KLM, width: 9.5 mm, color: gray
1201442	E/UK	End clamp, for assembly on NS 32 or NS 35/7.5 DIN rail
0801762	NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM	DIN rail, material: Copper, unperforated, height 7.5 mm, width 35 mm, length: 2 m
0801733	NS 35/ 7,5 PERF 2000MM	Tragschiene, Material: Stahl verzinkt und dickschichtpassiviert, gelocht, Höhe 7,5 mm, Breite 35 mm, Länge: 2000 mm
0801681	NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM	DIN rail, material: Steel, unperforated, height 7.5 mm, width 35 mm, length: 2 m
1201756	NS 35/15 AL UNPERF 2000MM	Tragschiene, profil-gezogen, hohe Ausführung, ungelocht 1,5 mm dick, Material: Aluminium, Höhe 15 mm, Breite 35 mm, Länge 2000 mm
1201895	NS 35/15 CU UNPERF 2000MM	DIN rail, material: Copper, unperforated, 1.5 mm thick, height 15 mm, width 35 mm, length: 2 m
1201730	NS 35/15 PERF 2000MM	Tragschiene, Material: Stahl verzinkt und dickschichtpassiviert, gelocht, Höhe 15 mm, Breite 35 mm, Länge: 2000 mm
1201714	NS 35/15 UNPERF 2000MM	DIN rail, material: Steel, unperforated, height 15 mm, width 35 mm, length: 2 m
1201798	NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM	DIN rail, material: Steel, unperforated, 2.3 mm thick, height 15 mm, width 35 mm, length: 2 m
2770215	TS-KK 3	Separating plate, Length: 14 mm, Height: 16 mm, Color: gray
<b>General</b>		
3059139	AP RSC-T	Cover profile, for covering terminal strips, directly snapped onto RBO... and RSC... test disconnect terminal blocks. Length supplied: 1 m
3059346	D-RSC 5-T-F	End cover
3059126	FB 10-13	Fixed bridge, Number of positions: 10, Color: silver
3059663	FB 10-13 ISO	Bridge bar isolator, Number of positions: 10, Color: silver
1205134	SZG 0,9X6,5 VDE	Screwdriver, bladed, graded, for test socket screws, size: 0.9 x 6.5 x 175 mm, 2-component grip, with non-slip grip
<b>Marking</b>		
0829131	ZB 13:UNBEDRUCKT	Markers for 13 mm clamping width
0829133	ZBF 13:UNBEDRUCKT	Markers for 13 mm clamping width

**Diagrams/Drawings**

Circuit diagram

---



**Address**

PHOENIX CONTACT Inc., USA  
586 Fulling Mill Road  
Middletown, PA 17057, USA  
Phone (800) 888-7388  
Fax (717) 944-1625  
<http://www.phoenixcon.com>



© 2011 Phoenix Contact  
Technical modifications reserved;



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.