

PPC-3120

12.1" Fanless Panel PC with Intel® Atom™ E3940 Processor



Features

- 12.1" XGA TFT LCD with resistive touchscreen
- Intel® Atom™ E3940, 1.6 GHz, processor
- Up to 8 GB DDR3L 1600/1866 SDRAM
- Supports 1 x internal 2.5" SATA HDD and 1 x mSATA
- Fanless design with low power consumption
- Wide range DC support (9 ~ 32 V_{DC})
- 1 x isolated RS-422/485 with automatic flow control and dual Intel GbE
- Optional GPIO (8 channels, TTL level)
- Optional PCI/PCIe x1 expansion kit



Introduction


The PPC-3120 is a 12.1" fanless panel PC equipped with a high-performance Intel® Atom™ E3940 quad-core processor that supports wide power input range (9 ~ 32 V_{DC}). The provision of multiple I/O, including 4 x COM, 4 x USB 3.0, 1 x isolated RS-422/485, and dual Intel® Gigabit Ethernet, ensures easy integration and connectivity.

Specifications

System	CPU	Intel® Atom™ E3940 quad core
	Frequency	1.6 GHz
	L2 Cache	2 MB
	Memory	1 x SODIMM DDR3L 1600/1866 MHz (max. 8 GB)
	Storage	1 x 2.5" SATA bay 1 x mSATA bay
	Network (LAN)	2 x 10/100/1000 Mbps Ethernet (Intel i210)
	I/O	5 x Serial ports: 4 x RS-232, 1 x isolated RS-422/485 (Adjustable through BIOS) 4 x USB 3.0 1 x Line-out, 1 x Mic-in 1 x VGA, 1 x HDMI 1 x GPIO (8 channels, TTL level, internal)
	Expansion	1 x Mini PCIe Optional: 1 x PCIe x1 or 1 x PCI
	Watchdog Timer	255 timer levels, set up by software
	Speaker	2 x 1W
Physical Characteristics	Dimensions	317 x 246 x 60.5 mm (12.4 x 9.7 x 2.4 in)
	Weight	3.4 kg (7.5 lb)
OS Support	OS Support	Microsoft® Windows 10 IoT Enterprise, Linux, Android 6.0 Marshmallow
Power Consumption	Input Voltage	9 ~ 32 V _{DC}
	Power Consumption	32W (Burn-in test 8.0 in Windows 10 64bit)
LCD	Display Type	12.1" TFT LED panel with LED backlight
	Max. Resolution	1024 x 768
	Viewing Angle	80 (left), 80 (right), 70 (up), 70 (down)
	Luminance (cd/m ²)	600
	Contrast Ratio	700
	Backlight Lifetime	50,000 hr (typical)
	Touch Type	5-wire resistive touch
Touchscreen	Light Transmission	80±5% at 550nm wavelength
	Controller	USB interface
	Durability (Touches)	Greater than 35 million touches in one location without failure
Environment	Operating Temperature	0 ~ 50 °C (32 ~ 122 °F)
	Storage Temperature	-40 ~ 60 °C (-40 ~ 140 °F)
	Relative Humidity	10 ~ 95% @ 40 °C (non-condensing)
	Shock	Operating 10 G peak acceleration (11 ms duration), follow IEC 60068-2-27
	Vibration	Operating Random Vibration Test 5~500Hz, 1Grms @with HDD; 2Grms @with SSD, follow IEC 60068-2-64
	EMC	CE, FCC Class B, BSMI
	Safety	CB, CCC, BSMI, UL
	Front Panel Protection	IP65 compliant

Dimensions

Unit: mm




Panel Cutout Dimensions: 311 x 240 mm (12.24 x 9.44 in)

Ordering Information

Part Number	Description
PPC-3120-RE9A	Atom E3940 Fanless PPC with 12.1" XGA LED backlight, resistive touch
96PSA-A90W190T-1	ADP A/D 100-240V 90W 19V W/PFC
1700001524	Power cord 3P UL 10A 125V 1.8m
170203183C	Power cord 3P Europe (WS-010+083)183cm
1700008921	Power cord 3P/3P Power supply 1.8M PSE
PPC-174T-WL-MTE	Wall mount kit for PPC series
PPC-ARM-A03	PPC ARM VESA Standard
PPC-STAND-A1E	Stand For PPC Series
96CB-POWER-B-1.8M	Power code 3P CCC(China) 1.8M
98R3P312000	Add-on box for PCI or PCIe expansion (include PCI / PCIe riser card)
PPC-WLAN-C1E	Wi-Fi Module with Antenna Cable 40cm for PPC

I/O



- | | |
|-----------------|-------------------------------|
| A. COM4: RS-232 | H. HDMI |
| B. COM5: RS-232 | I. COM1: RS-232 |
| C. Line Out | J. COM2: RS-232 |
| D. Mic In | K. DC Inlet and AT/ATX switch |
| E. 4 x USB 3.0 | L. COM3: Isolated RS-422/485 |
| F. 2 x LAN | M. Power Button |
| G. VGA | |



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.