

# P6151P

15" XGA TFT Industrial Touchscreen Monitor

NEW



1. Menu
2. SEL+
3. SEL-
4. Exit
5. Power LED
6. Power Switch



- |             |          |
|-------------|----------|
| 1. T/S port | 5. HDMI  |
| 2. Line-in  | 6. Power |
| 3. VGA      |          |
| 4. DVI-D    |          |

## Features

- 15" TFT 420 nits high brightness XGA LCD
- Resistive touchscreen
- Supports full range screw-type (locked) AC-in or 12V/24V DC-in (option)
- HDMI, DVI-D and VGA with multi-signal inputs
- Built-in speakers



▲ Modularized design

## Introduction

The P6151 is an ultra slim industrial LCD monitor, which adopts 15-inch 420 nits XGA LED backlight LCD display and supports multi-signal interfaces including DVI, VGA and HDMI. Featuring, screw-type adaptor plug design, and 12/24V DC-In means it is fit for all kinds of industrial environments. With the compact mechanism design, users can enjoy free from space constraint. It is especially suitable for POI/POS, excellent HMI and all kinds of heavy-duty industrial fields.

## Specifications

Front Bezel	Open frame monitor	
LCD Panel	Display	15" TFT XGA LED
	Max. Resolution	1024 x 768
	Max. Colors	16.7M
	Active Area (mm)	304.128 x 228.096
	Pixel Pitch (mm)	0.297 x 0.297
	Response Time	16ms
	Backlight	LED backlight
	Backlight MTBF	30,000 hrs
	Viewing Angle (H/V)	160°/160°
	Contrast Ratio	800 (TYP.)
Brightness (cd/m <sup>2</sup> )	420 nits	
Display Control	OSD (on screen display)	
Display Mode	VGA 640 x 350 (70Hz), VGA 640 x 480 (60/72/75Hz), VGA 720 x 400 (70Hz), SVGA 800 x 600 (60/72/75Hz), XGA 1024 x 768 (60/72/75Hz)	
Input Signal	DVI-D	
	VGA	
	HDMI	
	Touchscreen: Serial RS-232 or USB interface	



## Specifications

I/O Connectors	1 x RS-232 or USB for touchscreen version 1 x DVI-D 1 x VGA 1 x HDMI 1 x Screw-type DC power input	
Power Adapter	Screw-type external AC / DC power adapter	
Touchscreen	Thickness	Resistive: 3.2 mm
	Light Transmission	Resistive: 80%
	Power Consumption	Resistive: +5V @ 100mA
	Touch Life	Resistive: 35million touches Controller interface: RS-232 D-type 9-pin male connector or USB
Dimensions	335 mm (13.19") (W) x 58.5 mm (2.30") (D) x 261.5 mm (10.29") (H)	
Packing Dimensions	TBD	
Weight (net/gross)	TBD	
Environment	Operating temperature: 0°C ~ +50°C (+32°F ~ +122°F) Storage temperature: -20°C ~ +60°C (-4°F ~ +140°F) Relative humidity: 20%-90% @ 40°C, non-condensing	
Certificate	CE	

## Ordering Information

AC Power	Resistive (RS-232)	P6151PR-AC-RS-US-EU
	Resistive (USB)	P6151PR-AC-U-US-EU
	Glass	P6151PG-AC-US-EU
12V/24VDC Power	Resistive (RS-232)	P6151PR-DC-RS
	Resistive (USB)	P6151PR-DC-U
	Glass	P6151PG-DC

## Dimensions



Overview

Fanless Touch Panel Computers

Heavy-duty Fanless Touch Panel Computers

Industrial Touch Panel Computers

4

Industrial Touch panel Monitors

Infotainment Touch Panel Computers

Healthcare & Medical Solutions

Open Frame Panel Computers

Accessories





Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.