LED-Fassung AST/ASL (für 3 mm 1 LED)
LED-Holder AST/ASL (for T 1 LED)


Ausführungen
Models


Abmessungen
Dimensions

AST ohne LED / without LED












ASL mit LED / with LED






















Technische Daten / Technical data

1. Mechanische Kennwerte / Mechanical data

Technische Daten der LED 0925.0029/30/67 siehe S.100/101 / Technical data LED 0925.0029/30/67 see folding p. 100/101

2. Sonstige Kennwerte / Other data

Lötbarkeit / Solderability	max. 2 s 235 °C (IEC 68 2-20 Test Ta Methode 1)
Lötwärmebeständigkeit / Soldering heat resistance	max. 5 s 260 °C (IEC 68 2-20 Test Tb Methode 1A)
Umgebungstemperatur / Ambient temperature	-25°C ... +85°C
Lagertemperatur / Storage temperature	-55°C ... +100°C

3. Werkstoffe / Materials

Sockel / Socket	Thermoplast

AST (ohne LED)
AST (without LED)

Ausführungen Models	Varianten Variations	gewünschte Variante ankreuzen select your variation	Artikelnummer Part Number
	Anzahl der LED-Fassungen Number of LED-Holders	□ ☐	0035.9610
		□□ ☐	0035.9611
		□□□ ☐	0035.9612
		□□□□ ☐	0035.9613
		□□□□□ ☐	0035.9614
		□□□□□□ ☐	0035.9615
		□□□□□□□ ☐	0035.9616
		□□□□□□□□ ☐	0035.9617
	Anzahl der LED-Fassungen Number of LED-Holders	☐ ☐ ☐	0035.9660
		☐☐ ☐☐ ☐	0035.9661
		☐☐☐ ☐☐☐ ☐	0035.9662
		☐☐☐☐ ☐☐☐☐ ☐	0035.9663

ASL (mit LED)
ASL (with LED)

Ausführungen Models	Varianten Variations	gewünschte Variante ankreuzen select your variation	Artikelnummer Part Number	Farbindex eintragen Fill in colour index
	ohne Kalotte gerade Anschlüsse without lens straight contacts	☐ * ☐ ☐☐ ☐ ☐☐☐ * ☐ ☐☐☐☐ ☐ ☐☐☐☐☐ * ☐ ☐☐☐☐☐☐ ☐ ☐☐☐☐☐☐ * ☐ ☐☐☐☐☐☐☐ ☐	0035.9620. ☐ 0035.9621. ☐ 0035.9622. ☐☐ 0035.9623. ☐☐ 0035.9624. ☐☐☐ 0035.9625. ☐☐☐ 0035.9626. ☐☐☐☐ 0035.9627. ☐☐☐☐	
	mit Kalotte gerade Anschlüsse with lens straight contacts	☐ * ☐ ☐☐ ☐ ☐☐☐ * ☐ ☐☐☐☐ ☐ ☐☐☐☐☐ * ☐ ☐☐☐☐☐☐ ☐ ☐☐☐☐☐☐ * ☐ ☐☐☐☐☐☐☐ ☐	0035.9630. ☐ 0035.9631. ☐ 0035.9632. ☐☐ 0035.9633. ☐☐ 0035.9634. ☐☐☐ 0035.9635. ☐☐☐ 0035.9636. ☐☐☐☐ 0035.9637. ☐☐☐☐	
	ohne Kalotte Anschlüsse abgewinkelt without lens contacts angled 90°	☐ * ☐ ☐☐ ☐ ☐☐☐ * ☐ ☐☐☐☐ ☐ ☐☐☐☐☐ * ☐ ☐☐☐☐☐☐ ☐ ☐☐☐☐☐☐ * ☐ ☐☐☐☐☐☐☐ ☐	0035.9640. ☐ 0035.9641. ☐ 0035.9642. ☐☐ 0035.9643. ☐☐ 0035.9644. ☐☐☐ 0035.9645. ☐☐☐ 0035.9646. ☐☐☐☐ 0035.9647. ☐☐☐☐	
	mit Kalotte Anschlüsse abgewinkelt with lens contacts angled 90°	☐ * ☐ ☐☐ ☐ ☐☐☐ * ☐ ☐☐☐☐ ☐ ☐☐☐☐☐ * ☐ ☐☐☐☐☐☐ ☐ ☐☐☐☐☐☐ * ☐ ☐☐☐☐☐☐☐ ☐	0035.9650. ☐ 0035.9651. ☐ 0035.9652. ☐☐ 0035.9653. ☐☐ 0035.9654. ☐☐☐ 0035.9655. ☐☐☐ 0035.9656. ☐☐☐☐ 0035.9657. ☐☐☐☐	

Die Farbwahl erfolgt von links nach rechts.

*** Bei ungerader Anzahl von LED´s muß der letzte Index entweder 1, 4 oder 7 lauten.**




The colour is advised from the left to the right side.

*** If the number of LED´s is uneven the last index must be 1, 4 or 7.**

Farbe der LED Colour of LED		
rot/rot	red/red	1 1 1 1
rot/grün	red/green	2 2 2 2
rot/gelb	red/yellow	3 3 3 3
grün/grün	green/green	4 4 4 4
grün/rot	green/red	5 5 5 5
grün/gelb	green/yellow	6 6 6 6
gelb/gelb	yellow/yellow	7 7 7 7
gelb/rot	yellow/red	8 8 8 8
gelb/grün	yellow/green	9 9 9 9

Auftragsbezogene Fertigung / Order specific production

AST (3mm mit LED)
AST (T1 with LED)

Ausführungen Models	Varianten Variations	gewünschte Variante ankreuzen select your variation	Artikelnummer Part Number	Farbindex eintragen Fill in colour index
	ohne Kalotte gerade Anschlüsse without lens straight contacts	☐	0035.9665.	☐
		☐	0035.9666.	☐☐
		☐	0035.9667.	☐☐☐
		☐	0035.9668.	☐☐☐☐
	mit Kalotte gerade Anschlüsse with lens straight contacts	☐	0035.9670.	☐
		☐	0035.9671.	☐☐
		☐	0035.9672.	☐☐☐
		☐	0035.9673.	☐☐☐☐
	ohne Kalotte Anschlüsse abgewinkelt without lens contacts angled 90°	☐	0035.9675.	☐
		☐	0035.9676.	☐☐
		☐	0035.9677.	☐☐☐
		☐	0035.9678.	☐☐☐☐
	mit Kalotte Anschlüsse abgewinkelt with lens contacts angled 90°	☐	0035.9680.	☐
		☐	0035.9681.	☐☐
		☐	0035.9682.	☐☐☐
		☐	0035.9683.	☐☐☐☐

Die Farbwahl erfolgt jeweils von unten nach oben. (Von links nach rechts)
The colour is advised from the buttom to the top. (From the left to the right)

Farbe der LED Colour of LED					
rot/rot	red/red	1	1	1	1
rot/grün	red/green	2	2	2	2
rot/gelb	red/yellow	3	3	3	3
grün/grün	green/green	4	4	4	4
grün/rot	green/red	5	5	5	5
grün/gelb	green/yellow	6	6	6	6
gelb/gelb	yellow/yellow	7	7	7	7
gelb/rot	yellow/red	8	8	8	8
gelb/grün	yellow/green	9	9	9	9

Auftragsbezogene Fertigung / Order specific production


Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits,General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)
Факс: 8 (812) 320-02-42
Электронная почта: org@eplast1.ru
Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.