


# EKI-9316P

## Industrial-Class 16 Port Managed DIN Rail Switch Full Gigabit Switch with PoE/PoE+

NEW



FC CE

### Features

- All Gigabit connections support dual ring protection and non-blocking traffic forwarding
- X-Ring Pro: recovery time within 20ms for 250 node connections
- IEEE 802.3at PoE+ to supply 30W power
- IEEE 802.3af PoE to supply 15.4 power
- IEEE 802.3af/802.3at per port with system PoE power management
- Dual power input, dual image for system reliability
- Operating temperature: -40 ~ 75°C

### Introduction

The EKI-9316P Gigabit managed PoE+ Ethernet switches come standard with 12 10/100/1000Base-T(X), 802.3af (PoE), and 802.3at (PoE+) compliant Ethernet ports, and 4 fiber optic Gigabit Ethernet ports. The EKI-9316P PoE Ethernet switches provide up to 30 watts of power per PoE+ port for heavy-duty, industrial PoE devices, such as weather-proof IP surveillance cameras, high performance wireless access points, and rugged IP phones.

The EKI-9316P are equipped with 12 Gigabit Ethernet ports and up to 4 fiber optic ports, making them ideal for upgrading an existing network to Gigabit speed or building a new, full Gigabit network. The X-Ring Pro with RSTP, STP and MSTP support, increases system reliability and the availability of your network. The EKI-9316P are designed especially for bandwidth demanding applications, such as video and process monitoring, intelligent transportation systems, all of which benefit from a scalable backbone construction.

### Specifications

#### Interface

- **I/O Port** 12 x 10/100/1000Base-T/TX RJ-45  
4 x 1000 BASE-X SFP
- **Console port** RJ-45
- **F/W backup port** USB
- **Power Connector** 6-pin screw Terminal Block (including relay)

#### Physical

- **Enclosure** Aluminum Shell
- **Protection Class** IP 30
- **Installation** DIN Rail
- **Dimensions (W x H x D)** 86 x 165 x 125 (mm)

#### LED Display

- **System LED** PWR1, PWR2, SYS, CFG, Alarm and R.M.
- **Port LED** Link / Speed / Activity / PoE

#### Environment

- **Operating Temperature** -40 ~ 75°C
- **Storage Temperature** -40 ~ 85°C
- **Ambient Relative Humidity** 10 ~ 95% (non-condensing)
- **Humidity** 10 ~ 95% (non-condensing)

#### Power

- **Power Consumption** ~ 21.82 Watts (System)  
EKI-9316P: ~294.22 Watts  
EKI-9312P: ~203.42 Watts
- **Power Input** 48 (46 to 57 V) V<sub>DC</sub> dual inputs  
(> 53 V<sub>DC</sub> for PoE+ output recommended)

#### Certification


- **EMI** CE, FCC Class A
- **Safety** UL60950 C1D2
- **EMC** EN61000-6-4; EN61000-6-2; EN61000-4-2 (ESD) Level 4 EN61000-4-3 (RS) Level 3; EN61000-4-4 (EFT) Level 4 EN61000-4-5 (Surge) Level 4; EN61000-4-6 (CS) Level 3 EN61000-4-8 (Magnetic Field) Level 4; EN50121-4
- **Shock** IEC 60068-2-27
- **Freefall** IEC 60068-2-32
- **Vibration** IEC 60068-2-6

#### L2 Features

- **L2 MAC Address** 16K
- **Jumbo Frame** 12KB
- **VLAN Group** 4K (VLAN ID 1~4094)
- **VLAN Arrange** Mac based VLAN, Protocol based VLAN, IP subnet based VLAN, Port based VLAN, Q-in-Q (VLAN Stacking), GVRP
- **Port Mirroring** Per port, Multi-source port
- **IP Multicast** IGMP Snooping v1/v2/v3, MLD Snooping, IGMP Immediate leave
- **Storm Control** Broadcast, Multicast, Unknown unicast
- **Spanning Tree** IEEE 802.1D-STP, IEEE 802.1s-MSTP, IEEE 802.1w-RSTP, X-Ring Pro

## Dimensions

Unit: [mm]



### QoS

- **Priority Queue Scheduling** WRR (Weighted Round Robin), SP (Strict Priority), Hybrid Priority
- **Class of Service** IEEE 802.1p Based CoS, IP TOS, DSCP based CoS
- **Rate Limiting** Ingress Rate limit, Egress Rate limit
- **Link Aggregation** IEEE 802.3ad Dynamic Port Trunking, Static Port Trunking
- **Security**
- **Port Security** Static, Dynamic
- **Authentication** 802.1x (Port-Based, MAC-Based, MD5/TLS/TTLS/PEAP Encryption), RADIUS, TCACAS+
- **ACL** 1K rules
- **Advanced Security** IP Source guard, ARP inspection, DHCP Snooping

### Management

- **DHCP** Client, Server, Relay, Option66/67/82
- **Access** SNMP v1/v2c/v3, WEB, Telnet, RMON, Standard MIB, Private MIB
- **Security access** SSH2.0, SSL
- **Software upgrade** TFTP, HTTP, Dual Image
- **NTP** NTP client/server

### Ordering Information

- **EKI-9316-POID42E** Layer 2 Fastpath, 12 x GbE 100/1000Base-T with PoE+ 4 x GbE SFP w/ 48V<sub>DC</sub> Redundant Power Input

Contact our sales for more pricing & ordering information.



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.