

H-Series





The H-Series toggle switches are heavy-duty, high voltage, high amperage, three-pole switches. These switches have a slow-make, slow-break contact mechanism, are AC rated to 600V, and are available in a wide range of ratings, circuits, terminations and bushing/toggle configurations.

Specifications

- Certifications*: UL, CSA,
- Dielectric Strength: 1,000 V (minimum)
- Insulation Resistance: 100 Megohms (minimum)
- Base Material: Phenolic
- Actuator Material: Brass/Nickel Plate or Polycarbonate
- Bushing Material: Brass/Nickel Plate

* Due to ongoing technological advances, consult factory for certification specifics.

Dimensional Specifications: in. [mm]



H K 25 1 - 73

SERIES

H THREE POLE TOGGLE

CIRCUIT¹

K ON-NONE-OFF
L ON-NONE-ON
M ON-OFF-ON

TERMINATION/FUNCTION

FUNCTION	SOLDER LUG	.250 TAB (QC)	.187 TAB (QC)	SCREW TERM.	WIRE LEAD	PC TERM.
ON-NONE-OFF	0	1	3	4	5	6
(ON)-NONE-OFF	A	B	D	E	F	G
ON-NONE-(OFF)	L	M	R	S	T	U
ON-NONE-ON	0	1	3	4	5	6
ON-NONE-(ON)	A	B	D	E	F	G
ON-OFF-ON	0	1	3	4	5	6
ON-OFF-(ON)	A	B	D	E	F	G
(ON)-OFF-(ON)	L	M	R	S	T	U

RATING

A27 6A 600VAC 12A 250VAC 17A 125VAC 1HP 125VAC 1, 2 OR 3 PHASE 1 1/2HP 250VAC 1, 2 OR 3 PHASE 2HP 480-600VAC; 3 PHASE	26 3A 250VAC 6A 125VAC 1/4HP 125-250VAC 1, 2 OR 3 PHASE
25 10A 250VAC 15A 125VAC 3/4HP 125-250VAC 1, 2 OR 3 PHASE	27 12A 250VAC 17A 125VAC 1 1/2HP 250VAC 1, 2 OR 3 PHASE 28 5A 250VAC 8A 125VAC 1/2HP 125-250VAC 1, 2 OR 3 PHASE

TOGGLE STYLE²

BAT	TOGGLE LENGTH	BUSHING LENGTH	SUFFIX NO.	NEOPRENE SEAL
	.687	.465	73	78
	1.25	.343	B2	---



NYLON	.687	.465	NBL3	NBL8
	.687	.465	NWH3	NWH8



NOTES:

Shading indicates standard configurations.

For bushing accessories, see pages 69 and 70.

¹ Consult factory for additional circuits.

² Nylon toggles are available with 4-pole base only.

NBL toggle uses black oxide plated metal bushing for standard construction. NWH toggle uses nickel plated metal bushing for standard construction.



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.