








SECTION A-A

DimA=(N-1)×7.62+5.6
DimB=(N-1)×7.62
N=Number of contacts

POLES	DIM A	DIM B
2p-6p	±0.20	±0.20
7p-11p	±0.30	±0.30
12p-16p	±0.40	±0.40

SIGN	DATE	DESCRIPTION	APPROVER
△	2008.6.19	The dimension changed from 26.00mm to 26.25mm	Kind
△	12/02'08	With flange screw changed from"-slot type to"+/-"slot type	Jacke
△	2010.01.23	The withstanding voltage is changed	Jacke
△	2010.03.12	Add the 2p mark	Jacke
△	2010.05.17	The design is changed	Jacke

THIS IS CAD DRAWING, DO NOT REVISE MANUALLY Y!!!

Material

- Item a Terminal up body:Thermoplastic (UL94V-0)
 - Item b Terminal down body:Thermoplastic (UL94V-0)
 - Item c Terminal screw:Steel Zinc plating "- slot type
 - Item d Clamp:Brass, Ni plated
 - Item e Female contact:PhBz (CuSn) Tin plated
 - △ Item f With flange screw:Steel Zinc plating M2.5 "+/-" slot type
- Electrical cULus/TUV
- Voltage rating: 300VAC/750VAC
 - Current rating: 15A/15A
 - Wire range:0.2-2.5mm²
 - Solid wire(AWG): 12-24
 - Stranded wire(AWG): 12-24
 - Torque: 3.5 Lb-In 0.4Nm
 - Screw: M3
 - Wire strip length: 6-7mm
 - △ Withstanding Voltage: 1.6KV/6KV
 - Operating temperature: -40°C to +115°C
 - Safety Approval: cULus TUV

TS xx 01 x D xxxx G

02 2 CONTACTS
03 3 CONTACTS
...
16 16 CONTACTS

Color
0 Black (RAL9005)
2 Red (RAL3001/D)
3 Orange(RAL2011/P)
4 Yellow(RAL1018/A)
5 Green(RAL6018/T)
6 Blue (RAL5015/A)
8 Grey(RAL7035/D)

0000 Standard @ Logo RoHS
000A Standard ANY Logo Pb<40,000ppm
Any special item by
customer request,
please contact sales
department.

ANYTEK

CUSTOMER COPY

ALL RIGHTS RESERVED. REPRODUCTION OR ISSUE TO THIRD PARTIES IN ANY FORM WHATEVER IS NOT PERMITTED WITHOUT WRITTEN AUTHORITY FROM THE PROPRIETOR. PROPERTY OF ANYTEK TECHNOLOGY CO., LTD

TITLE	TS 7.62 Series (2-16p) hook on back side With flange						
PART NO.	TSxx01xDxxxxG			DWG NO.	8TS0504		
APPROVED	CHECKED	DESIGNED	DRAWN	CUST NO.			Tolerance
		Jacke 2010.05.17	Jacke 2010.01.23		UNIT: mm	X.	±0.50
					SCALE: NONE	X.X	±0.30
						X.XX	±0.10
				SHEET: 01/01	REV.: H	X°	±1°



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.