

D7 - SERIES

SPECIFICATIONS AND ORDERING INFORMATION

1 7/8" DIAMETER 2.25 AMPS @ 28 VDC

The D7 Series, constructed with a dual-ball, hill and valley index, has increased the physical size of the switch conductors allowing for additional current carrying capabilities. Standard designs utilize glass epoxy or ceramic insulations, solder lug terminals, and 30° adjustable stop indexing.



SPECIFICATIONS

ELECTRICAL

Current and Voltage Rating: Make and break resistive load 2.25 amps @ 28 VDC; 1.0 amp @ 115 VAC.

Current Carrying Capacity: 9 amps.

Dielectric Strength: 1,500 VAC between current carrying parts and ground.

Contact Resistance: Average initial 3 milliohms.

Insulation Resistance: Glass in excess of 750,000 megohms.
Ceramic in excess of 1,000,000 megohms.

Hardware: Mounting nut and lockwasher are shipped assembled.

MECHANICAL

Materials and Finishes: All parts utilize non-corrosive materials as standard.

Clips and Rotors: Brass with silver plate as standard.

Insulation: Glass epoxy, or ceramic.

Index: Dual-ball, hill and valley design.

Index Life: 25,000 cycles minimum.

Index Torque: Switches have lowest practical torque consistent with crisp detenting and smooth, reliable operation.

Index Angles: Positive 30° standard, 60° available.

Index Stops: Adjustable standard, fixed or continuous.

Stop Strength: 25 in. lbs. minimum.

STANDARD PART NUMBER

GLASS EPOXY INSULATION

SWITCHES - 30° INDEXING

ADJUSTABLE STOPS - SOLDER LUG TERMINALS - STOPS SET @ 2 POS.

CERAMIC INSULATION

SWITCHES - 30° INDEXING

ADJUSTABLE STOPS - SOLDER LUG TERMINALS - STOPS SET @ 2 POS.

POLES	ACTIVE POSITIONS	POLES/SECTION	NO. OF SECTIONS	SHORTING	NON-SHORTING	FIG. ★	POLES	ACTIVE POSITIONS	POLES/SECTION	NO. OF SECTIONS	SHORTING	NON-SHORTING	FIG. ★
01	02-11	1	1	D7G0111S	D7G0111N	DA	01	02-11	1	1	D7C0111S	D7C0111N	DA
02	02-11	1	2	D7G0211S	D7G0211N	DA	02	02-11	1	2	D7C0211S	D7C0211N	DA
02	02-05	2	1	D7G0205S	D7G0205N	DH	02	02-05	2	1	D7C0205S	D7C0205N	DH
03	02-11	1	3	D7G0311S	D7G0311N	DA	03	02-11	1	3	D7C0311S	D7C0311N	DA
03	02-03	3	1	D7G0303S	D7G0303N	DM	03	02-03	3	1	D7C0303S	D7C0303N	DM
04	02-11	1	4	D7G0411S	D7G0411N	DA	04	02-05	2	2	D7C0405S	D7C0405N	DH
04	02-05	2	2	D7G0405S	D7G0405N	DH	06	02-05	2	3	D7C0605S	D7C0605N	DH
05	02-11	1	5	D7G0511S	D7G0511N	DA	06	02-03	3	2	D7C0603S	D7C0603N	DM
06	02-05	2	3	D7G0605S	D7G0605N	DH	60° INDEXING						
06	02-03	3	2	D7G0603S	D7G0603N	DM	01	02-06	1	1	_____	D7C0106N-60	DK
06	02-11	1	6	D7G0611S	D7G0611N	DA	02	02-06	1	2	_____	D7C0206N-60	DK
08	02-05	2	4	D7G0805S	D7G0805N	DH	03	02-06	1	3	_____	D7C0306N-60	DK
09	02-03	3	3	D7G0903S	D7G0903N	DM	04	02-06	1	4	_____	D7C0406N-60	DK
10	02-05	2	5	D7G1005S	D7G1005N	DH	05	02-06	1	5	_____	D7C0506N-60	DK

* FIGURES ARE SHOWN ON PAGES 55 AND 56.


DIMENSIONS

STANDARD CONSTRUCTION



NON-TURN LUG
.125W X .035 THK.
.531 FROM C-LINE
.125 ENGAGEMENT

D7G - GLASS EPOXY CONSTRUCTION



* .500 FOR DESIGNS OF FIVE OR MORE SECTIONS

How to Order Additional Options:

2 DIGIT SERIES	INSULATION TYPE	TOTAL POLES	ACTIVE POSITIONS	CONTACT TYPE	INDEX ANGLE	STOP TYPE	SHAFT/BUSHING	SHAFT FLAT
D7	G - GLASS C - CERAMIC	01 - MIN.	12 - MAX @ 30° 06 - MAX @ 60°	S - SHORTING N - NON-SHORTING	30° 60°	A - ADJ. F - FIXED C - CONT.	SEE CHART "A"	SEE CHART "B"

CUSTOMERS SPECIFIED ORDER NUMBER FOR STANDARD OPTIONS

D	7	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
(SPECIFY)	(SPECIFY)	(SPECIFY)	(SPECIFY)	(SPECIFY)	(SPECIFY)	(SPECIFY)	(SPECIFY)	(SPECIFY)	(SPECIFY)

ADDITIONAL OPTIONS

SHAFT, BUSHING, AND FLAT OPTIONS

P/N OPT.	SHAFT LGTH. "A"	BUSH. LGTH. "B"
01	3/8	1/4
02	3/8	3/8
03	1/2	1/4
04	1/2	3/8
05	9/16	1/4
06	9/16	3/8
07	3/4	1/4
08	3/4	3/8
09	1	1/4
10	1	3/8
11	1 1/2	1/4
12	1 1/2	3/8
13	1 7/8	1/4
14	1 7/8	3/8

P/N OPT.	FLAT ANGLE
B	ROUND - STD
U	15°
W	165°
Y	195°
Z	345°

SHAFT AS VIEWED WITH NON-TURN LUG AT 9 O'CLOCK AND SHAFT IN EXTREME CCW POSITION AND STRUT BOLTS ORIENTED VERTICALLY.

INSULATION AND INDEX OPTIONS

D7C - CERAMIC CONSTRUCTION
30° INDEX

D7C - CERAMIC INSULATION
60° INDEX

CUSTOM SWITCHES ARE AVAILABLE. CONTACT THE FACTORY WITH YOUR COMPLETE SPECIFICATIONS.



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.