



Main

Range of product	Zelio Relay
Series name	Miniature
Product or component type	Plug-in relay
Device short name	RXM
Contacts type and composition	2 C/O
[Uc] control circuit voltage	120 V AC, 50/60 Hz
[Ithe] conventional enclosed thermal current	12 A at -40...131 °F (-40...55 °C)
Status LED	Without
Control type	Lockable test button
Utilisation coefficient	20 %

Complementary

Shape of pin	Flat
[Ui] rated insulation voltage	250 V conforming to IEC 300 V conforming to UL 300 V conforming to CSA
[Uimp] rated impulse withstand voltage	4 kV 1.2/50 µs
Contacts material	AgNi
[Ie] rated operational current	12 A at 28 V DC (NO) conforming to IEC 12 A at 250 V AC (NO) conforming to IEC 6 A at 28 V DC (NC) conforming to IEC 6 A at 250 V AC (NC) conforming to IEC 12 A at 28 V DC conforming to UL 12 A at 277 V AC conforming to UL
Maximum switching voltage	250 V conforming to IEC
Load current	12 A at 250 V AC 12 A at 28 V DC
Maximum switching capacity	3000 VA/336 W
Minimum switching capacity	170 mW at 10 mA, 17 V
Operating rate	<= 18000 cycles/hour no-load <= 1200 cycles/hour under load
Mechanical durability	10000000 cycles
Electrical durability	100000 cycles resistive load
Average coil consumption in VA	1.2 at 60 Hz
Average consumption	1.2 VA 60 Hz
Drop-out voltage threshold	>= 0.15 Uc
Operating time	20 ms
Reset time	20 ms
Average resistance	3630 Ohm at 20 °C +/- 15 %
Rated operational voltage limits	96...132 V AC
Safety reliability data	B10d = 100000
Protection category	RT I
Operating position	Any position
Product weight	0.08 lb(US) (0.037 kg)
Device presentation	Complete product

Environment

dielectric strength	1300 V AC between contacts with micro disconnection insulation 2000 V AC between coil and contact with reinforced insulation 2000 V AC between poles with basic insulation
---------------------	--

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the products contained herein. This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications. It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

product certifications	CE CSA GOST RoHS UL REACH Lloyd's
standards	EN/IEC 61810-1 UL 508 CSA C22.2 No 14
ambient air temperature for storage	-40...185 °F (-40...85 °C)
ambient air temperature for operation	-40...131 °F (-40...55 °C)
vibration resistance	3 gn (f = 10...150 Hz), amplitude +/- 1 mm (on 5 cycles in operation) 5 gn (f = 10...150 Hz), amplitude +/- 1 mm (on 5 cycles not operating)
IP degree of protection	IP40 conforming to EN/IEC 60529
shock resistance	10 gn in operation 30 gn not operating
pollution degree	3



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.